

Karta charakterystyki

Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - Rozporządzenie (UE) 2020/878

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu			
Nazwa	BRAKE FLUID DOT4		
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane			
Opis/Zastosowanie	BRAKE FLUID DOT4 (for B2B)		
Stosowania Zidentyfikowane	Przemysłowe	Profesjonalne	Konsumenckie
płyny funkcjonalne	✓	✓	
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki			
Firma spółki	BREMBO N.V.		
Adres	Registered office: Amsterdam (Netherlands)		
Miejscowość i kraj	Business and Corporate Address: Via Stezzano, 87 24126, Bergamo (BG) Italia		
	tel. +39 035 6051111		
Adres poczty elektronicznej kompetentnej			
osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki	SDS@brembo.com		
1.4. Numer telefonu alarmowego			
W sprawie pilnych informacji zwrócić się do	+39 035 6051111 (8.30 – 17.30 IT, EN)		

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt został zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami. Produkt wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporządzenia (UE) 2020/878.

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i/lub dla środowiska są podane w sekcji 11 i 12 niniejszej karty.

Klasyfikacja i wskazówki zagrożenia:

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorii 2	H361fd	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
---	--------	---

2.2. Elementy oznakowania		
Oznakowanie ostrzegawcze w myśl Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z późniejszych zmianami.		

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 2/18 Zastępuje wersję: 1 (Wydrukowano: 19/01/2023)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Hasła ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H361fd

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280
P201
P308+P313

Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / osłonę oczu / twarzy.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
W przypadku narażenia lub styczości: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Inne zagrożenia

Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB $\geq 0,1\%$.

Produkt nie zawiera substancji mających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu $\geq 0,1\%$.

SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszanki

Zawiera:

Identyfikacja	x = Stęż. %	Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
INDEKS -	$15 \leq x < 20$	Eye Dam. 1 H318
WE 907-996-4		Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\%$
CAS -		
Rej. REACH 01-2119475115-41-xxxx		
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
INDEKS -	$5 \leq x < 10$	Repr. 2 H361fd
WE 250-418-4		
CAS 30989-05-0		
Rej. REACH 01-2119462824-33-xxxx		
TRIETHYLENE GLYCOL		
INDEKS -	$5 \leq x < 10$	Substancja o obowiązującym we Wspólnocie najwyższym dopuszczalnym stężeniu w środowisku pracy.

	BREMBO N.V.		Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4		Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 3/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)
WE 203-953-2 CAS 112-27-6 Rej. REACH 01-2119438366-35-xxxx 2,6-di-tert-butyl-p-cresol INDEKS - 0,1 ≤ x < 0,2 Aquatic Chronic 1 H410 M=1 WE 204-881-4 CAS 128-37-0 Rej. REACH 01-2119480433-40-xxxx Pełne znaczenie symboli zagrożenia (H) ujęto w sekcji 16 karty. SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy OCZY: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są. Natychmiast płukać, przytrzymując odchylone powieki, dużą ilością wody przez przynajmniej 30/60 minut. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. SKÓRA: Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Natychmiast spłukać skórę pod prysznicem. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. SPOŻYCIE: Podać do picia jak największej ilości wody. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Wywołać wymioty tylko za wskazaniem lekarza. INHALACJA: Natychmiast wezwać lekarza. Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, z daleka od miejsca wypadku. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, podjąć resuscytację. Stosować odpowiednie środki ochronne dla ratownika. 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Specyficzne informacje odnośnie symptomów i wpływów spowodowanych przez produkt nie są znane. 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Brak SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze ZAŁECANE ŚRODKI GAŚNICZE Zwykłe środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, proszki gaśnicze i mgła wodna. NIE ZAŁECANE ŚRODKI GAŚNICZE Żaden. 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPOZYCJĄ NA POŻAR Unikać wdychania produktów rozkładu. 5.3. Informacje dla straży pożarnej WSKAZÓWKI OGÓLNE Pojemniki chłodzić strumieniami wody, aby zapobiec rozkładowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Wyposażenie ochrony przeciwpożarowej należy stosować zawsze w komplecie. Zebrać mieszaninę gaśniczą nie odprowadzając do kanalizacji. Zanieczyszczoną wodę i pozostałości gaśnicze skierować do zniszczenia zgodnie z obowiązującymi normami. WYPOSAŻENIE OCHRONNE			

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 4/18 Zastępuje wersję: 1 (Wydrukowano: 19/01/2023)

Stosowna odzież przeznaczona do akcji przeciwpożarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprężonym powietrzem i otwartym obwodem (EN 137), odzież ognioodporna (EN469), rękawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strażaków (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

O ile nie ma zagrożeń zatrzymać uwolnienie.

Stosować odpowiednie środki ochrony (ze środkami ochrony indywidualnej włącznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec zakażeniom skóry, oczu i odzieży osobistej. Niniejsze wskazówki odnoszą się do osób uczestniczących w obrocie substancją, jak również w przypadku sytuacji awaryjnej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, do wód powierzchniowych i do wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Odpompować uwolniony produkt i przełać do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzić kompatybilność materiału pojemników tak, jak podano w sekcji 10. Zebrać pozostałości stosując substancję sorpcyjną.

Wprowadzić wentylację w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Likwidacja zanieczyszczonego materiału winna się odbywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnośnie do ochrony indywidualnej i postępowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przed manipulowaniem produktem należy zapoznać się ze wszelkimi wskazówkami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki. Unikać uwolnienia produktu do środowiska. Podczas stosowania nie palić tytoniu, nie pić, nie jeść. Zanieczyszczoną odzież i środki ochrony zdjąć przed spożyciem posiłków w wydzielonych strefach.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać pojemniki zamknięte w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chroniąc przed działaniem promieniowania słonecznego. Przechowywać pojemniki z dala od materiałów nie kompatybilnych, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji 10.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Odniesienia Normom:

EU OEL EU Dyrektywa (UE) 2022/431; Dyrektywa (UE) 2019/1831; Dyrektywa (UE) 2019/130; Dyrektywa (UE)

	BREMBO N.V.				Aktualizacja nr 2				
	BRAKE FLUID DOT4				Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 5/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)				
TLV-ACGIH		2019/983; Dyrektywa (UE) 2017/2398; Dyrektywa (UE) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/UE; Dyrektywa 2006/15/WE; Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE; Dyrektywa 98/24/WE; Dyrektywa 91/322/EWG. ACGIH 2022							
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanol									
Wartość progową									
Rodzaj	Państwo	NDS/8godz		NDSCh/15min		Uwagi / Obserwacje			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm				
TLV-ACGIH		50							
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku –									
PNEC									
Wartość w wodzie słodkiej				10	mg/l				
Wartość w wodzie morskiej				1	mg/l				
Wartość dla osadów w wodzie słodkiej				36,6	mg/kg				
Wartość dla osadów w wodzie morskiej				3,66	mg/kg				
Wartość dla wody, wydzielanie okresowe				50	mg/l				
Wartość dla mikroorganizmów STP				200	mg/l				
Wartość dla łańcucha pokarmowego (zatrucie wtórne)				89	mg/kg				
Wartość dla kompartmentu lądowego				1,56	mg/kg				
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL									
Droga Narażenia	Oddziaływania na konsumentów			Oddziaływania na pracowników					
	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	
Doustnie			VND	2 mg/kg				10 mg/kg bw/d	
Wdychanie			VND	93 mg/m3			VND	156 mg/m3	
Skóra			VND	100 mg/kg			VND	167 mg/kg bw/d	
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol									
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku –									
PNEC									
Wartość w wodzie słodkiej				2	mg/l				
Wartość w wodzie morskiej				0,2	mg/l				
Wartość dla osadów w wodzie słodkiej				6,6	mg/kg				
Wartość dla osadów w wodzie morskiej				0,66	mg/kg				
Wartość dla wody, wydzielanie okresowe				18	mg/l				
Wartość dla mikroorganizmów STP				500	mg/l				
Wartość dla łańcucha pokarmowego (zatrucie wtórne)				333	mg/kg				
Wartość dla kompartmentu lądowego				0,46	mg/kg				
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL									
Droga Narażenia	Oddziaływania na konsumentów			Oddziaływania na pracowników					
	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	
Doustnie				12,5 mg/kg bw/d					
Wdychanie				117 mg/m3				195 mg/m3	
Skóra				125 mg/kg				208 mg/kg	

	BREMBO N.V.					Aktualizacja nr 2		
	BRAKE FLUID DOT4					Data aktualizacji 14/12/2023		
						Wydrukowano 14/12/2023		
					Strona nr 6/18			
					Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)			
					bw/d		bw/d	
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate								
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku –								
PNEC								
Wartość w wodzie słodkiej					0,211		mg/l	
Wartość w wodzie morskiej					0,021		mg/l	
Wartość dla osadów w wodzie słodkiej					0,76		mg/kg	
Wartość dla osadów w wodzie morskiej					0,076		mg/kg	
Wartość dla wody, wydzielanie okresowe					2,112		mg/l	
Wartość dla mikroorganizmów STP					100		mg/l	
Wartość dla kompartmentu lądowego					0,028		mg/kg	
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL								
		Oddziaływania na konsumentów			Oddziaływania na pracowników			
Droga Narażenia	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system
Wdychanie				7,2 mg/m3				29,1 mg/m3
TRIETHYLENE GLYCOL								
Wartość progową								
Rodzaj	Państwo	NDS/8godz		NDSCh/15min		Uwagi / Obserwacje		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
OEL	EU	1000						
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku –								
PNEC								
Wartość w wodzie słodkiej					10		mg/l	
Wartość w wodzie morskiej					1		mg/l	
Wartość dla osadów w wodzie słodkiej					46		mg/kg	
Wartość dla mikroorganizmów STP					10		mg/l	
Wartość dla kompartmentu lądowego					3,32		mg/kg	
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL								
		Oddziaływania na konsumentów			Oddziaływania na pracowników			
Droga Narażenia	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system
Wdychanie			25 mg/m3	VND			50 mg/m3	VND
Skóra			VND	20 mg/kg/d			VND	40 mg/kg/d
2,2'-metiliminodietanolo								
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku –								
PNEC								
Wartość w wodzie słodkiej					0,1		mg/l	
Wartość w wodzie morskiej					0,0125		mg/l	
Wartość dla osadów w wodzie słodkiej					0,89		mg/kg	
Wartość dla osadów w wodzie morskiej					0,111		mg/kg	
Wartość dla wody, wydzielanie okresowe					1		mg/l	
Wartość dla mikroorganizmów STP					10		mg/l	

		BREMBO N.V.				Aktualizacja nr 2				
		BRAKE FLUID DOT4				Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 7/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)				
Wartość dla kompartmentu lądowego									0,119	mg/kg
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL										
		Oddziaływania na konsumentów							Oddziaływania na pracowników	
Droga Narażenia		Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	
Wdychanie										26 mg/m3
Skóra										19 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-cresol										
Wartość progową										
Rodzaj	Państwo	NDS/8godz		NDSCh/15min		Uwagi / Obserwacje				
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm					
TLV-ACGIH		2								
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku – PNEC										
Wartość w wodzie słodkiej					0,199	µg/l				
Wartość w wodzie morskiej					0,02	µg/l				
Wartość dla osadów w wodzie słodkiej					99,6	µG/kg				
Wartość dla osadów w wodzie morskiej					9,96	µG/kg				
Wartość dla wody, wydzielanie okresowe					1,99	µg/l				
Wartość dla mikroorganizmów STP					0,17	mg/l				
Wartość dla łańcucha pokarmowego (zatrucie wtórne)					8,33	mg/kg				
Wartość dla kompartmentu lądowego					47,69	µG/kg				
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL										
		Oddziaływania na konsumentów							Oddziaływania na pracowników	
Droga Narażenia		Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	
Doustnie			1 mg/kg bw/d		0,25 mg/kg bw/d					
Wdychanie			3,1 mg/m3		0,78 mg/m3		18 mg/m3			4,4 mg/m3
Skóra			6,7 mg/kg bw/d		1,7 mg/kg bw/d		19 mg/kg bw/d			4,7 mg/kg bw/d
METYLO-1H-BENZOTRIAZOL										
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku – PNEC										
Wartość w wodzie słodkiej					0,008	mg/l				
Wartość w wodzie morskiej					0,008	mg/l				
Wartość dla osadów w wodzie słodkiej					0,0025	mg/kg				
Wartość dla osadów w wodzie morskiej					0,0025	mg/kg				
Wartość dla wody, wydzielanie okresowe					0,086	mg/l				
Wartość dla mikroorganizmów STP					39,4	mg/l				
Wartość dla kompartmentu lądowego					0,0024	mg/kg				
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL										
		Oddziaływania na konsumentów							Oddziaływania na pracowników	
Droga Narażenia		Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	Ostre lokalne	Ostre systemowe	Przewlekłe lokalne	Przewlekłe system	

	BREMBO N.V.		Aktualizacja nr 2	
	BRAKE FLUID DOT4		Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 8/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)	
Doustnie	VND	0,25 mg/kg		
Wdychanie	VND	4,4 mg/m3	VND	8,8 mg/m3
Skóra	VND	0,25 mg/kg	VND	0,5 mg/kg
Legenda:				
(C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.				
VND = zidentyfikowano zagrożenie, ale nie ma dostępnego DNEL/PNEC ; NEA = nie przewidziano żadnego narażenia ; NPI = nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń ; LOW = niskie niebezpieczeństwo ; MED = średnie niebezpieczeństwo ; HIGH = wysokie niebezpieczeństwo.				
8.2. Kontrola narażenia				
Ponieważ ochrona powinna być realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, zamiast stosowania środków ochrony indywidualnej, należy zapewnić wydajną wentylację na stanowisku pracy stosując efektywną instalację wyciągową lokalną. W przypadku wyboru środków ochrony indywidualnej zasięgnąć ewentualnie porady dostawcy substancji chemicznych. Środki ochrony indywidualnej powinny być oznakowane znakiem CE oznaczającym spełnienie wymagań obowiązujących norm.				
Przewidzieć natrysk awaryjny z myjką do przepłukania oczu.				
OCHRONA RĄK Stosować rękawice ochronne kategorii III. Przy wyborze materiału na rękawice robocze (patrz norma EN 374) należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: kompatybilność, degradacja, czas pęknięcia i przenikanie. W przypadku preparatów odporność rękawic ochronnych musi być przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymałość nie jest przewidywalna. Czas zużycia rękawic zależy od czasu i okoliczności użytkowania.				
OCHRONA SKÓRY Stosować odzież ochronną z długimi rękawami i obuwiu ochronne dla celów profesjonalnych kategorii I zgodnie z rozporządzeniem I (p. Rozporządzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344). Po zdjęciu odzieży ochronnej wymyć powierzchnię ciała wodą i mydłem.				
OCHRONA OCZU Zaleca się stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie (patrz norma EN 166).				
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH W przypadku przekroczenia wartości granicznej (np. NDS-NDN) danej substancji lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie, zaleca się stosować maskę z filtrem typu A, dobór klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zależności od dopuszczalnego stężenia użytkowego. (patrz norma EN 14387). W warunkach uwalniania się różnego rodzaju gazów lub par i/lub gazów lub par cząsteczkowych (aerozole, dymy, mgły, etc) należy przewidzieć filtry kombinowane. Środki ochrony dróg oddechowych należy stosować w przypadku gdy zastosowane środki techniczne nie są wystarczające do ochrony pracowników przed warunkami przekraczającymi wartości dopuszczalne. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że ochrona oferowana przez maski jest ograniczona w swojej skuteczności. Jeżeli rozpatrywana substancja uznawana jest za bezwonną lub wartości dopuszczalne NDS/NDN mają wartość niższą niż próg jej wykrywalności, a także w przypadku awarii, należy stosować sprzęt izolujący autonomiczny zasilany sprężonym powietrzem z otwartym obiegiem zgodnie z normą EN 137 lub sprzęt izolujący z doprowadzeniem czystego powietrza zgodnie z normą EN 138. Wybór stosownego środka ochronnego dróg oddechowych powinien być zgodny z normą EN 529.				
KONTROLE NARAŻENIA ŚRODOWISKA Należy wykonywać pomiary emisji wynikających z urządzeń wentylacyjnych i z procesów roboczych, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ochrony środowiska.				
SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne				
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych				
Właściwosci	Wartość	Informacje		

	BREMBO N.V.		Aktualizacja nr 2																																						
	BRAKE FLUID DOT4		Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 9/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)																																						
<table><tr><td>Stan skupienia</td><td>ciecz</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>bezbarwny / bursztynowy</td></tr><tr><td>Zapach</td><td>charakterystyczny</td></tr><tr><td>Temperatura topnienia/krzepnięcia</td><td>niedostępne</td></tr><tr><td>Początkowa temperatura wrzenia</td><td>> 155 °C</td></tr><tr><td>Palność</td><td>nie dotyczy</td></tr><tr><td>Dolna granica wybuchowości</td><td>nie dotyczy</td></tr><tr><td>Górna granica wybuchowości</td><td>nie dotyczy</td></tr><tr><td>Temperatura zapłonu</td><td>> 100 °C</td></tr><tr><td>Temperatura samozapłonu</td><td>350 °C</td></tr><tr><td>Temperatura rozkładu</td><td>niedostępne</td></tr><tr><td>pH</td><td>9</td></tr><tr><td>Lepkość kinematyczna</td><td>1050 cSt</td></tr><tr><td>Rozpuszczalność</td><td>rozpuszczalny w wodzie</td></tr><tr><td>Współczynnik podziału: n-oktanol/woda</td><td>niedostępne</td></tr><tr><td>Prężność par</td><td>niedostępne</td></tr><tr><td>Gęstość i/lub gęstość Względna</td><td>1,000-1,100</td></tr><tr><td>Względna gęstość pary</td><td>niedostępne</td></tr><tr><td>Charakterystyka cząsteczek</td><td>nie dotyczy</td></tr></table>				Stan skupienia	ciecz	Kolor	bezbarwny / bursztynowy	Zapach	charakterystyczny	Temperatura topnienia/krzepnięcia	niedostępne	Początkowa temperatura wrzenia	> 155 °C	Palność	nie dotyczy	Dolna granica wybuchowości	nie dotyczy	Górna granica wybuchowości	nie dotyczy	Temperatura zapłonu	> 100 °C	Temperatura samozapłonu	350 °C	Temperatura rozkładu	niedostępne	pH	9	Lepkość kinematyczna	1050 cSt	Rozpuszczalność	rozpuszczalny w wodzie	Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	niedostępne	Prężność par	niedostępne	Gęstość i/lub gęstość Względna	1,000-1,100	Względna gęstość pary	niedostępne	Charakterystyka cząsteczek	nie dotyczy
Stan skupienia	ciecz																																								
Kolor	bezbarwny / bursztynowy																																								
Zapach	charakterystyczny																																								
Temperatura topnienia/krzepnięcia	niedostępne																																								
Początkowa temperatura wrzenia	> 155 °C																																								
Palność	nie dotyczy																																								
Dolna granica wybuchowości	nie dotyczy																																								
Górna granica wybuchowości	nie dotyczy																																								
Temperatura zapłonu	> 100 °C																																								
Temperatura samozapłonu	350 °C																																								
Temperatura rozkładu	niedostępne																																								
pH	9																																								
Lepkość kinematyczna	1050 cSt																																								
Rozpuszczalność	rozpuszczalny w wodzie																																								
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	niedostępne																																								
Prężność par	niedostępne																																								
Gęstość i/lub gęstość Względna	1,000-1,100																																								
Względna gęstość pary	niedostępne																																								
Charakterystyka cząsteczek	nie dotyczy																																								
9.2. Inne informacje																																									
9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego																																									
Brak																																									
9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa																																									
LZO (Dyrektywa 2010/75/UE)		0																																							
LZO (lotny węgiel)		0																																							
SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność																																									
10.1. Reaktywność																																									
Mozliwość reakcji ekzotermicznych przy kontakcie z silnymi utleniaczami, reduktorami, silnymi zasadami lub kwasami.																																									
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol																																									
Higroskopijne.																																									
10.2. Stabilność chemiczna																																									
Wysokie temperatury mogą powodować rozkład termiczny.																																									
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol																																									

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2 Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 10/18 Zastępuje wersję: 1 (Wydrukowano: 19/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT4	
Unikać wystawienia na działanie: powietrze. higroskopijny 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Zob. roz. 10.1. 10.4. Warunki, których należy unikać Chronić przed przegrzaniem. 10.5. Materiały niezgodne Silnymi utleniaczami, reduktorami. Silnymi zasadami lub kwasami. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Unikać kontaktu z: mocne kwasy, mocne zasady, woda. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Unikać kontaktu z: czynniki utleniające. 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu Pod wpływem rozkładu termicznego lub w wypadku pożaru mogą wydzielać się opary, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Tworzy: tlenek węgla, dwutlenek węgla. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Podczas rozkładu tworzy: tlenki węgla.		
SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne		
W przypadku braku danych eksperymentalnych dla produktu, zagrożenia dla zdrowia ocenia się na podstawie właściwości substancji w nim zawartych, korzystając z kryteriów określonych w odpowiednim zarządzeniu dotyczącym klasyfikacji. Z tego względu konieczne jest zamieszczenie informacji dotyczące skutków dla zdrowia w odniesieniu do stężeń substancji niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3, oddzielnie dla każdej substancji. 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 <u>Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm działania oraz inne informacje</u> Brak		

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 11/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)
<u>Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia</u>		
Brak		
<u>Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia</u>		
Brak		
<u>Skutki wzajemnego oddziaływania</u>		
Brak		
<u>TOKSYCZNOŚĆ OSTRA</u>		
ATE (Wdychanie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)		
ATE (Doustnie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)		
ATE (Skórne) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)		
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo		
LD50 (Skórne): 7,1 g/kg		
LD50 (Doustnie): > 10500 mg/kg		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
LD50 (Skórne): 3540 mg/kg bw		
LD50 (Doustnie): 5170 mg/kg bw		
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
LD50 (Skórne): > 2000 mg/kg		
LD50 (Doustnie): > 2000 mg/kg		
TRIETHYLENE GLYCOL		
LD50 (Skórne): 16 ml/kg bw		
LD50 (Doustnie): > 2000 mg/kg bw		
LC50 (Wdychanie par): > 5,2 mg/l		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol		
LD50 (Skórne): > 2000 mg/kg dw		
LD50 (Doustnie): > 2930 mg/kg dw		
<u>DZIAŁANIE ŻRĄCE / DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ</u>		

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2 Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 12/18 Zastępuje wersję: 1 (Wydrukowano: 19/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT4	
Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia <u>POWAŻNE USZKODZENIE OCZU / DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY</u> Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia <u>DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKÓRĘ</u> Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia <u>DZIAŁANIE MUTAGENNE NA KOMÓRKI ROZRODCZE</u> Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia <u>DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE</u> Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia <u>SZKODLIWE DZIAŁANIE NA ROZRODCZOŚĆ</u> Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki <u>DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE</u> Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia <u>DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE POWTARZANE</u> Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia <u>ZAGROŻENIE SPOWODOWANE ASPIRACJĄ</u>		

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 13/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

W oparciu o dostępne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w głównych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, których wpływ na zdrowie człowieka podlega ocenie.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Przy stosowaniu preparatu przestrzegać zasad dobrej praktyki przemysłowej, unikając zrzutów do środowiska. W wypadku przedostania się produktu do cieków wodnych lub albo w wypadku zanieczyszczenia gleby lub roślinności, zawiadomić odpowiednie władze.

12.1. Toksyczność

2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
EC50 - Skorupiaki	> 0,61 mg/l/48h
NOEC przewlekła Skorupiaki	0,316 mg/l
TRIETHYLENE GLYCOL	
LC50 - Ryby	69800 mg/l/96h
EC50 - Skorupiaki	> 10000 mg/l/48h
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo	
LC50 - Ryby	10000 mg/l/96h
EC50 - Skorupiaki	> 500 mg/l/48h
NOEC przewlekła Skorupiaki	3152 mg/l
NOEC przewlekła Glony/Rośliny Wodne	1000 mg/l
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	
LC50 - Ryby	> 1800 mg/l/96h
EC50 - Skorupiaki	> 3200 mg/l/48h
EC50 - Glony / Rośliny Wodne	391 mg/l/72h
EC10 Glony / Rośliny Wodne	188 mg/l/72h
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate	
LC50 - Ryby	> 222,2 mg/l/96h
EC50 - Skorupiaki	> 211,2 mg/l/48h
EC50 - Glony / Rośliny Wodne	> 224,4 mg/l/72h

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
NIE łatwo degradowalny	
TRIETHYLENE GLYCOL	

	BREMBO N.V.		Aktualizacja nr 2								
	BRAKE FLUID DOT4		Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 14/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)								
Łatwo degradowalny 2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo Łatwo degradowalny tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate Łatwo degradowalny 12.3. Zdolność do bioakumulacji TRIETHYLENE GLYCOL <table><tr><td>Współczynnik podziału: n-oktanol/woda</td><td>-1,75</td></tr></table> Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol <table><tr><td>Współczynnik podziału: n-oktanol/woda</td><td>0,51</td></tr></table> 12.4. Mobilność w glebie TRIETHYLENE GLYCOL <table><tr><td>Współczynnik podziału: gleba/woda</td><td>1</td></tr></table> tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate <table><tr><td>Współczynnik podziału: gleba/woda</td><td>0,008</td></tr></table> 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB ≥ 0,1%. 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego W oparciu o dostępne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w głównych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, których wpływ na środowisko podlega ocenie. 12.7. Inne szkodliwe skutki działania Brak				Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	-1,75	Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	0,51	Współczynnik podziału: gleba/woda	1	Współczynnik podziału: gleba/woda	0,008
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	-1,75										
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	0,51										
Współczynnik podziału: gleba/woda	1										
Współczynnik podziału: gleba/woda	0,008										
SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami											
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów W miarę możliwości, przekazać do utylizacji. Pozostałości produktu należą do odpadów specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zagrożenie odpadów zawierających w części niniejszy produkt należy katalogować w rozumieniu obowiązujących rozporządzeń. Usuwanie odpadów należy przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolenia na gospodarkę odpadami, w rozumieniu narodowych i ewentualnie miejscowych przepisów. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami). ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA Zanieczyszczzone opakowania należy przekazać do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepisów w sprawie gospodarki odpadami.											

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 15/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w myśl rozporządzeń obowiązujących w dziedzinie transportu towarów niebezpiecznych: drogowego (A.D.R.), morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nie dotyczy

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 16/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)
Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE: Brak <u>Restrykcje odnośnie produktu lub substancji zawartych zgodnie z Załącznikiem XVII Rozporządzenia (WE) 1907/2006</u> <u>Produkt</u> Punkt 3 <u>Substancje zawarte</u> Punkt 75 <u>Rozporządzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych</u> nie dotyczy <u>Substancje na Liście Kandydackiej (Art. 59 REACH)</u> Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera SVHC ≥ 0,1%. <u>Substancje podlegające autoryzacji (Załącznik XIV REACH)</u> Brak <u>Substancje podlegające powiadomieniu o wywozie Rozporządzenie (UE) 649/2012:</u> Brak <u>Substancje podlegające Konwencji Rotterdamskiej:</u> Brak <u>Substancje podlegające Konwencji Sztokholmskiej:</u> Brak <u>Kontrole Lekarskie</u> Pracownicy, narażeni na oddziaływanie tego czynnika chemicznego, nie muszą być pod stałą obserwacją lekarską, jeżeli wyniki oceny ryzyka wskażą, że istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisie 98/24/CE. 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego Sporządzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego odnośnie do następujących zawartych substancji: Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate TRIETHYLENE GLYCOL		

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 17/18 Zastępuje wersję:1 (Wydrukowano: 19/01/2023)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazówek zagrożenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Repr. 2	Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorii 2
Eye Dam. 1	Poważne uszkodzenie oczu, kategorii 1
Aquatic Chronic 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 1
H361fd	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
- ATE: szacunkowa toksyczność ostra
- CAS: Numer Chemical Abstract Service
- CE50: Stężenie efektywne dla 50% populacji badawczej
- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejących Substancji)
- CLP: Rozporządzeniu (WE) 1272/2008
- DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalny Zharmonizowany System
- IATA DGR: Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stężenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej
- IMDG: Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych
- IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska
- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP
- LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej
- LD50: Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej
- LZO: Związek organiczny lotny
- OEL: Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
- PBT: substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna według REACH
- PEC: Przewidywane stężenie w środowisku
- PEL: Przewidywany poziom narażenia
- PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
- REACH: Rozporządzeniu (WE) 1907/2006
- RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
- TLV: Wartość progową
- TLV WAR. PUŁAP.: stężenie, które nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
- TWA: Granica ważona średnia ekspozycji
- TWA STEL: Granica krótkotrwałego ryzyka zawodowego
- vPvB: Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji według REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:

1. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)
2. Rozporządzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)
3. Rozporządzenie (UE) 2020/878 (Załącznik II do rozporządzenia REACH)
4. Rozporządzenie (WE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp. CLP)
5. Rozporządzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (II Atp. CLP)
6. Rozporządzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (III Atp. CLP)
7. Rozporządzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)
8. Rozporządzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)
9. Rozporządzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
10. Rozporządzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII Atp. CLP)
11. Rozporządzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)

	BREMBO N.V.	Aktualizacja nr 2 Data aktualizacji 14/12/2023 Wydrukowano 14/12/2023 Strona nr 18/18 Zastępuje wersję: 1 (Wydrukowano: 19/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT4	

12. Rozporządzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rozporządzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rozporządzenie (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rozporządzenie (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rozporządzenie (UE) 2019/1148
18. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Indeks. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Strona Web IFA GESTIS
- Strona Web Agencja ECHA
- Baza danych modeli SDS dla środków chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Włochy

Uwaga dla użytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są o wiedzę, którą dysponujemy na dzień opracowania ostatniej wersji karty.

Użytkownik powinien sprawdzić, czy podane informacje są prawidłowe i wyczerpujące w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.

Niniejszego dokumentu nie wolno utożsamiać z gwarancją dowolnej specyficznej właściwości produktu.

Ponieważ producent nie ma możliwości bezpośredniej kontroli nad użyciem produktu, użytkownik ma obowiązek dostosować się na własną odpowiedzialność do prawa i zarządzeń obowiązujących w sprawie higieny i bezpieczeństwa. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu.

Zapewnić odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktami chemicznymi.

METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrożenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriów ustalonych przez Rozporządzenie CLP, Załącznik I, część 2. Dane do oceny właściwości chemiczno-fizycznych podane są w sekcji 9.

Zagrożenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia CLP, w części 3, o ile nie określono inaczej w sekcji 11.

Zagrożenia dla środowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia CLP, w części 4, o ile nie określono inaczej w sekcji 12.

msds for B2C.

Zmiany w porównaniu z poprzednią rewizją:
Zostały wprowadzone zmiany w następujących rozdziałach:
02 / 03 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.