



## SÄKERHETSATABLAD

### Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

#### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

##### 1.1. Produktbeteckning

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn                     | Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield                         |
| Produktnummer                   | RF00836C                                                                                                          |
| REACH-registreringsanmärkningar | This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User. |

##### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Identifierade användningar | Bilvårdsprodukt. Karosseritåtningsmaterial. |
|----------------------------|---------------------------------------------|

##### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör    | A Holts Car Care Product<br>Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>www.holtsauto.com |
| Kontaktperson | Contact Email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                                                 |

##### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

#### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

##### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

###### Klassificering

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fysikaliska faror | Aerosol 1 - H222, H229                                                   |
| Hälsoror          | Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361f STOT SE 3 - H336 |
| Miljöfaror        | Aquatic Chronic 3 - H412                                                 |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG) | R43. F+;R12. R52/53,R66,R67. |
|------------------------------------------------|------------------------------|

##### 2.2. Märkningsuppgifter

###### Piktogram



Signalord

Danger

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

### Faroangivelser

H361f  
 H222 Extremely flammable aerosol.  
 H319 Causes serious eye irritation.  
 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.  
 H317  
 H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

### Skyddsangivelser

P201  
 P202  
 P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
 P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
 P251 Do not pierce or burn, even after use.  
 P261 Avoid breathing vapour/spray.  
 P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.  
 P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  
 P272  
 P273 Undvik utsläpp till miljön.  
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
 P302+P352  
 P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
 P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  
 P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering sök läkarhjälp.  
 P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.  
 P321  
 P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
 P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
 P362+P364  
 P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.  
 P405 Store locked up.  
 P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.  
 P102 Keep out of reach of children.  
 P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
 P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulations.

### Innehåller

BUTYLACETAT, BUTANON, ETYLACETAT, KOLOFONIUM, Naphtha (petroleum), Light Aromatic, Distillates (petroleum), C6 rich

### 2.3. Andra faror

#### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2. Blandningar

| BUTYLACETAT                                                      |  | 10-30%                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
| CAS-nummer: 123-86-4                                             |  | EG-nummer: 204-658-1                                                 |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H336 |  | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b><br>R10 R66 R67 |

**Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield**

|                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ETYLACETAT</b>                                                                                                                              |                                                                                                                      | <b>5-10%</b> |
| CAS-nummer: 141-78-6 EG-nummer: 205-500-4                                                                                                      |                                                                                                                      |              |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                        | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67                                        |              |
| <b>BUTANON</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                      | <b>5-10%</b> |
| CAS-nummer: 78-93-3 EG-nummer: 201-159-0                                                                                                       |                                                                                                                      |              |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                        | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67                                        |              |
| <b>Distillates (petroleum), C6 rich</b>                                                                                                        |                                                                                                                      | <b>1-5%</b>  |
| CAS-nummer: 93165-19-6 EG-nummer: 296-903-4                                                                                                    |                                                                                                                      |              |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Repr. 2 - H361f<br><br>Acute Tox. 4 - H332<br>Aquatic Chronic 3 - H412 | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b><br>T;R48. Xn;R20,R65. Repr. Cat. 3;R62. Xi;R38. F;R11. R52/53. |              |
| <b>Naphtha (petroleum), Light Aromatic</b>                                                                                                     |                                                                                                                      | <b>1-5%</b>  |
| CAS-nummer: 64742-95-6 EG-nummer: 265-199-0                                                                                                    |                                                                                                                      |              |
| <b>Klassificering</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H335, H336<br>Aquatic Chronic 2 - H411                                             | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b><br>Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.                      |              |
| <b>KOLOFONIUM</b>                                                                                                                              |                                                                                                                      | <b>1-5%</b>  |
| CAS-nummer: 8050-09-7 EG-nummer: 232-475-7                                                                                                     |                                                                                                                      |              |
| <b>Klassificering</b><br>Skin Sens. 1 - H317                                                                                                   | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b><br>R43                                                         |              |

**Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield**

|                       |                                                       |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>XYLEN</b>          |                                                       | <b>1-5%</b>          |
| CAS-nummer: 1330-20-7 |                                                       | EG-nummer: 215-535-7 |
| <b>Klassificering</b> | <b>Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)</b> |                      |
| Flam. Liq. 3 - H226   | R10 Xn;R20/21 Xi;R38                                  |                      |
| Skin Irrit. 2 - H315  |                                                       |                      |
| Acute Tox. 4 - H312   |                                                       |                      |
| Acute Tox. 4 - H332   |                                                       |                      |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell information</b> | Move affected person to fresh air at once. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                                                                                   |
| <b>Inandning</b>            | Remove affected person from source of contamination. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår. |
| <b>Förtäring</b>            | Do not induce vomiting. Rinse mouth thoroughly with water. Sök läkarhjälp.                                                                                                                                      |
| <b>Hudkontakt</b>           | Remove affected person from source of contamination. Ta av nedstänkta kläder. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                                                |
| <b>Kontakt med ögonen</b>   | Remove any contact lenses and open eyelids wide apart. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                       |

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda****4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs****AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1. Släckmedel**

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel</b> | Extinguish with foam, carbon dioxide, dry powder or water fog. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Särskilda faror</b> | Extremely flammable. Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal****AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****6.2. Miljöskyddsåtgärder****6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metoder för sanering</b> | Sörj för god ventilation. Wear suitable protective equipment, including gloves, goggles/face shield, respirator, boots, clothing or apron, as appropriate. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt****AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1. Försiktighetsmått för säker hantering**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skyddsåtgärder vid användning</b> | Avoid spilling. Undvik kontakt med huden och ögonen. Sörj för god ventilation. Avoid inhalation of vapours. Use approved respirator if air contamination is above an acceptable level. Personer med allergibenägenhet ska inte hantera produkten. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Lagringsklass** Lagring av trycksatta brandfarliga gaser.

### 7.3. Specifik slutanvändning

#### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

##### 8.1. Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

###### ETYLACETAT

Long-term exposure limit (8-hour TWA): AFS 150 ppm 500 mg/m<sup>3</sup>

###### BUTANON

Long-term exposure limit (8-hour TWA): AFS 50 ppm 150 mg/m<sup>3</sup>

###### XYLEN

Long-term exposure limit (8-hour TWA): AFS, WEL 50 ppm(Sk) 220 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

WEL = Workplace Exposure Limit.

**Ingredienskommentarer** WEL = Workplace Exposure Limits

##### 8.2. Begränsning av exponeringen

##### Skyddsutrustning



##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. The following protection should be worn: Chemical splash goggles or face shield.

##### Handskydd

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn if a risk assessment indicates skin contact is possible.

**Annat skydd för hud och kropp** Wear appropriate clothing to prevent any possibility of liquid contact and repeated or prolonged vapour contact.

##### Hygienåtgärder

Do not smoke in work area. Wash hands at the end of each work shift and before eating, smoking and using the toilet. Tag omedelbart av kläder som blivit förorenade. When using do not eat, drink or smoke.

##### Andningsskydd

No specific recommendations.

#### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

##### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Utseende** Aerosol.

**Lukt** Characteristic.

**Flampunkt** Ingen information krävs.

**Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns** Undre brännbarhets/explosionsgräns: 1.2% Upper flammable/explosive limit: 10.9%

**Relativ densitet** ~0.839 @ °C

##### 9.2. Annan information

**Flyktighet** 62.9%

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

**Flyktig organisk förening** Denna produkt innehåller en maximal VOC-halt av 546.5 g/litre.

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

#### 10.2. Kemisk stabilitet

**Stabilitet** Stable at normal ambient temperatures.

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

#### 10.5. Oförenliga material

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

**Farliga sönderdelningsprodukter** Upphettnings kan leda till bildning av följande produkter: Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>). Carbon monoxide (CO).

### AVSNITT 11: Tokikologisk information

#### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

##### Akut toxicitet - dermalt

**ATE dermalt (mg/kg)** 61 111,11

##### Akut toxicitet - inandning

**ATE inandning (gaser ppmV)** 84 905,66

**ATE inandning (ångor mg/l)** 207,55

**ATE inandning (damm/dimma mg/l)** 28,3

**Förtäring** Kan orsaka obehag vid förtäring.

**Hudkontakt** Kan ge allergi vid hudkontakt.

**Kontakt med ögonen** Vapour or spray in the eyes may cause irritation and smarting.

**Exponeringsväg** Inandning Skin and/or eye contact

### AVSNITT 12: Ekologisk information

**Ekotoxicitet** Farligt för miljön. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

#### 12.1. Toxicitet

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

#### 12.4. Rörligheten i jord

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### 12.6. Andra skadliga effekter

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfallshanteringsmetoder** Dispose of waste to licensed waste disposal site in accordance with the requirements of the local Waste Disposal Authority.

**Avfallsslag** WGK : 2 (Germany)

### AVSNITT 14: Transportinformation

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

Generell LIMITED QUANTITIES

### 14.1. UN-nummer

|                  |      |
|------------------|------|
| UN Nr. (ADR/RID) | 1950 |
| UN Nr. (IMDG)    | 1950 |
| UN Nr. (ICAO)    | 1950 |

### 14.2. Officiell transportbenämning

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Officiell transportbenämning (ADR/RID) | AEROSOLS |
| Officiell transportbenämning (IMDG)    | AEROSOLS |
| Officiell transportbenämning (ICAO)    | AEROSOLS |
| Officiell transportbenämning (ADN)     | AEROSOLS |

### 14.3. Faroklass för transport

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ADR/RID klass        | 2.1 |
| ADR/RID etikett      | 2.1 |
| IMDG klass           | 2.1 |
| ICAO klass/riskgrupp | 2.1 |

### Transportetiketter



### 14.4. Förpackningsgrupp

Not applicable.

### 14.5. Miljöfaror

### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| EmS                   | F-D, S-U |
| Tunnelrestriktionskod | (D)      |

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-förordning | Dangerous Substances Directive 67/548/EEC.<br>Preparatdirektivet 1999/45/EG.<br>Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (as amended).<br>Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)<br>VOC Directive - 2004/42/EC<br>Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar). |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Anti Gravel Coating White (UBS Spray Hell) AEROSOL /Synthetic resin overpaint undershield

Vattenfarlighetsklassificering WGK 2

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

#### AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 2015-09-24

Revision 3

Ersätter datum 13/08/2013

SDS nummer 14289

**Riskfraser i fulltext**

R10 Flammable.  
 R11 Highly flammable.  
 R12 Extremely flammable.  
 R20  
 R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.  
 R36 Irritating to eyes.  
 R37 Irriterar andningsorganen.  
 R38 Irriterar huden.  
 R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.  
 R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.  
 R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  
 R52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  
 R62  
 R65  
 R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
 R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness.

**Faroangivelser i fulltext**

H222 Extremely flammable aerosol.  
 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
 H226 Flammable liquid and vapour.  
 H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
 H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
 H312  
 H315 Irriterar huden.  
 H317  
 H319 Causes serious eye irritation.  
 H332  
 H335 May cause respiratory irritation.  
 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 H361f  
 H411  
 H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty, guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability of such information for his own particular use.