



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA GLOSS BLACK PAINT

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

Nome do produto GLOSS BLACK PAINT

Número do produto RF0171C

Notas ao registo REACH This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User.

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas Tinta.

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor A Holts Car Care Product  
Holt Lloyd International Ltd  
Barton Dock Road  
Stretford  
Manchester  
M32 0YQ - England, UK

+44 (0) 161 866 4800  
FAX +44 (0) 161 866 4854  
www.holtsauto.com

Pessoa de contacto Contact Email address: info@holtsauto.com

#### 1.4. Número de telefone de emergência

Telefone de emergência FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL  
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D -  
+49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours  
Tel: 020 7358 9167

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

##### Classificação

Perigos físicos Aerosol 1 - H222, H229

Perigos para a saúde Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336

Perigos para o ambiente Não classificado.

Classificação (67/548/CEE) Xi;R36. F+;R12. R66,R67.  
ou (1999/45/CE)

#### 2.2. Elementos do rótulo

## GLOSS BLACK PAINT

### Pictograma



### Palavra-sinal

Perigo

### Advertências de perigo

H319 Provoca irritação ocular grave.  
 H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.  
 H222 Aerossol extremamente inflamável.  
 H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

### Recomendações de prudência

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.  
 P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.  
 P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.  
 P261 Evitar respirar os vapores/aerossóis.  
 P264 Lavar a pele contaminada cuidadosamente após o manuseamento.  
 P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
 P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.  
 P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.  
 P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
 P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.  
 P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.  
 P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.  
 P405 Armazenar em local fechado à chave.  
 P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.  
 P102 Manter fora do alcance das crianças.  
 P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.  
 P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

### Contém

ACETONA, ACETATO DE N-BUTILO, BUTANO-1-OL, BUTANONA

### 2.3. Outros perigos

#### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2. Misturas

|                      |                                                   |               |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>DIMETILÉTER</b>   |                                                   | <b>30-60%</b> |
| Número CAS: 115-10-6 | Número CE: 204-065-8                              |               |
| <b>Classificação</b> | <b>Classificação (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> |               |
| Flam. Gas 1 - H220   | F+;R12                                            |               |
| Press. Gas           |                                                   |               |

## GLOSS BLACK PAINT

|                                                                                                                                           |                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACETONA</b>                                                                                                                            |                                                                                   | <b>10-30%</b>        |
| Número CAS: 67-64-1                                                                                                                       |                                                                                   | Número CE: 200-662-2 |
| <b>Classificação</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                    | <b>Classificação (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67         |                      |
| <b>ACETATO DE N-BUTILO</b>                                                                                                                |                                                                                   | <b>5-10%</b>         |
| Número CAS: 123-86-4                                                                                                                      |                                                                                   | Número CE: 204-658-1 |
| <b>Classificação</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>STOT SE 3 - H336                                                                           | <b>Classificação (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b><br>R10 R66 R67                  |                      |
| <b>ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO</b>                                                                                                   |                                                                                   | <b>5-10%</b>         |
| Número CAS: 108-65-6                                                                                                                      |                                                                                   | Número CE: 203-603-9 |
| <b>Classificação</b><br>Flam. Liq. 3 - H226                                                                                               | <b>Classificação (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b><br>R10 Xi;R36                   |                      |
| <b>BUTANONA</b>                                                                                                                           |                                                                                   | <b>1-5%</b>          |
| Número CAS: 78-93-3                                                                                                                       |                                                                                   | Número CE: 201-159-0 |
| <b>Classificação</b><br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT SE 3 - H336                                                    | <b>Classificação (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b><br>F;R11 Xi;R36 R66 R67         |                      |
| <b>BUTANO-1-OL</b>                                                                                                                        |                                                                                   | <b>1-5%</b>          |
| Número CAS: 71-36-3                                                                                                                       |                                                                                   | Número CE: 200-751-6 |
| <b>Classificação</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Acute Tox. 4 - H302<br>STOT SE 3 - H335, H336 | <b>Classificação (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b><br>R10 Xn;R22 Xi;R37/38,R41 R67 |                      |
| <b>XILENO</b>                                                                                                                             |                                                                                   | <b>1-5%</b>          |
| Número CAS: 1330-20-7                                                                                                                     |                                                                                   | Número CE: 215-535-7 |
| <b>Classificação</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Acute Tox. 4 - H312<br>Acute Tox. 4 - H332                         | <b>Classificação (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b><br>R10 Xn;R20/21 Xi;R38         |                      |

O Texto Completo para todas as Frases R e Advertência de perigo é apresentado na Secção 16

## GLOSS BLACK PAINT

### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

#### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação</b>              | Deslocar imediatamente a pessoa afetada para o ar livre. Manter a pessoa afetada quente e em repouso. Consulte imediatamente um médico.                                                                                                                               |
| <b>Ingestão</b>              | Enxaguar bem a boca com água. Deslocar a pessoa afetada para uma zona ao ar livre e mantê-la quente e em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Não provocar o vômito. Nunca administrar nada pela boca a pessoas inconscientes. Não provocar o vômito. |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Retirar a pessoa afetada da fonte de contaminação. Consulte um médico caso se mantenha algum desconforto.                                                                                                                                                             |
| <b>Contacto com os olhos</b> | Retirar a pessoa afetada da fonte de contaminação. Retirar eventuais lentes de contacto e abrir bem as pálpebras. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos e consulte um médico.                                                                             |

#### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

#### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1. Meios de extinção

**Meios adequados de extinção** Utilizar os meios de combate a incêndios adequados para o fogo circundante.

#### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

**Perigos específicos** Os recipientes podem rebentar violentamente ou explodir quando aquecidos devido à acumulação excessiva de pressão.

#### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

**Medidas de proteção no combate a incêndios** Retirar os recipientes da área de incêndio se o puder fazer sem risco.

### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

#### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

#### 6.2. Precauções a nível ambiental

#### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Métodos de limpeza** Utilizar equipamento de proteção adequado, incluindo luvas, óculos/proteção facial, aparelho de proteção respiratória, botas, vestuário ou avental, conforme apropriado. Eliminar todas as fontes de ignição. É proibido fumar, fazer faíscas ou chamas ou manter outras fontes de ignição na proximidade do derrame. Proporcionar ventilação adequada.

#### 6.4. Remissão para outras secções

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

**Precauções de utilização** Manter afastado do calor, de faíscas e de chamas abertas. Evitar derrames. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Proporcionar ventilação adequada. Evitar a inalação de vapores. Utilizar aparelho de proteção respiratória se a contaminação atmosférica for superior ao nível aceitável.

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### 7.3. Utilizações finais específicas

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

## GLOSS BLACK PAINT

### Valores-limite de exposição profissional

#### DIMETILÉTER

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 1000 ppm 1920 mg/m<sup>3</sup>

Limite de exposição a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH

#### ACETONA

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 500 ppm 1210 mg/m<sup>3</sup>

Limite de exposição a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH

#### ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 50 ppm 275 mg/m<sup>3</sup>

Limite de exposição a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH 100 ppm 550 mg/m<sup>3</sup>

#### BUTANONA

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 200 ppm 600 mg/m<sup>3</sup>

Limite de exposição a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH 300 ppm 900 mg/m<sup>3</sup>

#### XILENO

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): WEL, ACGIH 50 ppm(Sk), ppm 220 mg/m<sup>3</sup>(Sk), mg/m<sup>3</sup>

Limite de exposição a curto prazo (TWA 15 minutos): WEL, ACGIH 100 ppm, ppm(Sk) 441 mg/m<sup>3</sup>(Sk), mg/m<sup>3</sup>

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

WEL = Workplace Exposure Limit.

### 8.2. Controlo da exposição

#### Equipamento de proteção



#### Proteção ocular/facial

Deve utilizar-se a seguinte proteção: Óculos de segurança química.

#### Proteção das mãos

Se a avaliação do risco indicar a possibilidade de contacto com a pele, deve utilizar-se luvas impermeáveis de segurança química que cumpram uma norma aprovada. EN374

Recomenda-se que as luvas sejam constituídas pelos seguintes materiais: Borracha (natural, látex).

#### Proteção de outras partes da pele e do corpo

Usar vestuário adequado para evitar qualquer possibilidade de contacto com o líquido e de contacto repetido ou prolongado com o vapor.

#### Medidas de higiene

Lavar-se ao fim de cada turno de trabalho e antes de comer, fumar ou utilizar o sanitário. Retirar imediatamente qualquer vestuário que fique contaminado. Utilizar um creme adequado para pele a fim de evitar que esta seque. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Não fumar na área de trabalho.

#### Proteção respiratória

Sem recomendações específicas. Pode ser necessária proteção respiratória se ocorrer contaminação excessiva do ar.

## SECÇÃO 9: Propriedades Físicas e Químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspeto                                                           | Aerossol.                                                                                                      |
| Cor                                                              | Preto.                                                                                                         |
| Ponto de inflamação                                              | Não aplicável.                                                                                                 |
| Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Limite inferior de explosividade/inflamabilidade: 1.6% Limite superior de explosividade/inflamabilidade: 18.6% |

## GLOSS BLACK PAINT

Densidade relativa ~0.748 @ °C

Temperatura de autoignição 235°C

### 9.2. Outras informações

Volatilidade 91.9%

Composto orgânico volátil Este produto contém um teor máximo de COV de 687.5 g/litre.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

### 10.2. Estabilidade química

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### 10.4. Condições a evitar

Condições a evitar Evitar calor, chamas e outras fontes de ignição. Evitar o contacto com ácidos e bases.

### 10.5. Materiais incompatíveis

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição perigosos Os produtos de decomposição térmica ou de combustão podem incluir as seguintes substâncias: Os produtos de decomposição térmica ou de combustão podem incluir as seguintes substâncias: Fumos acres. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Monóxido de carbono (CO).

## Secção 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda – via oral

ATE oral (mg/kg) 20.000,0

#### Toxicidade aguda – via cutânea

ATE cutânea (mg/kg) 110.000,0

#### Toxicidade aguda - via inalatória

ATE inalação (gases ppmV) 450.000,0

ATE inalação (vapores mg/l) 1.100,0

ATE inalação (poeiras/névoas mg/l) 1.500,0

**Inalação** Os vapores podem provocar dor de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. A utilização extensiva do produto em áreas com ventilação inadequada pode resultar na acumulação de concentrações perigosas de vapor. Pode provocar irritação ocular e do sistema respiratório. Os sintomas após a sobre-exposição podem incluir os seguintes: Dor de cabeça.

**Ingestão** Não é de esperar que ocorram efeitos nocivos com as quantidades prováveis de ingestão por acidente.

**Contacto com a pele** O contacto prolongado e frequente pode causar vermelhidão e irritação.

**Contacto com os olhos** Irritante para os olhos. A exposição repetida pode causar irritação ocular crónica.

**Via de entrada** Inalação Contacto com a pele e/ou os olhos

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

## GLOSS BLACK PAINT

**Ecotoxicidade** Não é considerado perigoso para o ambiente. Os componentes do produto não estão classificados como perigosos para o ambiente. Contudo, derrames grandes ou frequentes podem ter efeitos perigosos no ambiente.

### 12.1. Toxicidade

### 12.2. Persistência e degradabilidade

### 12.3. Potencial de bioacumulação

### 12.4. Mobilidade no solo

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

### 12.6. Outros efeitos adversos

## **SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Métodos de eliminação** Eliminar os resíduos em locais de eliminação de resíduos autorizados, de acordo com os requisitos das autoridades locais nesta matéria. Os recipientes vazios não podem ser perfurados ou incinerados devido ao risco de explosão.

## **SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

### 14.1. Número ONU

|                   |      |
|-------------------|------|
| N.º ONU (ADR/RID) | 1950 |
| N.º ONU (IMDG)    | 1950 |
| N.º ONU (ICAO)    | 1950 |
| N.º ONU (ADN)     | 1950 |

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Designação oficial de transporte (ADR/RID) | AEROSOLS |
| Designação oficial de transporte (IMDG)    | AEROSOLS |
| Designação oficial de transporte (ICAO)    | AEROSOLS |
| Designação oficial de transporte (ADN)     | AEROSOLS |

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Classe ADR/RID                  | 2.1 |
| Código de classificação ADR/RID | 5F  |
| Etiqueta ADR/RID                | 2.1 |
| Classe IMDG                     | 2.1 |
| Classe/divisão ICAO             | 2.1 |
| Classe ADN                      | 2.1 |

## GLOSS BLACK PAINT

### Etiquetas de transporte



### 14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem  
ADR/RID None

Grupo de embalagem IMDG None

Grupo de embalagem ADN None

Grupo de embalagem ICAO None

### 14.5. Perigos para o ambiente

Substância perigosa para o ambiente/poluinte marinho

Não.

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

EmS F-D, S-U

Categoria de transporte ADR 2

Código de restrição em túneis (D)

### 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Transporte a granel em  
conformidade com o anexo II  
da Convenção Marpol 73/78 e  
o Código IBC Não aplicável.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos nacionais The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).

Legislação da UE Diretiva 67/548/CEE relativa às substâncias perigosas.  
Diretiva 1999/45/CE relativa às preparações perigosas.  
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (na última redação que lhe foi dada).

Autorizações (Título VII do Regulamento n.º 1907/2006) Não se conhecem autorizações específicas para este produto.

Restrições (Título VII do Regulamento n.º 1907/2006) Não se conhecem restrições específicas à utilização deste produto.

Classificação de perigo para água WGK 3

### 15.2. Avaliação da segurança química

## Secção 16: Outras informações

Data de revisão 24-08-2015

Revisão 1



## GLOSS BLACK PAINT

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data de substituição</b>                 | 13-08-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Número da FDS</b>                        | 14293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frases de risco na totalidade</b>        | R10 Inflamável.<br>R11 Facilmente inflamável.<br>R12 Extremamente inflamável.<br>R15 Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.<br>R17 Espontaneamente inflamável ao ar.<br>R20/21 Nocivo por inalação e em contacto com a pele.<br>R22 Nocivo por ingestão.<br>R36 Irritante para os olhos.<br>R37/38 Irritante para as vias respiratórias e pele.<br>R38 Irritante para a pele.<br>R41 Risco de lesões oculares graves.<br>R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.<br>R67 Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. |
| <b>Advertências de perigo na totalidade</b> | H222 Aerossol extremamente inflamável.<br>H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.<br>H226 Líquido e vapor inflamáveis.<br>H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.<br>H302 Nocivo por ingestão.<br>H312 Nocivo em contacto com a pele.<br>H315 Provoca irritação cutânea.<br>H318 Provoca lesões oculares graves.<br>H319 Provoca irritação ocular grave.<br>H332 Nocivo por inalação.<br>H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.<br>H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                                 |

Estas informações relacionam-se apenas com o material específico designado e não podem ser válidas para este material utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo. Tanto quanto é do conhecimento e convicção da empresa, estas informações são exatas e fiáveis à data indicada. Contudo, não asseguramos, garantimos ou declaramos a sua exatidão, fiabilidade ou integralidade. É da responsabilidade do utilizador final assegurar-se de que esta informação é adequada à sua utilização em particular.