



## SIKKERHEDSDATABLAD Simoniz Wax/Polish

### PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1. Produktidentifikator

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsnavn              | Simoniz Wax/Polish                                                                                                |
| Produktnr.               | 72131101031, SIM16, SIM16S, HAPP0801A, SMZ21                                                                      |
| REACH Registreringsnoter | This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User. |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Identificerede anvendelser | Bilplejemiddel. Voks til bilpleje. |
|----------------------------|------------------------------------|

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør    | Holt Lloyd International Ltd<br>Barton Dock Road<br>Stretford<br>Manchester<br>M32 0YQ - England, UK<br>+44 (0) 161 866 4800<br>FAX +44 (0) 161 866 4854<br>A Holts Car Care Product<br>www.holtsauto.com |
| Kontaktperson | Contact Email address: info@holtsauto.com                                                                                                                                                                 |

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon: +45 82 12 12 12 (Bispebjerg Hospital, giftlinje)

### PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

|                                                               |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Klassificering (EF 1272/2008)                                 | Fysiske og kemiske farer | Ikke klassificeret. |
|                                                               | Mennesker                | Ikke klassificeret. |
|                                                               | Miljø                    | Ikke klassificeret. |
| Klassificering (1999/45/EØF)                                  | Ikke klassificeret.      |                     |
| Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. |                          |                     |

#### 2.2. Mærkningselementer

Etiket I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008

Piktogram ikke påkrævet.

|                     |      |                                                                            |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger | P102 | Opbevares utilgængeligt for børn.                                          |
|                     | P101 | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.    |
|                     | P501 | Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |

#### 2.3. Andre farer

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

## Simoniz Wax/Polish

### 3.2. Blandinger

|                                                                                                                                                                                |                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy                                                                                                                                        |                                                                          | 10-30% |
| CAS-nr.: 64742-48-9                                                                                                                                                            | EF nr.: 265-150-3                                                        |        |
| Klassificering (EF 1272/2008)<br>Flam. Liq. 3 - H226<br>EUH066<br>STOT Single 3 - H336<br>Asp. Tox. 1 - H304                                                                   | Klassificering (67/548/EØF)<br>Xn;R65.<br>R10,R66,R67.                   |        |
| DESTILLATER (RÅOLIE), HYDROGENBEHANDLEDE LETTE; USPECIFICERET PETROLEUM                                                                                                        |                                                                          | 10-30% |
| CAS-nr.: 64742-47-8                                                                                                                                                            | EF nr.: 265-149-8                                                        |        |
| Klassificering (EF 1272/2008)<br>Asp. Tox. 1 - H304                                                                                                                            | Klassificering (67/548/EØF)<br>Xn;R65                                    |        |
| PROPAN-2-OL                                                                                                                                                                    |                                                                          | < 1%   |
| CAS-nr.: 67-63-0                                                                                                                                                               | EF nr.: 200-661-7                                                        |        |
| Klassificering (EF 1272/2008)<br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT Single 3 - H336                                                                            | Klassificering (67/548/EØF)<br>F;R11<br>Xi;R36<br>R67                    |        |
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZEN                                                                                                                                                          |                                                                          | < 1%   |
| CAS-nr.: 95-63-6                                                                                                                                                               | EF nr.: 202-436-9                                                        |        |
| Klassificering (EF 1272/2008)<br>Flam. Liq. 3 - H226<br>Acute Tox. 4 - H332<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>STOT Single 3 - H335<br>Aquatic Chronic 2 - H411 | Klassificering (67/548/EØF)<br>R10<br>Xn;R20<br>Xi;R36/37/38<br>N;R51/53 |        |
| METHANOL                                                                                                                                                                       |                                                                          | < 1%   |
| CAS-nr.: 67-56-1                                                                                                                                                               | EF nr.: 200-659-6                                                        |        |
| Klassificering (EF 1272/2008)<br>Flam. Liq. 2 - H225<br>Acute Tox. 3 - H301<br>Acute Tox. 3 - H311<br>Acute Tox. 3 - H331<br>STOT Single 1 - H370                              | Klassificering (67/548/EØF)<br>F;R11<br>T;R23/24/25,R39/23/24/25         |        |

|                               |                             |      |
|-------------------------------|-----------------------------|------|
| MESITYLEN                     |                             | < 1% |
| CAS-nr.: 108-67-8             | EF nr.: 203-604-4           |      |
| Klassificering (EF 1272/2008) | Klassificering (67/548/EØF) |      |
| Flam. Liq. 3 - H226           | R10                         |      |
| STOT Single 3 - H335          | Xi;R37                      |      |
| Aquatic Chronic 2 - H411      | N;R51/53                    |      |

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

REACH Registreringsnoter

This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User.

#### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

##### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information

Søg læge ved fortsatte gener.

Indånding

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

Indtagelse

GIV INTET AT DRIKKE OG FØRSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Skyl munden grundigt. Giv rigeligt med vand. Søg læge ved fortsatte gener.

Hudkontakt

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

Øjenkontakt

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

##### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generel information

Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængig af koncentration og eksponeringstid.

Indånding

Dette er usandsynligt, men de samme symptomer som ved indtagelse kan forekomme.

Indtagelse

Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse.

Hudkontakt

Langvarig eller gentagen kontakt med huden kan medføre rødme, kløe, irritation og eksem/revnedannelse.

Øjenkontakt

Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

##### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

#### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

##### 5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler

Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

##### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

Usædvanlige Brand- Og Eksplosionsrisici

Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet.

Særlige farer

Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse  
Ingen speciel brandslukningsmetode angivet.

**PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Standstille lækage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Det forurenede område spules med store mængder vand. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

**PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares i originalemballagen.

**7.3. Særlige anvendelser**

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

**PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER****8.1. Kontrolparametre**

| Navn                  | STD | Grænseværdier |                           | Grænseværdier |  | Anm. |
|-----------------------|-----|---------------|---------------------------|---------------|--|------|
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZEN | GRV | 25 ppm        | 125                       |               |  |      |
| MESITYLEN             | GRV | 25 ppm        | 120 mg/m <sup>3</sup>     |               |  |      |
| METHANOL              | GRV | 200 ppm(H)    | 260 mg/m <sup>3</sup> (H) |               |  |      |
| PROPAN-2-OL           | GRV | 200 ppm(H)    | 490 mg/m <sup>3</sup> (H) |               |  |      |

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

Kommentarer Indholdsstoffer

WEL = Workplace Exposure Limits

**NON HAZARDOUS INGREDIENTS**

Kommentarer Indholdsstoffer

WEL = Workplace Exposure Limits

**GENERIC NON HAZARDOUS - LIQUID**

Kommentarer Indholdsstoffer

WEL = Workplace Exposure Limits

**8.2. Eksponeringskontrol**

Værnemidler



#### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.

#### Håndbeskyttelse

Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Gummihandsker anbefales. EN374

#### Øjenbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

#### Yderligere Beskyttelsesforanstaltninger

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

#### Hygiejniske foranstaltninger

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenset. Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Udseende                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Væske                   |
| Farve                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beige.                  |
| Lugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Citron.                 |
| Opløselighed                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ikke blandbart med vand |
| Relativ massefylde                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.928 20                |
| Viskositet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 - 2000 cP          |
| Flammepunkt (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 CC (Lukket kop).     |
| Transport Derogation : if tests show that preparations with a flashpoint between 21°C and 55°C are not combustible, then it is possible to derogate the flammable (R10) classification and the associated ADR requirements. THIS PRODUCT DID NOT SUPPORT COMBUSTIBILITY THEREFORE DEROGATION HAS BEEN APPLIED |                         |

### 9.2. Andre oplysninger

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen særlige reaktivetsrisici i forbindelse med dette produkt.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved normale temperaturforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke relevant  
Farlig Polymerisering  
Polymeriserer ikke.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kraftig varme i længere tid.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer Som Skal Undgås  
Stærkt oxiderende midler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO<sub>2</sub>).

**PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Indånding

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

Indtagelse

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Kan medføre mavesmerter/opkastning.

Hudkontakt

Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt

Stænk kan medføre irritation.

Sundhedsfare

Blandingen er moderat sundhedsskadelig. Store mængder kan medføre sundhedsfare.

**PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**

Økotoksicitet

Anses ikke for miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke, at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

**12.1. Toksicitet****12.2. Persistens og nedbrydelighed****12.3. Bioakkumuleringspotentiale****12.4. Mobilitet i jord****12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****12.6. Andre negative virkninger****PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Affaldsklasse

nwg (nicht wassergefährdend)

**PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER**

Generelt

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

**14.1. UN-nummer**

Ikke relevant.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke relevant.

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Fareseddel

Ingen transportetiket påkrævet.

**14.4. Emballagegruppe**

Ikke relevant.

**14.5. Miljøfarer**

Miljøfarligt Stof/Marin Forureningsfaktor

Nej.

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke relevant.

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Ikke relevant.

**PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Eu-Lovgivning

Stofdirektivet 67/548/EØF. Præparatdirektivet 1999/45/EF. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Tilladelser (afsnit VII Forskrift 1907/2006)

Der er ingen kendte særlige tilladelser for dette produkt.

Begrænsninger (afsnit VIII Forskrift 1907/2006)

Der er ingen kendte særlige begrænsninger for anvendelse for dette produkt.

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering****PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER**

Revision 17/03/2014

Revision 1

SDS NR. 14783

R-Sætninger (Hele Teksten)

R10 Brandfarlig.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

R20 Farlig ved indånding.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R39/23/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

NC Ikke klassificeret.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R36 Irriterer øjnene.

R11 Meget brandfarlig

## Simoniz Wax/Polish

### Hele Teksten For Faresætninger

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                 |
| H225   | Meget brandfarlig væske og damp.                                |
| H226   | Brandfarlig væske og damp.                                      |
| H301   | Giftig ved indtagelse.                                          |
| H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H311   | Giftig ved hudkontakt.                                          |
| H315   | Forårsager hudirritation.                                       |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H331   | Giftig ved indånding.                                           |
| H332   | Farlig ved indånding.                                           |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H370   | Forårsager organskader <<Organs>>.                              |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |