



SIKKERHETSDATABLAD Simoniz Wax/Polish

PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn	Simoniz Wax/Polish
Produktnr.	72131101031, SIM16, SIM16S, HAPP0801A, SMZ21
REACH Registreringsnoter	This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User.

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

Identifiserte bruker	Bilpleieprodukt Voks til bilpleie
----------------------	-----------------------------------

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com
Kontaktperson	Contact Email address: info@holtsauto.com

1.4. Nødtelefon

Giftnformasjonscentralen, National Poison Information Centre, P.O. Box 8189 Dep. 0034 Oslo 1, +47 22 59 13 00

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (1272/2008)	Fysiske og kjemiske farer	Ikke klassifisert.
	Skadevirkninger på mennesker	Ikke klassifisert.
	Skadevirkninger på miljøet	Ikke klassifisert.
Klassifisering (1999/45)	Ikke klassifisert.	
Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.		

2.2. Merkingselementer

Etikett I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008
Piktogram ikke påkrevd.

P-Setninger	P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
	P101	Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
	P501	Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Blandinger

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy		10-30%
CAS-nummer: 64742-48-9	EF-nr.: 265-150-3	
Klassifisering (1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 EUH066 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304	Klassifisering (67/548) Xn;R65. R10,R66,R67.	
DESTILLATER (PETROLEUM), HYDROGENBEHANDLEDE LETTE		10-30%
CAS-nummer: 64742-47-8	EF-nr.: 265-149-8	
Klassifisering (1272/2008) Asp. Tox. 1 - H304	Klassifisering (67/548) Xn;R65	
PROPAN-2-OL		< 1%
CAS-nummer: 67-63-0	EF-nr.: 200-661-7	
Klassifisering (1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336	Klassifisering (67/548) F;R11 Xi;R36 R67	
d-limonene		< 1%
CAS-nummer: 5989-27-5	EF-nr.: 227-813-5	
Klassifisering (1272/2008) Ikke klassifisert.	Klassifisering (67/548) R10 R43 Xi;R38 N;R50/53	
1,2,4-TRIMETYL BENZEN		< 1%
CAS-nummer: 95-63-6	EF-nr.: 202-436-9	
Klassifisering (1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335 Aquatic Chronic 2 - H411	Klassifisering (67/548) R10 Xn;R20 Xi;R36/37/38 N;R51/53	

Simoniz Wax/Polish

METANOL		< 1%
CAS-nummer: 67-56-1	EF-nr.: 200-659-6	
Klassifisering (1272/2008)	Klassifisering (67/548)	
Flam. Liq. 2 - H225	F;R11	
Acute Tox. 3 - H301	T;R23/24/25,R39/23/24/25	
Acute Tox. 3 - H311		
Acute Tox. 3 - H331		
STOT SE 1 - H370		

Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.

REACH Registreringsnoter

This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User.

PUNKT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Inntak

PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.

Øyekontakt

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Generelt

Alvorlighetsgraden av de beskrevne symptomene varierer avhengig av konsentrasjon og eksponeringstid.

Innånding

Dette er usannsynlig, men de samme symptomene som ved svelging kan forekomme.

Inntak

Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse.

Hudkontakt

Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake rødhet, kløe, irritasjon og eksem/sprekkdannelse.

Øyekontakt

Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

4.3. Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slukningsmidler

Brannslukningsmidler

Stoffet er ikke brannfarlig. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.

5.2. Særlige farer som stoffet eller blandingen kan forårsake

Farlige forbrenningsprodukter

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.

Særlige Brann- Og Eksplosjonsfarer

Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.

Simoniz Wax/Polish

Særlige farer

Ved oppvarming og brann kan det dannes skadelige damper/gasser.

5.3. Råd for brannmannskap

Særlige Brannslukkingstiltak

Ingen spesiell brannslukningsmetode angitt.

PUNKT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprocedyrer

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsestiltak

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

6.3. Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. Ikke forurens vannkilde eller kloakk.

6.4. Henvisning til andre punkter

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå søl og kontakt med huden og øynene.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen.

7.3. Spesifikke slutt-bruksområder

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Navn	STD	Admin. Normer		Admin. Normer		Anm.
1,2,4-TRIMETYL BENZEN		25 ppm	125			
d-limonene	AN	25 ppm(A)	140 mg/m3(A)			
METANOL	AN	100 ppm(H)	130 mg/m3(H)			
PROPAN-2-OL	AN	100 ppm	245 mg/m3			

AN = Administrative normer.

Kommentarer Til Ingrediensene

WEL = Workplace Exposure Limits

NON HAZARDOUS INGREDIENTS

Kommentarer Til Ingrediensene

WEL = Workplace Exposure Limits

GENERIC NON HAZARDOUS - LIQUID

Kommentarer Til Ingrediensene

WEL = Workplace Exposure Limits

8.2. Eksponeringskontroll

Verneutstyr

**Tekniske tiltak**

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Håndvern

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Gummihansker anbefales. EN374

Øyevern

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Andre Vernetiltak

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

Hygienetiltak.

RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

PUNKT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Væske
Farge	Beige
Lukt	Sitron
Løselighet	Ikke blandbar med vann
Relativ tetthet	0.928 20
Viskositet	1000 - 2000 cP
Flammepunkt (°C)	55 CC (Lukket kopp).
	Transport Derogation : if tests show that preparations with a flashpoint between 21°C and 55°C are not combustible, then it is possible to derogate the flammable (R10) classification and the associated ADR requirements. THIS PRODUCT DID NOT SUPPORT COMBUSTIBILITY THEREFORE DEROGATION HAS BEEN APPLIED

9.2. Andre opplysninger

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen spesielle reaktivetsrisikoer forbundet med dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ikke relevant

Farlig Polymerisering

Polymeriserer ikke.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå høy varme over lengre perioder.

10.5. Inkompatible materialer

Materialer Som Skal Unngås

Sterke oksiderende stoffer.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**11.1. Informasjon om toksikologiske virkninger**

Innånding

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Inntak

Kan forårsake ubehag ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger.

Hudkontakt

Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.

Øyekontakt

Sprut kan medføre irritasjon.

Helsefareinformasjon

Produktet har lav toksisitet. Bare store mengder kan gi helseskader.

PUNKT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksitet

Ikke ansett som miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.

12.1. Toksisitet**12.2. Persistens og nedbrytbarhet****12.3. Bioakkumuleringspotensial****12.4. Mobilitet i jord****12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****12.6. Andre negative virkninger****PUNKT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING****13.1. Metoder for avfallsbehandling**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfallsklasse

nwg (nicht wassergefährdend)

PUNKT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Ikke relevant.

14.2. UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name)

Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportetiketter

14.4. Emballasjegruppe

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig Stoff/Marin Forurensning

Nei.

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTER

15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø

EU-Direktiver

Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.

Tillatelser (Avsnitt VII Forordning 1907/2006)

Ingen spesielle tillatelser er kjent for dette produktet.

Restriksjoner (Avsnitt VIII Forordning 1907/2006)

Ingen spesielle restriksjoner på bruk er kjent for dette produktet.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

PUNKT 16: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Endret	17/03/2014
Revisjon	1
DATABLADNR.	14783
Risikosetninger	
R10	Brannfarlig.
R67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
R20	Farlig ved innånding.
R65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R51/53	Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R23/24/25	Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.
R39/23/24/25	Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging.
R66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
NC	Ikke klassifisert.
R38	Irriterer huden.
R36/37/38	Irriterer øynene, luftveiene og huden.
R36	Irriterer øynene.
R43	Kan gi allergi ved hudkontakt.
R11	Meget brannfarlig
R50/53	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Simoniz Wax/Polish

Full Tekst For H-Setninger

EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331	Giftig ved innånding.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H370	Forårsaker organskader <<Organs>>.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.