



SIKKERHEDSDATABLAD 600 Silver Paint

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn 600 Silver Paint
Produkt nr. RF0145C

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser Maling.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Holt Lloyd International Ltd
Barton Dock Road
Stretford
Manchester
M32 0YQ - England, UK
+44 (0) 161 866 4800
FAX +44 (0) 161 866 4854
A Holts Car Care Product
www.holtsauto.com
Kontaktperson Regulatory Affairs

1.4. Nødtelefon

FR - INRS Tél : +33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (1999/45/EØF) Xi;R36. F+;R12. R66, R67.

2.2. Mærkningselementer

Faremærkning



Lokalirriterende



Yderst brandfarlig

Risikosætninger

R12
R36
R66
R67

Yderst brandfarlig.
Irriterer øjnene.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

A1

A2
S2
S16
S23

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.
Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

600 Silver Paint

S25	Undgå kontakt med øjnene.
S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S37	Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.
S46	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S29/56	Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2. Blandinger

ACTEONE		30-60%
CAS-nr.: 67-64-1	EF nr.: 200-662-2	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 EUH066 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336	Klassificering (67/548/EØF) F;R11 Xi;R36 R66 R67	
PROPAN		10-30%
CAS-nr.: 74-98-6	EF nr.: 200-827-9	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Gas 1 - H220	Klassificering (67/548/EØF) F+;R12	
BUTAN		10-30%
CAS-nr.: 106-97-8	EF nr.: 203-448-7	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Gas 1 - H220	Klassificering (67/548/EØF) F+;R12	
XYLEN		5-10%
CAS-nr.: 1330-20-7	EF nr.: 215-535-7	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315	Klassificering (67/548/EØF) R10 Xn;R20/21 Xi;R38	

600 Silver Paint

ETHYLBENZEN		1-5%
CAS-nr.: 100-41-4 EF nr.: 202-849-4		
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 4 - H332	Klassificering (67/548/EØF) F;R11 Xn;R20	
1,2,4-TRIMETHYLBENZEN		1-5%
CAS-nr.: 95-63-6 EF nr.: 202-436-9		
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H335 Aquatic Chronic 2 - H411	Klassificering (67/548/EØF) R10 Xn;R20 Xi;R36/37/38 N;R51/53	
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM.; LOW BOILING POINT NAPHTHA		1-5%
CAS-nr.: 64742-95-6 EF nr.: 265-199-0		
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 EUH066 STOT Single 3 - H335, H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411	Klassificering (67/548/EØF) Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.	
PROPYLBENZEN		< 1%
CAS-nr.: 103-65-1 EF nr.: 203-132-9		
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 STOT Single 3 - H335 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411	Klassificering (67/548/EØF) R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53	
CUMEN		< 1%
CAS-nr.: 98-82-8 EF nr.: 202-704-5		
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 STOT Single 3 - H335 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411	Klassificering (67/548/EØF) R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53	

600 Silver Paint

MESITYLEN		< 1%
CAS-nr.: 108-67-8	EF nr.: 203-604-4	
Klassificering (EF 1272/2008)	Klassificering (67/548/EØF)	
Flam. Liq. 3 - H226	R10	
STOT Single 3 - H335	Xi;R37	
Aquatic Chronic 2 - H411	N;R51/53	

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Hold tilskadekomne varm og i ro. Søg straks lægehjælp.

Indtagelse

Skyl munden grundigt. Sørg for ro, varme og frisk luft. FREMKALD IKKE OPKASTNING! GIV INTET AT DRIKKE OG FØRSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS.

Hudkontakt

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Søg læge ved fortsatte gener.

Øjenkontakt

Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler

Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Usædvanlige Brand- Og Eksplosionsrisici

Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse

Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Benyt nødvendige værnemidler. Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister, flammer, varme og rygning. Sørg for god udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.3. Særlige anvendelser**PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER****8.1. Kontrolparametre**

Navn	STD	Grænseværdier		Grænseværdier		Anm.
1,2,4-TRIMETHYLBENZEN	GRV	25 ppm	125			
ACTEONE	GRV	250 ppm	600 mg/m ³			
BUTAN	GRV	500 ppm	1200 mg/m ³			
CUMEN	GRV	25 ppm(H)	120 mg/m ³ (H)			
ETHYLBENZEN	GRV	50 ppm	217 mg/m ³			
MESITYLEN	GRV	25 ppm	120 mg/m ³			
PROPAN	GRV	1000 ppm	1800 mg/m ³			
XYLEN	WEL	50 ppm(H)	220 mg/m ³ (H)	100 ppm(H)	441 mg/m ³ (H)	

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

WEL = Workplace Exposure Limit.

8.2. Eksponeringskontrol

Værnemidler



Åndedrætsværn

Ingen specielle anbefalinger, men åndedrætsværn kan være nødvendig under forhold med stærk luftforurening.

Håndbeskyttelse

Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. EN374 Gummihandsker anbefales.

Øjenbeskyttelse

Brug godkendte beskyttelsesbriller.

Yderligere Beskyttelsesforanstaltninger

Brug beskyttelsestøj for at undgå enhver kontakt med væske samt ved risiko for gentagen eller længerevarende kontakt med dampe.

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET!

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Udseende	Aerosol.
Farve	Various
Relativ massefylde	~0.695
Flammepunkt	
Ikke relevant.	
Ekspløsiionsgrænse, Nedre (%)	1.5%
Ekspløsiionsgrænse, Øvre (%)	13.0%

9.2. Andre oplysninger

Fordampningsgrad (Vol%)	95.6%
Flygtige organiske forbindelser (VOC)	695 g/litre

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og antændelseskilder. Undgå kontakt med syrer og alkalier.

10.5. Materialer, der skal undgås

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand/stærk opvarmning dannes: Stikkende gasser/røg/damp af: Carbondioxid (CO₂). Carbonmonoxid (CO).

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Indånding

Dampe kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Ved omfattende arbejde på store flader i små og dårligt ventilerede rum vil der kunne udvikles dampe i koncentrationer, der kan medføre hovedpine samt irritation af øjne og luftveje.

Indtagelse

Ingen kendte skadevirkninger ved indtagelse af de mængder, der kan forventes indtaget ved et uheld.

Hudkontakt

Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan medføre kronisk øjenkatar.

Optagelsesveje

Indånding. Øjenkontakt.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet

Anses ikke for miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke, at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

12.1. Toksicitet

12.2. Persistens og nedbrydelighed

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Tomme beholdere må ikke brændes på grund af eksplosionsfare.

Affaldsklasse

WGK : 2 (Germany)

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt LIMITED QUANTITIES to volumes under 1Lt

14.1. UN-nummer

UN-NR. (ADR/RID/ADN) 1950

UN-NR. (IMDG) 1950

UN-NR. (ICAO) 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel Godsbetegnelse AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN-Klasse 2.1

ADR/RID/ADN-Klasse Class 2

ADR-Etiketnr. 2.1

IMDG-Klasse 2.1

ICAO-Klasse/Underklasse 2.1

Fareseddel

**14.4. Emballagegruppe**

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarligt Stof/Marin Forureningsfaktor

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EMS F-D, S-U

Tunnelrestriktionskode (D)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Eu-Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. VOC Directive - 2004/42/EC Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Revision	18/04/2012
Revision	8
Erstatter dato	09/03/2012
SDS NR.	14354
Dato	18/07/2011

R-Sætninger (Hele Teksten)

R10	Brandfarlig.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R20/21	Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
R20	Farlig ved indånding.
R65	Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R37	Irriterer åndedrætsorganerne.
R38	Irriterer huden.
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R36	Irriterer øjnene.
R11	Meget brandfarlig
R12	Yderst brandfarlig.

Hele Teksten For Faresætninger

EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
H220	Yderst brandfarlig gas.
H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Friholdelsesklausul

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.