



SIKKERHETSDATABLAD 600 Silver Paint

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

PRODUKTNAVN	600 Silver Paint
PRODUKTNR.	RF0145C
ANVENDELSE	Maling
LEVERANDØR	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com
KONTAKTPERSON	Regulatory Affairs
NØDTELEFON	FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167

2 FAREIDENTIFIKASJON

Ekstremt brannfarlig Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Irriterer øynene.

KLASSIFISERING (1999/45) Xi;R36. F+;R12. R66, R67.

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EF-nr.	CAS-nummer	Innhold %	Klassifisering (67/548)
ACETON	200-662-2	67-64-1	30-60%	F;R11 Xi;R36 R66 R67
PROPAN	200-827-9	74-98-6	10-30%	F+;R12
BUTAN	203-448-7	106-97-8	10-30%	F+;R12
XYLEN	215-535-7	1330-20-7	5-10%	R10 Xn;R20/21 Xi;R38
ETYLBENZEN	202-849-4	100-41-4	1-5%	F;R11 Xn;R20
1,2,4-TRIMETYLBENZEN	202-436-9	95-63-6	1-5%	R10 Xn;R20 Xi;R36/37/38 N;R51/53
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM.; LOW BOILING POINT NAPHTHA	265-199-0	64742-95-6	1-5%	Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.
PROPYLBENZEN	203-132-9	103-65-1	< 1%	R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53
KUMEN	202-704-5	98-82-8	< 1%	R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53
MESITYLEN	203-604-4	108-67-8	< 1%	R10 Xi;R37 N;R51/53

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

600 Silver Paint

Full tekst for alle R-setninger er vist i
pkt. 16.

4 FØRSTEHJELPSTILTAK**INNÅNDING**

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege øyeblikkelig.

SVELGING

Skyll munnen grundig. Sørg for ro, varme og frisk luft. FREMKALL IKKE BREKNING! PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE
BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS!

HUDKONTAKT

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

ØYEKONTAKT

Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK**BRANNSLUKKINGSMIDLER**

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.

SÆRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

SÆRLIGE BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Aerosolbokser kan eksplodere ved brann.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**METODER FOR OPPRYDNING**

Bruk nødvendig verneutstyr. Slukk alle antennelseskilder. Unngå gnister, flammer, varme og røyking. Ventiler godt.

7 HÅNDTERING OG LAGRING**FORHOLDSREGLER VED BRUK**

Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Ventiler godt. Unngå innånding av damper.
Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå.

8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Navn	STD	Admin. Normer		Admin. Normer		Anm.
1,2,4-TRIMETYL BENZEN		25 ppm	125			
ACETON	AN	125 ppm	295 mg/m3			
BUTAN	AN	250 ppm	600 mg/m3			
ETYL BENZEN	AN	5 ppm(KH)	20 mg/m3(KH)			
KUMEN	AN	25 ppm(H)	125 mg/m3(H)			
PROPAN	AN	500 ppm	900 mg/m3			
XYLEN	WEL	50 ppm(H)	220 mg/m3(H)	100 ppm(H)	441 mg/m3(H)	

AN = Administrative normer.

WEL = Workplace Exposure Limit.

600 Silver Paint

VERNEUTSTYR

**ÅNDEDRETTSVERN**

Ingen spesielle anbefalinger angitt, men bruk av åndedrettsvern kan være nødvendig under uvanlige forhold med sterk luftforurensning.

HÅNDVERN

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. EN374 Gummihansker anbefales.

ØYEVERN

Bruk godkjente vernebriller.

ANDRE VERNETILTAK

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt med damper.

HYGIENETILTAK

Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. RØKING FORBUDT I

ARBEIDSSOMRÅDET!

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

UTSEENDE	Aerosol
FARGE	forskjellig
RELATIV TETTHET	~0.695
FORDAMPNINGSGRAD (VOL%)	95.6%
EKSPLOSJONGRENSE, NEDRE (%)	1.5%
EKSPLOSJONGRENSE, ØVRE (%)	13.0%
FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC)	695 g/litre

10 STABILITET OG REAKTIVITET**FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.**

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå kontakt med syrer og alkalier.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ved brann eller høy temperatur dannes: Stikkende røyk/damper av: Karbondioksid (CO₂). Karbonmonoksid (CO).

11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**INNÅNDING**

Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Ved omfattende arbeid på store flater i små og dårlig ventilerte rom vil det kunne utvikle seg damper i konsentrasjoner som kan gi ubehag i form av hodepine og irritasjon i øyne og luftveier.

SVELGING

Ingen kjente skadevirkninger ved inntak av de mengder som det kan forventes inntas utilsiktet.

HUDKONTAKT

Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.

ØYEKONTAKT

Irriterer øynene. Gjentatt eksponering kan gi kronisk øyeirritasjon (øyekatarr).

OPPTAKSVEI

Innånding. Hud- og/eller øyekontakt.

600 Silver Paint**12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER****ØKOTOKSISITET**

Ikke ansett som miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.

13 INSTRUKSER VED DISPONERING**BEHANDLINGSMETODER**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Tomme beholdere må ikke brennes pga. eksplosjonsfare.

AVFALLSKLASSE

WGK : 2 (Germany)

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER**GENERELT**

LIMITED QUANTITIES to volumes under 1Lt



GODSBESKRIVELSE	AEROSOLS
MILJØSKADELIG STOFF/MARIN FORURENSNING	Nei.
UN-NR., VEITRANSPORT	1950
ADR-KLASSE	2.1
ADR-KLASSE	Class 2
TUNNELBEGRENSNINGSKODER	(D)
ADR-ETIKETTNR.	2.1
UN-NR., SJØTRANSPORT	1950
IMDG-KLASSE	2.1
EMS	F-D, S-U
UN-NR., FLYTRANSPORT	1950
KLASSE, LUFTTRANSPORT	2.1

15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER**FAREMERKING**

Irriterende



Ekstremt brannfarlig

RISIKOSETNINGER

R12
R36
R66

Ekstremt brannfarlig.
Irriterer øynene.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

600 Silver Paint

SIKKERHETSSETNINGER	R67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
	A1	Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.
	A2	Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale.
	S2	Oppbevares utilgjengelig for barn.
	S16	Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
	S23	Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
	S25	Unngå kontakt med øynene.
	S26	Får man stoffet i øynene; skyl straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
	S37	Bruk egnede vernehansker.
	S51	Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
	S46	Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
	S29/56	Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliyet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

EU-DIREKTIVER

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. VOC Directive - 2004/42/EC Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)

16 ANDRE OPPLYSNINGER

REVISJONSDATO.	18/04/2012
REVISJONSNR. / ERSTATTER HMS-DATABLAD AV	8
DATABLADNR.	14354
DATO	18/07/2011

RISIKOSETNINGER

R10	Brannfarlig.
R67	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
R12	Ekstremt brannfarlig.
R20/21	Farlig ved innånding og hudkontakt.
R20	Farlig ved innånding.
R65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R51/53	Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
R38	Irriterer huden.
R37	Irriterer luftveiene.
R36/37/38	Irriterer øynene, luftveiene og huden.
R36	Irriterer øynene.
R11	Meget brannfarlig

600 Silver Paint

FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.