

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 1                   |
| SIKKERHETSATABLAD                                                                | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50<br><br>879962                                         | Utgave: 4.0               |

Samsvarer med EU-forordning nr. 1907/2006 med endringer. - SDSGHS\_NO

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk : Smøreoljer

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland  
+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson

SDS@valvoline.com

### 1.4 Nødtelefonnummer

+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22 59 13 00

### Produktinformasjon

+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

#### Tilleggsmerking:

EUH208 Inneholder Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts. Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 2                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  |  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       |  | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |  |                           |

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

#### Tilleggsråd

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Farlige komponenter

| Kjemisk navn                                                                                                       | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Registreringsnummer         | Klassifisering<br>(FORORDNING<br>(EF) nr. 1272/2008) | Konsentrasjon (%)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Distillates (Petroleum),<br>Hydrotreated Heavy<br>Paraffinic                                                       | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                     | >= 2,50 - < 5,00     |
| Reaction products of<br>benzenesulfonic acid,<br>mono- C20-24 (even)-<br>sec-alkyl derivs. para-,<br>calcium salts | 947-519-7<br>01-2120765489-36-xxxx               | Skin Sens.1B; H317                                   | >= 0,10 - < 0,50     |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :                                                           |                                                  |                                                      |                      |
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY PARAFFINIC                                                    | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx |                                                      | >= 90,00 - <= 100,00 |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.
- Ved innånding : Ved innånding, fjern personen til frisk luft.  
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Førstehjelp er vanligvis ikke nødvendig. Imidlertid anbefales

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 3                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  |  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       |  | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |  |                           |

det at eksponerte områder renses ved vasking med såpe og vann.

Ved øyekontakt : Fjern kontaktlinser.  
Beskytt uskaded øye.

Ved svelging : Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer : Ingen symptomer kjent eller forventet.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vanntåke  
Skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Tørrkemikalier

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.  
  
Farlige brennbare produkter : karbondioksid og karbonmonoksid  
Hydrokarboner

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.  
  
Spesifikke slukkemetoder : Produktet er kompatibelt med standard/vanlige brannslukningsmidler.  
  
Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 4                   |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                       |  | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  |  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       |  | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |  |                           |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Personer som ikke bruker beskyttende utstyr bør ikke oppholde seg i et område der materialet er sølt før materialet er fullstendig fjernet.  
Rett deg etter alle anvendelige føderale, statlige og lokale forskrifter.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se Seksjon 8 og Seksjon 13 til sikkerhets databladet.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Generell industriell hygienep praksis.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Råd angående samlagring : Intet stoff spesielt å nevne.

Andre opplysninger : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 5                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  |  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       |  | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |  |                           |

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                            | CAS-nr.    | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer          | Grunnlag            |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | TWA                             | 40 ppm<br>275 mg/m3         | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                        |            | TWA (Damp)                      | 50 mg/m3<br>Damp            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                        |            | TWA (Tåke - partikler)          | 1 mg/m3<br>Tåke - partikler | FOR-2011-12-06-1358 |
| Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic | 64742-54-7 | TWA                             | 40 ppm<br>275 mg/m3         | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                        |            | TWA (Damp)                      | 50 mg/m3<br>Damp            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                        |            | TWA (Tåke - partikler)          | 1 mg/m3<br>Tåke - partikler | FOR-2011-12-06-1358 |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for normal bruk. Men hvis uvanlige driftsforhold eksisterer(>,<)> gi tilstrekkelig mekanisk (generelt og / eller avtrekks) ventilasjon for å holde eksponering under retningslinjer for eksponering (hvis aktuelt) eller under nivåer som forårsaker kjente, mistenkte eller åpenbare bivirkninger.

#### Personlig verneutstyr

- Øyevern : Ikke nødvendig ved normal bruk. Bruk sprutsikre vernebriller dersom materialet kunne bli dis eller sprutes inn i øynene.
- Hud- og kroppsvern : Bruk som det er formånstjenelig:  
Vernesko
- Åndedrettsvern : Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 6                   |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                       |  | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  |  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       |  | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |  |                           |

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Utseende                                           | : væske                                   |
| Farge                                              | : ravfarget                               |
| Lukt                                               | : oljeaktig                               |
| Luktterskel                                        | : Ingen data tilgjengelig                 |
| pH-verdi                                           | : Ikke anvendbar                          |
| Flytepunkt                                         | : < -30 °C                                |
| Kokepunkt/kokeområde                               | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Flammepunkt                                        | : 246 °C                                  |
| Fordampingshastighet                               | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Damptrykk                                          | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Relativ damptetthet                                | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Relativ tetthet                                    | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Relativ tetthet                                    | : ca. 0,877 g/cm <sup>3</sup> . (15,6 °C) |
| Løselighet(er)                                     |                                           |
| Vannløselighet                                     | : uoppløselig                             |
| Løselighet i andre løsningsmidler                  | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann              | : Ingen data tilgjengelig                 |
| Dekomponeringstemperatur                           | : Ingen data tilgjengelig                 |

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 7                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  |  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       |  | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |  |                           |

Viskositet  
 Viskositet, dynamisk : < 9.300 mPa.s (-15 °C)  
 Viskositet, kinematisk : 87,7 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)  
 Oksidasjonsegenskaper : Ingen data tilgjengelig

## 9.2 Andre opplysninger

Selvtenning : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Farlig polymerisasjon forekommer ikke.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ikke kjent.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

---

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående : Innånding  
 sannsynlige utsettelsesruter : Hudkontakt  
 Øyekontakt  
 Svelging

### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 8                   |
| SIKKERHETS DATABLAD                                                              | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |                           |

**Komponenter:**

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 15 g/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

**Komponenter:**

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 15 g/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:**

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Resultat: Svakt, forbigående irritasjon

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Resultat: Svakt, forbigående irritasjon

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

Bemerkning: Liten risiko for øyeirritasjon eller skade.

**Komponenter:**

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Resultat: Ingen øyeirritasjon

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Resultat: Ingen øyeirritasjon

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Hudsensibilisering: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Åndedrett sensibilisering: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:**

**Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts:**

Vurdering: Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1B.

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 9                   |
| SIKKERHETSDATABLAD                                                               | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50<br><br>879962                                         | Utgave: 4.0               |

#### Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Kreftframkallende egenskap - : **Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %**  
 Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

**Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.**

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

**Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering**

#### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy Paraffinic

Giftighet for fisk : **LL50 (Fisk): > 100 mg/l**  
 Eksponeringstid: **96 t**

Toksisitet til dafnia og andre : **EL50 (Virvelløse sjødyr): > 10.000 mg/l**  
 virvelløse dyr som lever i Eksponeringstid: **48 t**

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 10                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                        | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |                           |

vann

Giftighet for alger : **EL50 (Alger): > 100 mg/l**  
Eksponeringsstid: **72 t**

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : **NOEC: 10 mg/l**  
Arter: **Fisk**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : **NOEC: 10 mg/l**  
Arter: **Virvelløse sjødyr**

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts

Giftighet for fisk : **LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 100 mg/l**  
Eksponeringsstid: **96 t**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : **EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l**  
Eksponeringsstid: **48 t**

Giftighet for alger : **EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): > 1.000 mg/l**  
Eksponeringsstid: **96 t**

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC**

Giftighet for fisk : **LL50 (Fisk): > 100 mg/l**  
Eksponeringsstid: **96 t**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : **EL50 (Virvelløse sjødyr): > 10.000 mg/l**  
Eksponeringsstid: **48 t**

Giftighet for alger : **EL50 (Alger): > 100 mg/l**  
Eksponeringsstid: **72 t**

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : **NOEC: 10 mg/l**  
Arter: **Fisk**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : **NOEC: 10 mg/l**  
Arter: **Virvelløse sjødyr**

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Komponenter:

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono- C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: **8 %**

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 11                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                        | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50<br><br>879962                                         | Utgave: 4.0               |

Eksponeringstid: 28 d  
 Metode: OECD Test-retningslinje 301D

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC**

Fordelingskoeffisient: n-  
 oktanol/vann : log Pow: Forventet > 7

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

### 12.6 Andre skadevirkninger

#### Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

Ikke regulert som en farlig vare

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 12                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                        | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50<br><br>879962                                         | Utgave: 4.0               |

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

#### 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forskrift (EC) nr. 1005/2009 om substanser som utarmer ozon skiktet : Ikke anvendbar

Regulering (EF) nr. 850/2004 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Ikke anvendbar

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

#### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

DSL : Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 13                  |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                       |  | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  |  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50                                                       |  | Utgave: 4.0               |
| 879962                                                                           |  |                           |

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| AICS  | Stemmer overens med inventarfortegnelsen      |
| ENCS  | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen |
| KECI  | Stemmer overens med inventarfortegnelsen      |
| PICCS | Stemmer overens med inventarfortegnelsen      |
| IECSC | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen |
| TCSI  | Stemmer overens med inventarfortegnelsen      |
| TSCA  | På TSCA inventarfortegnelse                   |

#### Fortegnelser

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

#### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Utfyllende opplysninger

Revisjonsdato: 07.03.2019

#### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                          |

Andre opplysninger : Informasjonen, som her er satt opp, er ment å være nøyaktig, men det er ikke garantert at den opprinnelig skriver seg fra firmaet. Mottagere gjør klokt i å bekrefte på forhånd at de trenger informasjon, som er oppdatert, brukbar og passer til deres forhold. Denne SDS har blitt utarbeidet av Valvoline miljøbestemte helse- og sikkerhetsavdeling (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 14                  |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                       | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50<br><br>879962                                         | Utgave: 4.0               |

Liste over forkortelser og akronymer som kunne være, men ikke nødvendigvis er brukt i dette sikkerhetsdatabladet :

ACGIH: Den amerikansk organisasjonen for industrihygienikere  
 BEI : biologisk eksponeringsindeks  
 CAS: Identifikasjonskode for kjemikalier (avdeling av American Chemical Society).  
 CMR: Kreftfremkallende, arvestoff- eller reproduksjonsskadelig  
 Ecxx: Effektiv konsentrasjon av xx  
 FG: Næringsmiddelgodkjent  
 GHS: Globalt, harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier.  
 H-setning: Risikosetning (H-statement)  
 IATA: Den internasjonale organisasjonen for lufttransport.  
 IATA-DGR: Forskrift om transport av farlig gods av den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA).  
 ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart  
 ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruksjoner av den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart  
 ICxx: Hemmende konsentrasjon for xx av et stoff  
 IMDG: IMDG-koden  
 ISO: Den internasjonale organisasjonen for standardisering  
 LCxx: Dødelig konsentrasjon for xx prosent av testpopulasjonen  
 LDxx: Dødelig dose for xx prosent av testpopulasjonen.  
 logPow: oktanol/vann- fordelingskoeffisient  
 N.O.S. : ikke spesifisert på annen måte  
 OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
 OEL: Arbeidsplassrelevante grenseverdier  
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk  
 PEC: Forventet konsentrasjon for effekt  
 PEL: Tillatte eksponeringsgrenser  
 PNEC: Forventet konsentrasjon for ikke-påvisbare effekter  
 PPE: Personlig verneutstyr  
 P-setning: Forsiktighetshensyn (P-statement)  
 STEL: Korttidseksponeringsgrense  
 STOT: Spesifikk målorgantoksisitet  
 TLV: Terskelgrenseverdi  
 TWA: Tidsvektet gjennomsnitt  
 vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerbart  
 WEL: Eksponeringsnivåer på arbeidsplassen

ABM: Vannrisikoklasse for Nederland  
 ADNR: Regelverk for transport av farlige stoffer på Rhinen  
 ADR: Avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.  
 CLP: Klassifisering, merking og emballering  
 CSA: Kjemisk sikkerhetsvurdering  
 CSR: Rapport om kjemikaliesikkerhet  
 DNEL: Ingen målbar effekt.  
 EINECS: Europeisk inventar for eksisterende kommersielle kjemiske substanser.  
 ELINCS: Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 15                  |
| SIKKERHETS DATABLAD                                                              | Revisjonsdato: 07.03.2019 |
|                                                                                  | Utskriftsdato: 15.10.2020 |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000271733  |
| Valvoline™ MCYCLE 4T 20W50<br><br>879962                                         | Utgave: 4.0               |

REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

RID: Regelverk for internasjonal transport av farlig gods med jernbane

R-setninger: Risikosegning

S-setning Sikkerhetssetning

WGK: Vannfareklasse for Tyskland