



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam/naam:

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid

Artikel-nr.:

1211142

UFI:

229V-4FUP-2R6E-JX61

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof/mengsel:

smeerolie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Telefoon: +49 5203 9719 0

Telefax: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Website: www.ravenol.de

E-mail (vakkundig persoon): sdb@ravenol.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

24 uur telefoonnummer voor noodgevallen, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

* 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenklassen en gevarencategorieën	Gevarenaanduidingen	Indelingsprocedure
Acute toxiciteit (inhalatief) (Acute Tox. 4)	H332: Schadelijk bij inademing.	Berekeningsmethode.
Gevaar voor het aquatisch milieu (Aquatic Chronic 3)	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Berekeningsmethode.

2.2. Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen:



GHS07

Uitroepteken

Signaalwoord: Waarschuwing



Datum bewerking: 7 nov. 2023 **Versie:** 3 **Afdrukdatum:** 7 nov. 2023

Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering:

Dec-1-ene, dimers, hydrogenated; dimantine; 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's

H332	Schadelijk bij inademing.
------	---------------------------

Gevaaraanduidingen voor milieurisico's

H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
------	---

Aanvullende gevarenkenmerken

EUH208	Bevat Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken.
--------	--

Veiligheidsaanbevelingen Preventie

P261	Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273	Voorkom lozing in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen Reactie

P304 + P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/Telefoonnummer voor noodgevallen raadplegen.

Veiligheidsaanbevelingen Afvalverwijdering

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling.
------	--

2.3. Andere gevaren

Andere schadelijke effecten:

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

* **3.2. Mengsels**

Gevaarlijke bestanddelen / Gevaarlijke verontreinigingen / Stabilisatoren:

Productidentificatoren	Stofnaam Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Concentratie
CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr.: 500-228-5 REACH-nr.: 01-2119493069-28	Dec-1-ene, dimers, hydrogenated Acute Tox. 4 (H332), Asp. Tox. 1 (H304) Gevaar	20 - < 35 gew-%
CAS-nr.: 64742-53-6 EG-nr.: 265-156-6 REACH-nr.: 01-2119480375-34	Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic Asp. Tox. 1 (H304) Gevaar	10 - < 20 gew-%
EG-nr.: 931-551-3	METHACRYLATE COPOLYMER Eye Irrit. 2 (H319) Waarschuwing	3 - < 7 gew-%
CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9 REACH-nr.: 01-2119488992-18	Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Skin Sens. 1B (H317) Waarschuwing	0 - < 1 gew-%
CAS-nr.: 192268-65-8 EG-nr.: 421-820-9	Gemisch aus: Triphenylthio-phosphat und tertiären butylierten Phenylderivaten Aquatic Chronic 4 (H413), Repr. 2 (H361d) Waarschuwing	0 - < 0,2 gew-%
CAS-nr.: 124-28-7 EG-nr.: 204-694-8 REACH-nr.: 01-2119486676-20	dimantine Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Skin Corr. 1B (H314) Gevaar	0 - < 0,2 gew-%
CAS-nr.: 95-38-5 EG-nr.: 202-414-9 REACH-nr.: 01-2119777867-13	2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), STOT RE 2 (H373), Skin Corr. 1C (H314) Gevaar M-factor (acuut): 10 M-factor (chronisch): 1	0 - < 0,06 gew-%

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

* 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Slachtoffers uit de gevarenczone weghalen. Vervuilde, gedrenkte kleding uittrekken. Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Slachtoffer niet onbewaakt laten.

Na inhalatie:

Schadelijk bij inademing. Voor frisse lucht zorgen. Raadpleeg bij klachten een arts.

Bij huidcontact:

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Raadpleeg bij klachten een arts.

Bij oogcontact:

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

Na inslikken:

Mond grondig met water spoelen. GEEN braken opwekken. Raadpleeg bij klachten een arts.

Eigenbescherming van de eerste hulpverlener:

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. In geval van onregelmatige ademhaling of ademstilstand GEEN mond-op-mondbeademing toepassen.

* 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Schadelijk bij inademing. Bevat Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling. Bij braken rekening houden met verstikkingsgevaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Kooldioxide (CO₂)

Bluspoeder

alcoholbestendig schuim

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarencgebied watersproeistraal inzetten.

Ongeschikte blusmiddelen:

Sterke waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verhitting of brand is vorming van giftige gassen mogelijk

De vorming van brandbare dampen is mogelijk, bij temperaturen boven: Vlampunt

Heet product ontwikkelt brandbare dampen.

Gevaarlijke verbrandingsproducten:

Koolmonoxide, Kooldioxide (CO₂), stikstofoxide (NO_x), Gassen/dampen, giftig

Bij verhitting of brand is vorming van giftige gassen mogelijk

5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermingskleding.

5.4. Aanvullende informatie

Explosie- en brandgassen niet inademen. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenczone verwijderen. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Beschermingsmiddelen:

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Noodprocedures:

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Personen in veiligheid brengen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Persoonlijke bescherming:

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting:

Geschikt materiaal om op te nemen: Zand, Kieselgur, Universeelbinder, Chemiebinder, zuurhoudend. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

Voor reiniging:

Van de wateroppervlakte verwijderen (b.v. afskimmen, afzuigen). Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Overige informatie:

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

6.5. Aanvullende informatie

Gemorste hoeveelheden direct verwijderen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

* 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermingsmaatregelen

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Geen poetslappen die met het product gedrenkt zijn in de broekzakken meevoeren. Gemorste hoeveelheden direct verwijderen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Brandbeschermingsmaatregelen:

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Minimale standaarden voor veiligheidsmaatregelen voor de omgang met werkstoffen zijn in de TRGS 500 opgenomen.



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden:

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen:

Geschikt materiaal voor containers/installaties: Vloeren dienen ondoorlaatbaar, vloeistofresistent en eenvoudig reinigbaar zijn. Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aanwijzingen met betrekking tot gemeenschappelijke opslag:

niet verplicht

Opslagklasse (TRGS 510, Duitsland): 10 – Brandbare vloeistoffen die bij geen van de voornoemde opslagklassen kunnen worden ingedeeld

Verdere informatie over de opslagcondities:

Koel en droog bewaren. Verwijderd houden van warmte.

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbeveling:

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

* 8.1. Controleparameters

8.1.1. Werkplaatsgrenswaarden

Grenswaardetype (land van herkomst)	Stofnaam	① werkplekgrenswaarde voor langdurige blootstelling ② Werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstelling ③ Momentele waarde ④ Bewakings- resp. observatieprocedure ⑤ Opmerking
TRGS 900 (DE) vanaf 1 dec. 2011	Dec-1-ene, dimers, hydrogenated CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr.: 500-228-5	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (alveolengängige Fraktion) Y, DFG
SI vanaf 4 dec. 2018	Dec-1-ene, dimers, hydrogenated CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr.: 500-228-5	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (alveolarna frakcija) Y
TRGS 900 (DE) vanaf 1 sep. 2015	Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (alveolengängige Fraktion) DFG
SI vanaf 4 dec. 2018	Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (alveolarna frakcija)
RU	2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol CAS-nr.: 95-38-5 EG-nr.: 202-414-9	③ 0,1 mg/m ³ ⑤ A

8.1.2. Biologische grenswaarde

Geen gegevens beschikbaar



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

8.1.3. DNEL-/PNEC-waarden

Stofnaam	DNEL waarde	① DNEL type ② Blootstellingsweg
Dec-1-ene, dimers, hydrogenated CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr.: 500-228-5	60 mg/m ³	① DNEL werknemer ② Acuut – inhalatie, systemische effecten
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	11,75 mg/m ³	① DNEL werknemer ② Langetermijn – inhalatie, systemische effecten
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	3,33 mg/kg lg/dag	① DNEL werknemer ② Langetermijn – dermaal, systemische effecten
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	1,03 mg/cm ²	① DNEL werknemer ② Langetermijn – dermaal, lokale effecten
Gemisch aus: Triphenylthio-phosphat und tertiären butylierten Phenylderivaten CAS-nr.: 192268-65-8 EG-nr.: 421-820-9	1,2 mg/m ³	① DNEL werknemer ② Langetermijn – inhalatie, systemische effecten
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol CAS-nr.: 95-38-5 EG-nr.: 202-414-9	0,46 mg/m ³	① DNEL werknemer ② Langetermijn – inhalatie, systemische effecten

Stofnaam	PNEC waarde	① PNEC type
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	1 mg/L	① PNEC Aquatisch, Zoet water
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	1 mg/L	① PNEC Aquatisch, Zeewater
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9	1.000 mg/L	① PNEC Zuiveringsinstallatie
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol CAS-nr.: 95-38-5 EG-nr.: 202-414-9	0,03 µg/L	① PNEC Aquatisch, Zoet water
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol CAS-nr.: 95-38-5 EG-nr.: 202-414-9	0,27 µg/L	① PNEC Zuiveringsinstallatie

* 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

8.2.2. Persoonlijke bescherming



Bescherming van de ogen/het gezicht:

Voor decanteerwerkzaamheden: Montuurbril met zijbescherming dragen
 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. EN 166

Bescherming van de huid:

Bescherming van de handen
 Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber), PVC (Polyvinylchloride), CR (polychloroprenes, chloropreenrubber)
 dikte van het handschoenenmateriaal: ≥ 0,4 mm



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

Doordringtijd 480 min

Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden.

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde

beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: EN ISO 374

Passende lichaamsbescherming: beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen:

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

* 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Fysische toestand: Vloeibaar

Kleur: geel bruin

Geur: karakteristiek

Veiligheidstechnische gegevens

Parameter	Waarde	bij °C	① Methode ② Opmerking
pH	niet van toepassing		
Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar		
Vriespunt	Geen gegevens beschikbaar		
Beginkookpunt en kooktraject	Geen gegevens beschikbaar		
Vlampunt	150 °C		
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar		
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar		
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Geen gegevens beschikbaar		
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar		
Dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar		
Dichtheid	852 kg/m ³	15 °C	
Bulkdichtheid	niet van toepassing		
Oplosbaarheid in water	praktisch onoplosbaar		
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar		
Viscositeit, kinematisch	26 mm ² /s	40 °C	

9.2. Overige informatie

Niet toepasbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

* 10.1. Reactiviteit

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Het mengsel is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet oververhitten om thermische ontleding te voorkomen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen: Zuur, Oxiderend middel, Reducerend middel

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolmonoxide, Kooldioxide (CO₂), stikstofoxide (NO_x),
Bij verhitting of brand is vorming van giftige gasen mogelijk

Verdere informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

* 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dec-1-ene, dimers, hydrogenated	CAS-nr.: 68649-11-6	EG-nr.: 500-228-5
LD₅₀ oraal: >2.000 - <5.000 mg/kg (Rat)		
LD₅₀ dermaal: >2.000 mg/kg (Konijn)		
LC₅₀ Acute inhalatieve toxiciteit (stof/nevel): >1,1 - <1,4 mg/L 4 h (Rat)		
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	CAS-nr.: 64742-53-6	EG-nr.: 265-156-6
LD₅₀ oraal: <2.000 mg/kg		
LD₅₀ dermaal: <2.000 mg/kg		
LC₅₀ Acute inhalatieve toxiciteit (stof/nevel): <5 mg/L		
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts	CAS-nr.: 61789-86-4	EG-nr.: 263-093-9
LD₅₀ oraal: >5.000 mg/kg (Rat)		
LD₅₀ dermaal: >5.000 mg/kg (Rat)		
LC₅₀ Acute inhalatieve toxiciteit (gas): >1,9 ppmV 4 h (Rat)		
dimantine	CAS-nr.: 124-28-7	EG-nr.: 204-694-8
LD₅₀ oraal: 1.000 - 2.118 mg/kg		
LC₅₀ Acute inhalatieve toxiciteit (stof/nevel): >5 mg/L		
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol	CAS-nr.: 95-38-5	EG-nr.: 202-414-9
ATE (oraal): 500 mg/kg		
LD₅₀ oraal: 1.265 mg/kg (Rat)		
LD₅₀ dermaal: >2.000 mg/kg (Konijn)		
LC₅₀ Acute inhalatieve toxiciteit (stof/nevel): >5 mg/L		

Acute orale toxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute dermale toxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute inhalatieve toxiciteit:

Schadelijk bij inademing.

Huidcorrosie/-irritatie:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

Bevat Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

STOT bij eenmalige blootstelling:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing:

Bij braken rekening houden met verstikkingsgevaar.

Viscositeitsgegevens: zie rubriek 9.

Aanvullende informatie:

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

* 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Overige informatie:

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

* 12.1. Toxiciteit

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	CAS-nr.: 64742-53-6	EG-nr.: 265-156-6
LC₅₀: >100 mg/L 4 d (vis)		
IC₅₀: >100 mg/L 2 d (Algen/waterplanten)		
ErC₅₀: >100 mg/L		
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts	CAS-nr.: 61789-86-4	EG-nr.: 263-093-9
LC₅₀: 1.000 mg/L 4 d (vis)		
EC₅₀: 1.000 mg/L 2 d (schaaldieren)		
EC₅₀: 1.000 mg/L 3 d (Algen/waterplanten)		
dimantine	CAS-nr.: 124-28-7	EG-nr.: 204-694-8
LC₅₀: 0,18 - 1,13 mg/L 4 d (vis)		
EC₅₀: 0,058 - 0,926 mg/L 2 d (schaaldieren)		
EC₅₀: 0,0099 - 0,0268 mg/L 3 d (Algen/waterplanten)		
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol	CAS-nr.: 95-38-5	EG-nr.: 202-414-9
LC₅₀: 0,3 mg/L 4 d (vis)		
EC₅₀: 0,136 mg/L 2 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo))		
ErC₅₀: 0,2989 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Desmodesmus subspicatus)		

Aquatoxiciteit:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bijkomende ecotoxicologische informatie:

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Dec-1-ene, dimers, hydrogenated	CAS-nr.: 68649-11-6	EG-nr.: 500-228-5
Biologische afbraak: Ja, snel		
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	CAS-nr.: 64742-53-6	EG-nr.: 265-156-6
Biologische afbraak: Ja, langzame		

Biologische afbraak:

Niet makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Dec-1-ene, dimers, hydrogenated	CAS-nr.: 68649-11-6	EG-nr.: 500-228-5
Log K_{OW}: 6,5		
dimantine	CAS-nr.: 124-28-7	EG-nr.: 204-694-8
Log K_{OW}: 1,3		

Accumulatie / Beoordeling:

Het product werd niet gecontroleerd.



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product werd niet gecontroleerd.

* 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dec-1-ene, dimers, hydrogenated	CAS-nr.: 68649-11-6 EG-nr.: 500-228-5
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	CAS-nr.: 64742-53-6 EG-nr.: 265-156-6
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	
METHACRYLATE COPOLYMER	EG-nr.: 931-551-3
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts	CAS-nr.: 61789-86-4 EG-nr.: 263-093-9
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	
Gemisch aus: Triphenylthio-phosphat und tertiären butylierten Phenylderivaten	CAS-nr.: 192268-65-8 EG-nr.: 421-820-9
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	
dimantine	CAS-nr.: 124-28-7 EG-nr.: 204-694-8
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol	CAS-nr.: 95-38-5 EG-nr.: 202-414-9
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.	

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

* 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

13.1.1. Verwijdering van het product/de verpakking

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Richtlijn 2008/98/EG (Kaderrichtlijn Afvalstoffen)

HP 6	Acute toxiciteit
HP 14	Ecotoxisch

Mogelijkheden voor afvalbehandeling

Instructies voor verwijdering / Product:

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Instructies voor verwijdering / Verpakking:

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

Andere aanbevelingen met betrekking tot de verwijdering:

Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

13.2. Aanvullende informatie

De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport (ADR/RID)	Transport op binnenlandse wateren (ADN)	Transport op open zee (IMDG)	Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. VN-nummer of ID-nummer			
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN			
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.	Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.3. Transportgevaarklasse(n)			
niet relevant	niet relevant	niet relevant	niet relevant
14.4. Verpakkingsgroep			
niet relevant	niet relevant	niet relevant	niet relevant
14.5. Milieugevaren			
niet relevant	niet relevant	niet relevant	niet relevant
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker			
niet relevant	niet relevant	niet relevant	niet relevant

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet toepasbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

* 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Overige EU-voorschriften:

Dit product is niet toegewezen aan een gevarencategorie.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

15.1.2. Nationale voorschriften

[DE] Nationale voorschriften

Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Störfallverordnung (12. BlmschV)

voor in het product aanwezige stoffen:

Dit product is niet toegewezen aan een gevarencategorie.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Opmerking:

Let op: 5.2.5

Waterbedreigingsklasse

WGK:

2 - duidelijk gevaarlijk voor water

Bron:

Eigen indeling (mengsel, rekenregel).
Identificatienummer 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510
TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868
Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Overige voorschriften en beperkingen

Altöl-Verordnung (AltöIV)



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023



[DK] Nationale voorschriften

Overige voorschriften en beperkingen

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kraeftfremkaldende



[FR] Nationale voorschriften

Overige voorschriften en beperkingen

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail



[NL] Nationale voorschriften

Overige voorschriften en beperkingen

Niederlande: Lijst vankankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet)

Wet op de ondernemingsraden 1971



[CH] Nationale voorschriften

Overige voorschriften en beperkingen

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)



[SK] Nationale voorschriften

Overige voorschriften en beperkingen

Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR 471/2011 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z.

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, Príloha č.1.

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a

skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich

používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

* 15.3. Aanvullende informatie

Tastbaar waarschuwingstekens (EN/ISO 11683).



Datum bewerking: 7 nov. 2023 **Versie:** 3 **Afdrukdatum:** 7 nov. 2023

RUBRIEK 16: Overige informatie

* 16.1. Indicatie van wijzigingen

2.1.	Indeling van de stof of het mengsel
3.2.	Mengsels
4.1.	Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
4.2.	Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
7.1.	Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
8.1.	Controleparameters
8.2.	Maatregelen ter beheersing van blootstelling
9.1.	Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
10.1.	Reactiviteit
11.1.	Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
11.2.	Informatie over andere gevaren
12.1.	Toxiciteit
12.5.	Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
13.1.	Afvalverwerkingsmethoden
15.1.	Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.3.	Aanvullende informatie
16.1.	Indicatie van wijzigingen
16.2.	Afkortingen en acroniemen
16.4.	Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
16.5.	Lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of veiligheidsaanbevelingen van de secties 2 t.e.m. 15

* 16.2. Afkortingen en acroniemen

ADN	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Indeling, etikettering en verpakking
DNEL	afgeleide dosis zonder effect
EC ₅₀	effectieve concentratie 50%
EN	Europese Norm
EWC	European Waste Catalogue
IC ₅₀	Remmende concentratie 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO	International Maritime Organization
ISO	International Standards Organisation
KG	lichaamsgewicht
LC ₅₀	Mediane dodelijke concentratie
LD ₅₀	Letale dosis 50%
NFPA	Nationale vereniging voor brandbeveiliging
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBT	persistente, bioaccumulerende en toxische
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
REACH	Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	Verenigde Naties

Zie overzichtstabel op www.euphrac.eu

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

16.3. Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

1907/2006 EC - REACH-verordening

1272/2008 EC - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II



Datum bewerking: 7 nov. 2023 Versie: 3 Afdrukdatum: 7 nov. 2023

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), C&L-inventaris van indeling en etikettering
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), ECHA-CHEM geregistreerde stoffen
OESO Het wereldwijde portaal voor informatie over chemische stoffen (ChemPortal)
Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Duitse sociale ongevallenverzekering (IFA):
GESTIS stoffendatabase en internationale grenswaarden voor chemische stoffen
Federaal Milieuagentschap, sectie IV 2.4: Documentatie- en informatiecentrum voor
waterverontreinigende stoffen RIGOLETTO (catalogus van waterverontreinigende stoffen)

* **16.4. Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenklassen en gevaencategorieën	Gevarenaanduidingen	Indelingsprocedure
Acute toxiciteit (inhalatief) (Acute Tox. 4)	H332: Schadelijk bij inademing.	Berekeningsmethode.
Gevaar voor het aquatisch milieu (Aquatic Chronic 3)	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Berekeningsmethode.

* **16.5. Lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of veiligheidsaanbevelingen van de secties 2 t.e.m. 15**

Gevarenaanduidingen	
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413	Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

16.6. Opleidingsinformatie

Geen gegevens beschikbaar

16.7. Aanvullende informatie

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies.