

Fecha de revisión:  
08.03.2021

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W**

Página 1 de 9

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

**1.1. Identificador del producto**

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

**Uso de la sustancia o de la mezcla**

Lubricante

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                |                         |                            |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Compañía:      | BIZOL BITA Trading GmbH |                            |
| Calle:         | Martin-Buber-Str. 12    |                            |
| Población:     | D-14163 Berlin          |                            |
| Teléfono:      | +49 (30) 804 869-0      | Fax: +49 (30) 804 869-2860 |
| Correo elect.: | support@bizol.de        |                            |
| Página web:    | www.bizol.com           |                            |

**1.4. Teléfono de emergencia:** Alemania: +49 (30) 804 869-0 (08.00-17.00, Mo-Fr)  
Servicio de Información Toxicológica (Madrid): +34 91 562 04 20

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

**Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

Categorías del peligro:  
Peligroso para el medio ambiente acuático: Acuático crónico 3  
Indicaciones de peligro:  
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**2.2. Elementos de la etiqueta**

**Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

**Indicaciones de peligro**

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Consejos de prudencia**

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

**Etiquetado especial de determinadas mezclas**

EUH208 Contiene productos de reacción de bis(4-methylpentan-2-yl)ácido fosforoditioico con óxido de fósforo, óxido de propileno con aminas, C12-14-álquil derivados ramificados. Puede provocar una reacción alérgica.

**2.3. Otros peligros**

Resultados de la valoración PBT y mPmB: no aplicable.

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**

**3.2. Mezclas**

**Características químicas**

Preparación con aceites minerales. Aceite mineral con extracto DMSO < 3% medido según el método IP 346.

Fecha de revisión:  
08.03.2021

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W**

Página 2 de 9

**Componentes peligrosos**

| N.º CAS      | Nombre químico                                                                                                                                                 |              |                  | Cantidad      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|              | N.º CE                                                                                                                                                         | N.º índice   | N.º REACH        |               |
|              | Clasificación SGA                                                                                                                                              |              |                  |               |
| 72623-87-1   | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno                                                                         |              |                  | 25 - <= 100 % |
|              | 276-738-4                                                                                                                                                      | 649-483-00-5 | 01-2119474889-13 |               |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                              |              |                  |               |
| 72623-86-0   | aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno                                                                         |              |                  | 2,5 - < 5 %   |
|              | 276-737-9                                                                                                                                                      | 649-482-00-X | 01-2119474878-16 |               |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                              |              |                  |               |
| 64742-65-0   | destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente                                                                                 |              |                  | 1 - < 2,5 %   |
|              | 265-169-7                                                                                                                                                      | 649-474-00-6 | 01-2119471299-27 |               |
|              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                              |              |                  |               |
|              | productos de reacción de bis(4-methylpentan-2-yl)ácido fosforoditioico con óxido de fosforo, óxido de propileno con aminas, C12-14-alkil derivados ramificados |              |                  | 0,3 - < 1 %   |
|              | 931-384-6                                                                                                                                                      |              | 01-2119493620-38 |               |
|              | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H319 H317 H411                                                                               |              |                  |               |
| 1213789-63-9 | C16-18-(número par, saturados e insaturados)-alquilaminas                                                                                                      |              |                  | 0,1 - < 0,3 % |
|              | 627-034-4                                                                                                                                                      |              | 01-2119473797-19 |               |
|              | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H318 H335 H373 H304 H400 H410        |              |                  |               |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

**Límites de concentración específicos, factores M y ETA**

| N.º CAS      | N.º CE    | Nombre químico                                                                                                                                                 | Cantidad      |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              |           | Límites de concentración específicos, factores M y ETA                                                                                                         |               |
| 72623-87-1   | 276-738-4 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno                                                                         | 25 - <= 100 % |
|              |           | dérmica: DL50 = > 2000,0 mg/kg; oral: DL50 = > 2000,0 mg/kg                                                                                                    |               |
|              | 931-384-6 | productos de reacción de bis(4-methylpentan-2-yl)ácido fosforoditioico con óxido de fosforo, óxido de propileno con aminas, C12-14-alkil derivados ramificados | 0,3 - < 1 %   |
|              |           | oral: ATE = 500 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 40 - 100 Skin Sens. 1; H317: >= 2,4 - 100                                                                         |               |
| 1213789-63-9 | 627-034-4 | C16-18-(número par, saturados e insaturados)-alquilaminas                                                                                                      | 0,1 - < 0,3 % |
|              |           | oral: ATE = 500 mg/kg M akut; H400: M=10<br>M chron.; H410: M=10                                                                                               |               |

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios**

**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

**Indicaciones generales**

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica. En caso de pérdida del conocimiento y habiendo respiración, colocar en posición lateral estable y pedir consejo médico. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada.

**En caso de inhalación**

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

**En caso de contacto con la piel**

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos**

En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo, después consultar inmediatamente un oftalmólogo.

Fecha de revisión:  
08.03.2021

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W**

Página 3 de 9

**En caso de ingestión**

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Dejar beber bastante agua a tragitos (efecto de dilución). Llamar inmediatamente al médico. NO provocar el vómito.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Noy hay información disponible.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**

**5.1. Medios de extinción**

**Medios de extinción adecuados**

espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Medios de extinción no apropiados**

Chorro de agua.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). No inhalar gases de explosión y combustión.

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

**Información adicional**

Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**

**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

**Informaciones generales**

Medidas de protección: véase sección 7 + 8.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

**Otra información**

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Medidas de protección: véase sección 7 + 8.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**

**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

**Indicaciones para la manipulación segura**

Usar equipamiento de protección personal. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Proporcionar aire fresco. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Condiciones que deben evitarse: generación/formación de aerosol.

**Indicaciones para prevenir incendios y explosiones**

No son necesarias medidas especiales.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Condiciones necesarias para almacenes y depósitos**

Protegerse contra: Helada. Conservar alejado del calor. Proteger de las radiaciones solares directas. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

**7.3. Usos específicos finales**

Fecha de revisión:  
08.03.2021

## BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W

Página 4 de 9

Respetar la hojas técnicas.

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

#### 8.2. Controles de la exposición

##### Controles técnicos apropiados

Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.

##### Medidas de higiene

Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

##### Protección de los ojos/la cara

Gafas con protección lateral.

##### Protección de las manos

Úsense guantes adecuados. Productos de guantes recomendables: EN ISO 374. Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo). Tiempo de penetración: > 480 min (Espesor del material del aguante: 0.4 mm). Hay que respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados. Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no utilizar la crema.

##### Protección cutánea

Ropa protectora.

##### Protección respiratoria

En caso de utilización correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una protección respiratoria. En caso de producción de salpicados o niebla fina se tiene que utilizar para este caso un aparato respiratorio permitido. Aparatos respiratorios adecuados: Media máscara filtradora (EN 149), tal como FFA P / FFP3.

##### Controles de la exposición del medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                |                |
|----------------|----------------|
| Estado físico: | Líquido        |
| Color:         | amarillo       |
| Olor:          | característico |

#### Método de ensayo

pH: no aplicable

#### Cambio de estado

Punto de fusión: no determinado

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: no determinado

Temperatura de escurrimiento: <= -36 °C ASTM D 7346

Punto de inflamación: >= 200 °C ASTM D 3278

Límite inferior de explosividad: 0,6 % vol.

Límite superior de explosividad: 6,5 % vol.

Temperatura de auto-inflamación: no determinado

Temperatura de descomposición: Noy hay información disponible.

Presión de vapor:  
(a 20 °C) < 0,1 hPa

Densidad (a 15 °C): 0,86 g/cm³ DIN EN ISO 12185

Solubilidad en agua: insoluble

Coefficiente de reparto n-octanol/agua: no determinado

Viscosidad dinámica: no determinado

Fecha de revisión:  
08.03.2021

### BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W

Página 5 de 9

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Viscosidad cinemática:<br>(a 40 °C) | 54 mm²/s ASTM D 7042 |
| Tiempo de vaciado:                  | no determinado       |
| Densidad de vapor relativa:         | no determinado       |
| Tasa de evaporación:                | no determinado       |

#### **9.2. Otros datos**

Noy hay información disponible.

### **SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

#### **10.1. Reactividad**

Noy hay información disponible.

#### **10.2. Estabilidad química**

Noy hay información disponible.

#### **10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen reacciones peligrosas.

#### **10.4. Condiciones que deben evitarse**

Calor.

#### **10.5. Materiales incompatibles**

Noy hay información disponible.

#### **10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Noy hay información disponible.

### **SECCIÓN 11. Información toxicológica**

#### **11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

##### **Toxicidad aguda**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

| N.º CAS      | Nombre químico                                                                                                                                                  |                     |          |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
|              | Vía de exposición                                                                                                                                               | Dosis               | Especies | Fuente | Método |
| 72623-87-1   | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno                                                                          |                     |          |        |        |
|              | oral                                                                                                                                                            | DL50 > 2000,0 mg/kg | Rata     |        |        |
|              | cutánea                                                                                                                                                         | DL50 > 2000,0 mg/kg | Conejo   |        |        |
|              | productos de reacción de bis(4-methylpentan-2-yl)ácido fosforoditioico con óxido de fosforo, óxido de propileno con aminas, C12-14-alquil derivados ramificados |                     |          |        |        |
|              | oral                                                                                                                                                            | ATE 500 mg/kg       |          |        |        |
| 1213789-63-9 | C16-18-(número par, saturados e insaturados)-alquilaminas                                                                                                       |                     |          |        |        |
|              | oral                                                                                                                                                            | ATE 500 mg/kg       |          |        |        |

##### **Irritación y corrosividad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### **Efectos sensibilizantes**

Contiene productos de reacción de bis(4-methylpentan-2-yl)ácido fosforoditioico con óxido de fosforo, óxido de propileno con aminas, C12-14-alquil derivados ramificados. Puede provocar una reacción alérgica.

##### **Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Fecha de revisión:  
08.03.2021

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W**

Página 6 de 9

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro de aspiración**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**11.2. Información sobre otros peligros**

**Otros datos**

Guardando las normas generales de trabajo e higiene industrial, no hay riesgo de tratar este producto para los trabajadores.

**SECCIÓN 12. Información ecológica**

**12.1. Toxicidad**

No hay datos disponibles para la mezcla.

| N.º CAS      | Nombre químico                                            |       |            |          |                                |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|----------|--------------------------------|--------|
|              | Toxicidad acuática                                        | Dosis | [h]   [d]  | Especies | Fuente                         | Método |
| 1213789-63-9 | C16-18-(número par, saturados e insaturados)-alquilaminas |       |            |          |                                |        |
|              | Toxicidad aguda para los peces                            | CL50  | 0,11 mg/l  | 96 h     | Pez pimephales promelas        |        |
|              | Toxicidad aguda para los crustáceos                       | EC50  | 0,011 mg/l | 48 h     | Daphnia pulex (pulga acuática) |        |
|              | Toxicidad para los crustáceos                             | NOEC  | 0,013 mg/l | 21 d     | Daphnia pulex (pulga acuática) |        |

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No hay datos disponibles para la mezcla.

| N.º CAS    | Nombre químico                                                                         |        |   |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
|            | Método                                                                                 | Valor  | d | Fuente |
|            | Evaluación                                                                             |        |   |        |
| 72623-87-1 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno |        |   |        |
|            | Biodegradable                                                                          | 49,0 % |   |        |

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No hay datos disponibles para la mezcla.

**Coefficiente de reparto n-octanol/agua**

| N.º CAS    | Nombre químico                                                                                                                                                 | Log Pow |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 72623-87-1 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno                                                                         | >4,00   |
|            | productos de reacción de bis(4-methylpentan-2-yl)ácido fosforoditioico con óxido de fosforo, óxido de propileno con aminas, C12-14-alkil derivados ramificados | 3,60    |

**FBC**

| N.º CAS      | Nombre químico                                            | FBC | Especies | Fuente |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|
| 1213789-63-9 | C16-18-(número par, saturados e insaturados)-alquilaminas | 500 |          |        |

**12.4. Movilidad en el suelo**

No hay datos disponibles

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

No hay datos disponibles

**12.7. Otros efectos adversos**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

Fecha de revisión:  
08.03.2021

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W**

Página 7 de 9

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

**Recomendaciones de eliminación**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Evacuación según la orden de la UE 75/442/CEE y 91/689/CEE sobre residuos y sobre residuos peligrosos in las versiones actuales correspondientes.

**Código de identificación de residuo - Producto no utilizado**

130205 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPÍTULOS 05, 12 Y 19); Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; residuo peligroso

**Eliminación de envases contaminados**

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**

**Transporte terrestre (ADR/RID)**

**14.1. Número ONU:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.4. Grupo de embalaje:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**Transporte marítimo (IMDG)**

**14.1. Número ONU:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.4. Grupo de embalaje:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

Contaminante del mar:

NO

**Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Número ONU:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.4. Grupo de embalaje:**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

PELIGROSO PARA EL MEDIO  
AMBIENTE:

No

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

No hay datos disponibles

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria**

Fecha de revisión:  
08.03.2021

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W**

Página 8 de 9

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

**Información reglamentaria de la UE**

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):  
Entrada 3

Datos según la Directiva 2010/75/UE (COV): 0 %

Datos según la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): No está sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III)

**Legislación nacional**

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las sustancias de esta mezcla.

**SECCIÓN 16. Otra información**

**Cambios**

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 9.

**Abreviaturas y acrónimos**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

**Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

**[CLP]**

| Clasificación           | Procedimiento de clasificación |
|-------------------------|--------------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Método de cálculo              |

**Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)**

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo en caso de ingestión.                                                   |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.               |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                               |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.                                              |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                                               |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                          |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                      |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.       |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |

Fecha de revisión:  
08.03.2021

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W**

Página 9 de 9

|        |                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H412   | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                                                                                                                           |
| EUH208 | Contiene productos de reacción de bis(4-methylpentan-2-yl)ácido fosforoditioico con óxido de fósforo, óxido de propileno con aminas, C12-14-alkil derivados ramificados. Puede provocar una reacción alérgica. |

**Indicaciones adicionales**

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro conocimiento hoy en día. Los datos aquí expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminación. Las indicaciones no deben ser utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la información aquí expuesta no necesariamente puede ser válida para el nuevo producto.

*(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)*