

**Ohutuskaart**  
**vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus:** FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776
- **UFI:** E960-4052-N005-4S0R

- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**

Täiendav oluline teave puudub.

- **Aine/preparaadi kasutamine** Puhastusvahend

- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**

- **Tootja/Tarnija:**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher OÜ**

Kadaka tee 133

EE - 12915 Tallinn, Eesti

Tel. +372 6225830

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Lähemat informatsiooni saab:**

Osakond CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)

- **1.4 Hädaabitelefon number**

Häirekeskuse number: 112

<http://www.112.ee>

Mürgistusteabekeskuse number: 16662. Välisriigist helistades (+372 ) 626 93 90.

<http://16662.ee>

Ohtlike materjalidega (või kaupadega) seotud juhtumite puhul, nt mahapillamine, leke, tulekahju, kokkupuude või õnnetus, võtke ühendust CHEMTREC-iga ööpäevaringselt USA-s ja Kanadas: 1-800-424-9300, USA-st ja Kanadast väljaspool: +1 703-741-5970 (aktsepteeritakse kõnesid vastuvõtja kulul)

**2. JAGU: Ohtude identifitseerimine**

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Met. Corr.1 H290 Võib söövitada metalle.

Skin Corr. 1 H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Eye Dam. 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

(Jätkub lehelt 2)

EE

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 1)

### 2.2 Märgistuselemendid

#### Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.

#### Ohupiktogramm



GHS05

#### Tunnussõna Ettevaatust

#### Märgistuskomponendid ohu määramiseks:

Naatriumhüdroksiid

#### Ohulaused

H290 Võib söövitada metalle.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

#### Hoiaatuslaused

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.

P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

P405 Hoida lukustatult.

P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

### 2.3 Muud ohud

Toode ei sisalda mingeid orgaanilisi halogeenkomponente (AOX), nitraate, raskemetallühendeid või formaldehüüde.

#### Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT: Ei ole kohaldatav.

vPvB: Ei ole kohaldatav.

## 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

### 3.2 Segud

Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantssidest.

#### Ohtlikud koostisosad:

|                                                                                                    |                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Indeksnumber: 603-096-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx | 2-(2-Butoksüetoksü)etanool<br>Eye Irrit. 2, H319 | 10% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|

(Jätkub lehelt 3)

## Ohutuskaart vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

### Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (Jätkub lehel 2)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| CAS: 15763-76-5<br>EINECS: 239-854-6<br>Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx                              | naatrium-p-kumeensulfonaat<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                        | 1-5%     |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0<br>Indeksnumber: 603-014-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119475108-36-XXXX  | 2-Butoksüetanool<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Irrit. 2, H319<br>ATE: LD50 Suuliselt: 1.200 mg/kg                                                                                                              | 1-5%     |
| CAS: 1310-73-2<br>EINECS: 215-185-5<br>Indeksnumber: 011-002-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx | Naatriumhüdrosiid<br>⚠ Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314<br>Konkreetsed kontsentratsioonipiirid:<br>Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5%<br>Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % | ≥0,5-<2% |
| CAS: 31726-34-8                                                                                     | heksaan-1-ool, etoksüleeritud (polümeer)<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302<br>Konkreetsed kontsentratsioonipiirid:<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 15%<br>Eye Irrit. 2; H319: 99 % ≤ C < 15 %                                                          | 1-5%     |

#### · Määruses (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta / Koostise märgistamine

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| mitteioonised pindaktiivsed ained | <5% |
| parfüümid                         |     |

· **Lisainformatsioon:** Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### · 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

#### · Üldine informatsioon:

Koheselt kutsuge arst.

Koheselt eemaldada kogu tootega määrdunud riietus.

#### · Pärast sissehingamist:

Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt külili transportimiseks.

Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.

#### · Pärast nahale sattumist:

Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.

#### · Pärast silma sattumist:

Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Seejärel konsulteerige arstiga.

#### · Pärast allaneelamist:

Loputage suud ning seejärel jooge suur kogus vett.

Ärge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.

Juua suur kogus vett ja tagada värske õhk. Koheselt kutsuda arst.

### · 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Sarvkesta kahjustus

(Jätkub lehelt 4)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 3)

**· 4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

Täiendav oluline teave puudub.

**5. JAGU: Tulekustutusmeetmed****· 5.1 Tulekustutusvahendid****· Sobivad kustutusained:**CO<sub>2</sub>, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega või alkoholikindla vahuga.**· 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud** Täiendav oluline teave puudub.**· 5.3 Nõuanded tuletõrjutele****· Kaitsevarustus:** Kandke täielikult kaitsvat riietust.**· Lisainformatsioon** Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.**6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda****· 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

**· 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:**

Lahjendage suure kogusega vett.

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.

Ei tohi sattuda maa/krundi sisse.

**· 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**

Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).

Kasutage neutraliseerivat ainet.

Käideldge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.

Tagage vastav ventilatsioon.

**· 6.4 Viited muudele jagudele**

Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.

Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

**7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine****· 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Tagage hea ventilatsioon/äravool töökohas.

Vältige udu teket.

Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

**· Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erilised meetmed pole nõutavad.

(Jätkub lehelt 5)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 4)

- **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:** Säilitada üksnes originaalanumates.
- **Informatsioon koos hoiustamise kohta:**  
Mitte säilitada koos hapetega.  
Hoida eemal toiduainest, jookide ja sööda kohta.
- **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:** Anum säilitada tihedalt suletuna.
- **7.3 Eriksutus** Täiendav oluline teave puudub.

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### · 8.1 Kontrolliparameetrid

- **Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:**

#### 111-76-2 2-Butoksüetanool

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKOP | Lühiajaline väärtus: 246 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Pikaajaline väärtus: 98 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>A, S |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1310-73-2 Naatriumhüdroksiid

|      |                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKOP | Lühiajaline väärtus: 2* mg/m <sup>3</sup><br>Pikaajaline väärtus: 1 mg/m <sup>3</sup><br>*arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### · DNELide

#### 15763-76-5 naatrium-p-kumeensulfonaat

|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| Suuliselt       | DNEL | 3,8 mg/kg*d (tarbija)            |
| Nahal           | DNEL | 136,25 mg/kg*d (töötaja)         |
|                 |      | 68,1 mg/kg*d (tarbija)           |
| Sissehingamisel | DNEL | 26,9 mg/m <sup>3</sup> (töötaja) |
|                 |      | 6,6 mg/m <sup>3</sup> (tarbija)  |

#### 1310-73-2 Naatriumhüdroksiid

|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| Sissehingamisel | DNEL | 1 mg/m <sup>3</sup> (töötaja) |
|                 |      | 1 mg/m <sup>3</sup> (tarbija) |

### · PNECide

#### 15763-76-5 naatrium-p-kumeensulfonaat

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PNEC          | 0,23 mg/l (freshwater)<br>0,023 mg/l (marine water)<br>100 mg/l (STP) |
| PNEC sediment | 0,862 mg/kg (freshwater)<br>0,086 mg/kg (marine water)                |
| PNEC soil     | 0,037 mg/kg (soil)                                                    |

(Jätkub lehelt 6)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

### Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776

(Jätkub lehel 5)

#### · 8.2 Kokkupuute ohjamine

· **Asjakohane tehniline kontroll** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

· **Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**

· **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.

Koheselt eemaldage kõik määratud ja saastunud riideid

Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.

Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.

Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

· **Hingamisteede kaitsmine**

Filter A/P2

Lühiajalise kokkupuute või madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse või pikema kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.

Pole vajalik, kui ruum on hästi ventileeritav.

· **Käte kaitsmine:**



Kaitsekindad

· **Kinnaste materjal** Butüülkummist, BR

· **Kinnaste materjali läbitungimisaeg**

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.

· **Püsivaks kontaktiks sobivad järgnevatest materjalidest valmistatud kindad:**

\* Butüülkummist 0,7 mm, 480 min

· **Püsivaks kontaktiks kestvusega alla 15 minutit sobivad järgnevatest materjalidest valmistatud kindad:**

Nitrilkummist, NBR

· **Silmade/näo kaitsmine**



Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

· **Kehakaitse:**

Esilina

Jalatsid

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

· **9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

· **Üldine informatsioon**

· **Füüsikaline olek**

Fluiid

· **Värv**

Hele kollane

· **Lõhn:**

värske

· **Lõhnalävi:**

Pole määratud.

· **Sulamis-/külmumispunkt:**

-7 °C

· **Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik** 100 °C

· **Süttivus**

Ei ole kohaldatav.

(Jätkub lehelt 7)

## Ohutuskaart vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 6)

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| · Alumine ja ülemine plahvatuspiir                    |                         |
| · Alumine:                                            | Pole määratud.          |
| · Ülemine:                                            | Pole määratud.          |
| · Leekpunkt:                                          | Ei ole kohaldatav.      |
| · Süttimistemperatuur:                                | ei kohaldata            |
| · Lagunemistemperatuur:                               | Pole määratud.          |
| · pH juures 20 °C                                     | 13,2                    |
| · pH väärtus 1 %:                                     | 10-11                   |
| · Viskoossus:                                         |                         |
| · Kinemaatiline viskoossus                            | Pole määratud.          |
| · Dünaamiline juures 20 °C:                           | 3 mPas                  |
| · Lahustuvus                                          |                         |
| · Vesi:                                               | Täielikult segunev.     |
| · N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus) | Pole määratud.          |
| · Aururõhk:                                           | Pole määratud.          |
| · Tihedus ja/või suhteline tihedus                    |                         |
| · Tihedus juures 20 °C:                               | 1,063 g/cm <sup>3</sup> |
| · Suhteline tihedus                                   | Pole määratud.          |
| · Auru tihedus                                        | Pole määratud.          |

|                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · 9.2 Muu teave                                                         |                                |
| · Välimus:                                                              |                                |
| · Kuju:                                                                 | Fluiid                         |
| · Oluline informatsioon tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta. |                                |
| · Isesüttimistemperatuur:                                               | Toode ei ole isesüttiv.        |
| · Plahvatusohtlikkus:                                                   | Toode ei tekita plahvatusohtu. |
| · Lahusti sisaldus:                                                     |                                |
| · Tahkeaine sisaldus:                                                   | 19,6 %                         |
| · Oleku muutus                                                          |                                |
| · Aurustumiskiirus:                                                     | Pole määratud.                 |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| · Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta                           |          |
| · Lõhkeained                                                         | Ei kehti |
| · Tuleohtlikud gaasid                                                | Ei kehti |
| · Aerosoolid                                                         | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad gaasid                                                | Ei kehti |
| · Rõhu all olevad gaasid                                             | Ei kehti |
| · Tuleohtlikud vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Tuleohtlikud tahked ained                                          | Ei kehti |
| · Isereageerivad ained ja segud                                      | Ei kehti |
| · Pürofoorsed vedelikud                                              | Ei kehti |
| · Pürofoorsed tahked ained                                           | Ei kehti |
| · Isekuumenevad ained ja segud                                       | Ei kehti |
| · Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad tahked ained                                          | Ei kehti |

(Jätkub lehelt 8)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 7)

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| · Orgaanilised peroksiidid       | Ei kehti                |
| · Metalle söövitavad ained       | Võib söövitada metalle. |
| · Desensibiliseeritud lõhkeained | Ei kehti                |

**10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime**

- **10.1 Reaktsioonivõime** vastab 10.3
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
- **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:**  
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**  
Korrodeeriv toime metallidele.  
Reageerib tugevate hapetega.  
Tugev eksotermiline reaktsioon hapetega.  
Reageerib kergete sulamitega moodustades vesinikku.  
Korrodeerib alumiiniumi.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:**  
Ei sobi leeliste suhtes tundlikele ainetele, nagu näiteks tina, tsink, alumiinium ja lakid.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:** Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

**11. JAGU: Teave toksilisuse kohta**

- **11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**
- **Akuutne toksilisus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

- **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:**

**112-34-5 2-(2-Butoksüetoksü)etanool**

|       |      |                   |
|-------|------|-------------------|
| Nahal | LD50 | 2.764 mg/kg (can) |
|-------|------|-------------------|

**15763-76-5 naatrium-p-kumeensulfonaat**

|           |      |                                |
|-----------|------|--------------------------------|
| Suuliselt | LD50 | >5.000 mg/kg (Rott) (OECD 401) |
|-----------|------|--------------------------------|

|       |      |                    |
|-------|------|--------------------|
| Nahal | LD50 | >2.000 mg/kg (can) |
|-------|------|--------------------|

**111-76-2 2-Butoksüetanool**

|           |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| Suuliselt | LD50 | 1.200 mg/kg (ATE) |
|-----------|------|-------------------|

|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| Sissehingamisel | LCLo | >3,1 ppm (tarbija) |
|-----------------|------|--------------------|

**31726-34-8 heksaan-1-ool, etoksüleeritud (polümeer)**

|           |      |                         |
|-----------|------|-------------------------|
| Suuliselt | LD50 | >300-2.000 mg/kg (Rott) |
|-----------|------|-------------------------|

- **Nahasöövitus/-ärritus** Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- **Raske silmakahjustus / silmade ärritus** Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

(Jätkub lehelt 9)

## Ohutuskaart

### vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 8)

- **Hingamisteede või naha sensibiliseerimine**  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mutageensus sugurakkudele** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Reproduktiivtoksilisus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude**  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamiskahjustus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **11.2 Teave muude ohtude kohta**

**· Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

**· 12.1 Mürgisus**
**· Veetoksilisus:**
**112-34-5 2-(2-Butoksüetoksü)etanool**

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| LC50/96 h | 1.300 mg/l (Lepomis macrochirus)       |
| EC10/16 h | 1.170 mg/l (Pseudomonas putida)        |
| EC50/24 h | 2.850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412) |
| NOEC      | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)    |

**15763-76-5 naatrium-p-kumeensulfonaat**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| LC50/96 h (staatiline) | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
| EC50/48 h (staatiline) | >100 mg/l (Daphnia magna)                   |
| EC50/96 h (staatiline) | >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**111-76-2 2-Butoksüetanool**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50/96 h         | 1.474 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)             |
| EC50/48 h         | 1.550 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                   |
| EC50/72 h         | 1.840 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC0 (16 h)        | 700 mg/l (Pseudomonas putida)                           |
| NOEL (21 d)       | 100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)                     |
| NOEC (staatiline) | 286 mg/l / 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata)       |

**1310-73-2 Naatriumhüdroksiid**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| LC50/96 h   | 125 mg/l (Gambusia affinis)          |
| EC50/48 h   | 76 mg/l (Daphnia magna)              |
|             | 40,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia)       |
| EC50/15 min | 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum) |

- **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Täiendav oluline teave puudub.

(Jätkub lehelt 10)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 9)

- **Muu informatsioon:** Toode on bioloogiliselt lagunev.
- **12.3 Bioakumulatsioon** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.
- **12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**  
Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.
- **12.7 Muu kahjulik mõju**
- **Täiendav keskkonnavaline informatsioon:**
- **COD väärtus:** 468.000 mg/l

· **Üldised märkused:**

Tootes sisalduvad orgaanilised kompleksitekitid saavutavad DOC-väljutamistaset 80% (vastavalt Nr. 406 Lisa "Analüüsi- ja mõõtmismeetodid") ning seega vastavad rangematele ülevaadatud Vedelate jäätmete direktiivi Lisa 49 nõudmistele.

Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele sätestatud EÜ määruses nr.648/2004. Antud kinnitust toetavad andmed on liikmesriikide pädevate asutuste valduses ning antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse alusel või detergentide tootja taotluse alusel.

Toode ei sisalda orgaaniliselt setud halogeene (ei sisalda AOX).

Lahjendamata toode või selle suured kogused ei tohi sattuda krundivettesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.

Ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi või torudesse lahjendamata või neutraliseerimata kujul.

Suurema toote koguse sattumine drenaaži või veekeskonda võib suurendada pH väärtust. Kõrge pH väärtus kahjustab veeorganisme. Kasutuseks lahjendatud kujul on pH väärtus mõistlikult vähendatud, seega pärast toote kasutust on torudesse tühjendatud veejäätmel üksnes madala veeohtlikkusega.

**13. JAGU: Jäätmekäitlus**

- **13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**
- **Soovitused**  
Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse. Vajab erikäitlust vastavalt ametlikele eeskirjadele.

· **Euroopa jäätmekataloog**

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 20 01 29* | Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained |
|-----------|--------------------------------------|

(Jätkub lehelt 11)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 10)

- **Puhastamata pakend:**
- **Soovitused:**  
Pakendeid, mida ei saa puhastada, võidakse käidelda samuti nagu toodet.  
Saastamata pakendeid võidakse ümber töödelda.
- **Soovitavad puhastusagendid:** Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

**14. JAGU: Veonõuded**· **14.1 ÜRO number või ID number**· **ADR, IMDG, IATA** UN1824· **14.2 ÜRO veose tunnusnimetus**· **ADR** 1824 NAATRIUMHÜDROKSIIDI LAHUS  
· **IMDG, IATA** SODIUM HYDROXIDE SOLUTION· **14.3 Transpordi ohuklass(id)**· **ADR**· **klass** 8 (C5) Korrodeerivad substantsid.  
· **Ohtlikkusemärg** 8· **IMDG, IATA**· **Class** 8 Korrodeerivad substantsid.  
· **Label** 8· **14.4 Pakendigrupp**· **ADR, IMDG, IATA** III· **14.5 Keskkonnaohud:**· **Mere saasteaine:** Ei· **14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele**· **Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)):** 80  
· **EMS Number:** F-A,S-B  
· **Segregation groups** Alkalis  
· **Stowage Category** A  
· **Segregation Code** SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

(Jätkub lehelt 12)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776**

(Jätkub lehel 11)

**· 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas  
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni  
dokumentidega**

Ei ole kohaldatav.

**· Transport/Lisainformatsioon:****· ADR****· Piiratud koguses (piirkogus LQ)**

5L

**· Erandkogused (EQ)**

Kood: E1

Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml

Maksimaalne netokogus välispakendi kohta: 1000 ml

**· Veo kategooria**

3

**· Tunneli piirangu kood:**

E

**· IMDG****· Limited quantities (LQ)**

5L

**· Excepted quantities (EQ)**

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

**· UN "Model Regulation":**

UN 1824 NAATRIUMHÜDROKSIIDI LAHUS, 8, III

**15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid****· 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/  
õigusaktid****· Direktiva 2012/18/UE**

· Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 55

**· Rahvuslikud eeskirjad:**

· Informatsioon kasutuspiirangute kohta: Töötamine tuleb piirata alaealistele.

· 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

**16. JAGU: Muu teave**

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tootomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

Toote infoleht on olemas ja see saadetakse soovi korral.

**· Vastavad tunnused**

H290 Võib söövitada metalle.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315 Põhjustab nahaärritust.

(Jätkub lehelt 13)

## Ohutuskaart vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 10.06.2022

Versiooni number 7 (asendab versiooni 6)

Läbi vaadatud: 02.11.2021

### Kaubanduslik nimetus: FloorPro Rehvi- ja hõõrumisjälgede eemaldusvahend RM 776

(Jätkub lehel 12)

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.  
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.  
H332 Sissehingamisel kahjulik.

| Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008        |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metalle söövitavad ained                                      | Katseandmete alusel                                                                                                                              |
| Nahasöövitus/-ärritus<br>Raske silmakahjustus/silmade ärritus | SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON PÕHIMÖTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008. |

· **SDS-d väljastav amet:** CSD-D

· **Kontaktisik:**

Osakond CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

· **Eelmiseversiooni number:** 6

· **Lühendid ja akronüümid:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr.1: Metalle söövitavad ained – 1. kategooria

Acute Tox. 4: Äge mürgisus – 4. kategooria

Skin Corr. 1: Nahasöövitus/-ärritus – 1. kategooria

Skin Corr. 1A: Nahasöövitus/-ärritus – 1.A kategooria

Skin Irrit. 2: Nahasöövitus/-ärritus – 2. kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 1. kategooria

Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 2. kategooria

· **Allikad**

· **\* Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.**

· 0-011-343-0

RM776/4

2-462