

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/  
onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam:** SONAX PROFILINE Stain Ex**Artikelnummer:**

02533000

**UFI:** 0DV4-G0N7-K00Q-17X0**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Toepassing van de stof / van de bereiding**

Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

Professioneel gebruik

Was- en reinigingsmiddel

**Ontraden gebruik** Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Telefon ++49 (0)8431/53-0

E-Mail.: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)**Inlichtingengevende sector:**

Productveiligheid

E-mail: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)

telefoon: + 49 (0) 8431 53 217

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:****NL (Nederland):** +31 (0) 30 274 88 88 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum [NVIC])

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging.

**BE (België):** +32 (0)70 245 245 (Antigifcentrum)**LU (Luxemburg):** +352 8002-5500 (Belgisch Antigifcentrum)**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

**Gevarenpictogrammen**

GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

**Signaalwoord Gevaar****Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Koolwaterstoffen, C9, aromaten

**Gevarenaanduidingen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

datum van de druk: 10.10.2023

Versienummer 1.01 (vervangt versie 1.00)

Herziening van: 28.04.2023

**Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Vervolg van blz. 1)

**Veiligheidsaanbevelingen**

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
- P261 Inademing van damp vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Draag beschermende handschoenen.
- P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

**Aanvullende gegevens:**

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
 Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

**2.3 Andere gevaren****Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:**

Volgens de in de leveringsketen overgemaakte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als PBT geldt.

**zPzB:**

Volgens de in de leveringsketen overgemaakte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als vPvB geldt.

**Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen**

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2 Mengsels****Beschrijving:** additievs en oplosmiddel**Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EG-nr. 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35-XXXX                    | Koolwaterstoffen, C9, aromaten<br>Alternatief CAS-nummer: 64742-95-6<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336 | 75-100% |
| CAS: 1569-01-3<br>EINECS: 216-372-4<br>Reg.nr.: 01-2119474443-37-xxxx | 1-propoxypropan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                               | 5-<10%  |

**Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| aromatische koolwaterstoffen | ≥30% |
|------------------------------|------|

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**Koolwaterstofmengsel:**

benzeenniveau: &lt;0,1%

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie:**

Slachtoffer uit de gevarenzone verwijderen en neerleggen.

Vuile kledij verwijderen

(Vervolg op blz. 3)

**Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Vervolg van blz. 2)

**Na het inademen:**

Voor verse lucht zorgen.

Bij klachten medische behandeling inschakelen.

**Na huidcontact:**

Huiddelen in kwestie met water en een mild reinigingsmiddel wassen.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

**Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**Na inslikken:**

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Bewusteloosheid

Bedwelming.

Hoofdpijn

Duizeligheid

Vermoeidheid

Hoest

Ademnood

Roodheid, uitdrogen en scheurvorming van de huid

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Bij inslikking of bij braken, gevaar voor indringing in de longen.

Behandeling volgens de beoordeling van de toestand van de patiënt door de arts. Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

Alcoholbestendig schuim

Kooldioxyde

Bluspoeder

Waternevel

**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij een brand kan vrijkomen:

Koolmonoxyde (CO)

Kooldioxyde (CO<sub>2</sub>)Stikoxyde (NO<sub>x</sub>)**5.3 Advies voor brandweerlieden****Speciale beschermende kleding:**

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

Volledig beschermende overall aantrekken.

Verblijf in de gevarezone alleen met autonoom ademhalingstoestel.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

**Verdere gegevens**

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Persoonlijke beschermingskleding dragen.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

(Vervolg op blz. 4)

**Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Vervolg van blz. 3)

### Voor de hulpdiensten

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorst product.

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Met vloeistoffbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

Bij het verstuiwen ademhalingsstoestel conform EN140 met filter van het type A of beter dragen.

**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**



Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Bij de verwerking worden licht vluchtige, ontvlambare bestanddelen vrijgemaakt.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Opslag:

#### Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Tegen oplosmiddelen bestande en ondoordringbare vloer voorzien.

Op een koele plaats bewaren.

#### Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.

Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

#### Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

aanbevolen opslagtemperatuur: 20 °C.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

#### DNEL's

#### Koolwaterstoffen, C9, aromaten

|            |      |                                                                |
|------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 11 mg/kg bw/day (consumer) (long term - systemic effects)      |
| Dermaal    | DNEL | 25 mg/kg bw/day (worker) (long term - systemic effects)        |
| Inhalatief | DNEL | 32 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long term - systemic effects) |

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Vervolg van blz. 4)

|                                            |      |                                                               |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|                                            | DNEL | 150 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long term - systemic effects) |
| <b>CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol</b> |      |                                                               |
| Oraal                                      | DNEL | 11 mg/kg/Tag (consumer) (chronic systemic effect)             |
| Dermaal                                    | DNEL | 36 mg/bw/day (consumer) (chronic systemic effect)             |
|                                            |      | 82,5 mg/bw/day (worker) (chronic systemic effect)             |
| Inhalatief                                 | DNEL | 263 mg/m <sup>3</sup> (worker) (chronic systemic effect)      |
|                                            | DNEL | 38 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (chronic systemic effect)     |
| <b>PNEC's</b>                              |      |                                                               |
| <b>CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol</b> |      |                                                               |
| PNEC                                       |      | 4 mg/l (sewage plant)                                         |
|                                            |      | 0,1 mg/l (water (fresh water))                                |
|                                            |      | 0,01 mg/l (water (sea water))                                 |
| PNEC                                       |      | 0,386 mg/kg dw (sediment (fresh water))                       |
|                                            |      | 0,039 mg/kg dw (sediment (sea water))                         |
|                                            |      | 0,018 mg/kg dw (soil)                                         |

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Geschikte technische besturingsinrichtingen**

Zorg voor een goede ventilatie. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afvoerlucht gebeuren. Indien dit niet voldoende is om de concentratie onder de arbeidshygiënische blootstellingswaarden te houden, moet er gepaste ademhalingsbescherming worden gedragen.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

**Bescherming van de ademhalingswegen**

Bij het verstuiwen ademhalingsstoestel conform EN140 met filter van het type A of beter dragen.

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

De volgende ademhalingsbescherming wordt aangeraden:

Ademfilter voor organische gassen en dampen (Type A)

Merkkleur: Bruin

[EN140]

**Bescherming van de handen** Veiligheidshandschoenen

**Handschoenmateriaal**

Nitrilrubber

Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,4$  mm

Fluorrubber (Viton)

Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,7$  mm

[EN 374]

**Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Waarde voor de permeatie: Level 6 ( $\geq 480$ min)

De vastgestelde penetratietijden volgens EN 16523-1:2015 werden niet onder de praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordt bijgevolg een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven penetratietijd.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Veiligheidsbril

Gezichtsbescherming

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Algemene gegevens**

**Fysische toestand**

Vloeibaar

**Kleur:**

Kleurloos

**Geur:**

Oplosmiddelachtig

(Vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Smeltpunt/vriespunt</b>                               | Niet bepaald.                               |
| <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>          | 140-200 °C (Koolwaterstoffen, C9, aromaten) |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                                   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.        |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>                |                                             |
| <b>Onderste:</b>                                         | 0,7 Vol % (Koolwaterstoffen, C9, aromaten)  |
| <b>Bovenste:</b>                                         | 7 Vol % (Koolwaterstoffen, C9, aromaten)    |
| <b>Vlampunt:</b>                                         | 52 °C (DIN 51755)                           |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>                            | Niet bepaald.                               |
| <b>pH</b>                                                | Niet bruikbaar.                             |
| <b>Viscositeit</b>                                       |                                             |
| <b>Kinematische viscositeit bij 40 °C</b>                | <20,5 mm²/s                                 |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                     |                                             |
| <b>Water:</b>                                            | Niet resp. gering mengbaar.                 |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> | Niet bepaald.                               |
| <b>Dampspanning bij 25 °C:</b>                           | <10 hPa (Koolwaterstoffen, C9, aromaten)    |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>               |                                             |
| <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                              | 0,87-0,88 g/cm³                             |
| <b>Dampdichtheid</b>                                     | Niet bepaald.                               |

### 9.2 Overige informatie

#### Voorkomen:

#### Vorm:

Vloeibaar

#### Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid

#### Ontstekingstemperatuur:

Niet bepaald.

#### Ontploffingseigenschappen:

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

#### Toestandsverandering

#### Verdampingssnelheid

Niet bepaald.

#### Informatie inzake fysische gevarenklassen

#### Ontplofbare stoffen

Niet van toepassing

#### Ontvlambare gassen

Niet van toepassing

#### Aerosolen

Niet van toepassing

#### Oxiderende gassen

Niet van toepassing

#### Gassen onder druk

Niet van toepassing

#### Ontvlambare vloeistoffen

Ontvlambare vloeistof en damp.

#### Ontvlambare vaste stoffen

Niet van toepassing

#### Zelfontledende stoffen en mengsels

Niet van toepassing

#### Pyrofore vloeistoffen

Niet van toepassing

#### Pyrofore vaste stoffen

Niet van toepassing

#### Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels

Niet van toepassing

#### Stoffen en mengsels die in contact met water

ontvlambare gassen ontwikkelen

Niet van toepassing

#### Oxiderende vloeistoffen

Niet van toepassing

#### Oxiderende vaste stoffen

Niet van toepassing

#### Organische peroxiden

Niet van toepassing

#### Bijtend voor metalen

Niet van toepassing

#### Ongeveelig gemaakte ontplofbare stoffen

Niet van toepassing

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Vorming van explosief gasmengsel met lucht.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: sterke oxidatiemiddelen

(Vervolg op blz. 7)

NL

datum van de druk: 10.10.2023

Versienummer 1.01 (vervangt versie 1.00)

Herziening van: 28.04.2023

Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

(Vervolg van blz. 6)

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### Koolwaterstoffen, C9, aromaten

|         |      |                                  |
|---------|------|----------------------------------|
| Oraal   | LD50 | 3.592 mg/kg (rat) (OECD 401)     |
| Dermaal | LD50 | >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402) |

##### CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol

|         |      |                      |
|---------|------|----------------------|
| Oraal   | LD50 | 2.490 mg/kg (rat)    |
| Dermaal | LD50 | 3.775 mg/kg (rabbit) |

#### Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt bij langdurige belasting lichte huidirritatie.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Kan lichte kortstondige oogklachten veroorzaken.

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Gevaar bij inademing

Viscositeit < 20,5mm<sup>2</sup>/s (40°C)

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

geen der bestanddelen staat op de lijst.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Product wordt beschouwd als schadelijk voor waterorganismen. Kan in water langdurig schadelijke effecten uitoefenen.

#### Aquatische toxiciteit:

##### Koolwaterstoffen, C9, aromaten

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| LL50 / 96h | 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                 |
| EL50 / 48h | 3,2 mg/l (Ceriodaphnia Dubia)                  |
| EL50 / 72h | 2,6-2,9 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

(Vervolg op blz. 8)

NL

**Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Vervolg van blz. 7)

**CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| LC50 / 96 h | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)              |
| LC50 / 48h  | >100 mg/l (Daphnia magna)                    |
| LC 50       | 3.400 mg/l (Pimephales promelas)             |
| EC50 / 16h  | 3.800 mg/l (bacteria)                        |
| EC50 / 96 h | 1.466 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**CAS: 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Biodegradation | 91,5 % (OECD 301 A) |
|----------------|---------------------|

**12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem** Zeer vluchtig, zal zich snel in de lucht verspreiden.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**PBT:**

Volgens de in de leveringsketen overgemaakte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als PBT geldt.

**zPzB:**

Volgens de in de leveringsketen overgemaakte informatie bevat het mengsel geen stof met >0,1%, die als vPvB geldt.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Met inachtneming van de huidige wetenschappelijke kennisstand liggen er voor het product geen gegevens over eigenschappen, die schadelijk voor het endocriene systeem zijn, met gevolgen voor het milieu ter tafel.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

**Verdere ecologische informatie:**

**Algemene informatie:** Product niet ongecontroleerd in het milieu terecht laten komen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Gevaarlijk geclassificeerd afval conform bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG.

**Aanbeveling:**

Afval moet met inachtneming van de plaatselijke en officiële voorschriften verwijderd worden.

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

**Europese afvalcatalogus**

- 1) Verwijdering/produkt
- 2) Verwijdering/ongereinigde verpakkingen

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 13* | oplosmiddelen                                                                   |
| 15 01 10* | verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd |
| HP3       | Ontvlambaar                                                                     |
| HP5       | Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit                      |
| HP14      | Ecotoxisch                                                                      |

**Niet gereinigde verpakkingen:**

**Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.1 VN-nummer of ID-nummer**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3295

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ADR/RID/ADN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.  
IMDG, IATA HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

(Vervolg op blz. 9)

datum van de druk: 10.10.2023

Versienummer 1.01 (vervangt versie 1.00)

Herziening van: 28.04.2023

Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex

(Vervolg van blz. 8)

**14.3 Transportgevarenklasse(n)**

ADR/RID/ADN


**klasse**  
**Etiket**

 3 (F1) Brandbare vloeistoffen  
 3

IMDG, IATA


**Class**  
**Label**

 3 Brandbare vloeistoffen  
 3

**14.4 Verpakkingsgroep:**  
**ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

III

**14.5 Milieugevaren:**  
**Marine pollutant:**

 Ja  
 >5l: Symbool (vis en boom)  
 >5l: Symbool (vis en boom)  
 >5l: Symbool (vis en boom)

**Bijzondere kenmerking (ADR/RID/ADN):**  
**Bijzondere kenmerking (IATA):**
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-**  
**instrumenten**

Niet bruikbaar.

**Transport/verdere gegevens:**

ADR/RID/ADN

**Beperkte hoeveelheden (LQ)**  
**Vervoerscategorie**  
**Tunnelbeperkingscode**

 5L  
 3  
 D/E
**VN "Model Regulation":**
 UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G., 3,  
 III
**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Europese verordeningen:****Richtlijn 2010/75/EU (VOC)** 99,50 %**Seveso-categorie (RICHTLIJN 2012/18/EU)**

E2 Gevaar voor het aquatisch milieu

P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

**VERORDENING (EU) 2019/1148**
**Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT**  
**(Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Nationale voorschriften:****Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:**

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

(Vervolg op blz. 10)

datum van de druk: 10.10.2023

Versienummer 1.01 (vervangt versie 1.00)

Herziening van: 28.04.2023

**Handelsnaam: SONAX PROFILINE Stain Ex**

(Vervolg van blz. 9)

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

#### Relevante zinnen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

| Ontvlambare vloeistoffen                                                                                                                                           | Op basis van testgegevens                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling<br>Aspiratiegevaar<br>Gevaar voor het aquatisch milieu - (chronisch) aquatisch gevaar op lange termijn | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |

**Datum van de vorige versie:** 10.03.2022

**Versienummer van de vorige versie:** 1.00

#### Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**