

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας



ΤΜΗΜΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος

Delo XLC Antifreeze/Coolant - Concentrate

UFI: UR8R-W9F2-F200-6N5N

Αριθμός(οί) προϊόντος: 219901, 803135

1.2 Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και χρήσεις που δεν συνιστώνται Προσδιοριζόμενες Χρήσεις:

Διαμόρφωση και (ανα) συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

Χρήση ως Αντιπαγετικό/ψυκτικό

1.3 Λεπτομέρειες του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
email : eumsds@chevron.com

1.4 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού κατά τη μεταφορά

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτων περιστατικών

GCSL: +302106479450

Κέντρο πληροφοριών και έκτακτης ανάγκης της Chevron: Γίνονται δεκτές διεθνείς κλήσεις με χρέωση του καλούμενου σε 24ωρη βάση: +1 510 231 0623

Κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων: Βέλγιο: 0032/(0)70 245 245

Πληροφοριακό Δελτίο Προϊόντος

Πληροφοριακό Δελτίο Προϊόντος: 0032/(0)9 293 71 11

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή μίγματος

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ CLP:

- Οξεία τοξική ουσία από το στόμα: Κατηγορία 4, H302; Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Τοξική ουσία αναπαραγωγής (αναπτυξιακά): Κατηγορία 2, H361D; Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Τοξική ουσία οργάνου-στόχου (επανεπιλημμένη έκθεση): Κατηγορία 2, H373; Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανεπιλημμένη έκθεση.

2.2 Στοιχεία ετικέτας

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008 (CLP):



Λέξη σήματος: Προσοχή

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Κίνδυνοι υγείας:

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης (H302).
- Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο (H361D).
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Νεφρό) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (H373).

- περιέχει: Αιθυλενογλυκόλη
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ:

Πρόληψη:

- Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα (P260)
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο (P280).

Αποθήκευση:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο (P405).

Διάθεση (Απόρριψη):

- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σύμφωνα με το συντρέχει περίπτωση τοπικό/περιφερειακό/εθνικό/διεθνές κανονισμοί (P501).

2.3 Λοιποί κίνδυνοι

Το προϊόν αυτό δεν είναι, ή δεν περιέχει, ουσία που είναι δυνητική ουσία ABT ή αΑaB. Αυτό το προϊόν δεν είναι, ή δεν περιέχει, μια ουσία που ενδεχομένως έχει ιδιότητες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος.

ΤΜΗΜΑ 3 ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.2 Μείγματα

Το υλικό αυτό είναι μίγμα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ CAS	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ CLP	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αιθυλενογλυκόλη	107-21-1	203-473-3	01-2119456816-28	Acute Tox. 4/H302; STOT RE 2/H373	80 - 98 % κατά βάρος
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	19766-89-3	243-283-8	Exempt	Repr. 2/H361D	3 - 10 % κατά βάρος

Το πλήρες κείμενο όλων των δηλώσεων Η CLP παρουσιάζεται στην Ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Μάτι: Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες. Προληπτικά, αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ξεπλύνετε τα μάτια με νερό.

Δέρμα: Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες. Προληπτικά, αφαιρέστε τα ενδύματα και τα υποδήματα εάν έχουν ρυπανθεί. Για να αφαιρέσετε το υλικό από το δέρμα, χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα ενδύματα και τα υποδήματα που έχουν ρυπανθεί ή καθαρίστε τα επιμελώς προτού τα χρησιμοποιήσετε και πάλι.

Κατάποση: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης. Μην προκαλέσετε έμετο. Ποτέ να μην χορηγείτε οτιδήποτε δια στόματος σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Εισπνοή: Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες. Σε περίπτωση έκθεσης σε υπερβολικά επίπεδα του υλικού στην ατμόσφαιρα, μετακινήστε το άτομο που έχει εκτεθεί στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση βήχα ή αναπνευστικής δυσχέρειας ζητήστε ιατρική βοήθεια.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μάτι: Δεν αναμένεται να προκαλέσει παρατεταμένο ή σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

Δέρμα: Η επαφή με το δέρμα δεν αναμένεται να είναι επιβλαβής.

Κατάποση: Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Εισπνοή: Η εισπνοή αυτού το υλικού σε συγκεντρώσεις άνω των συνιστώμενων ορίων έκθεσης μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στα συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να περιλαμβάνονται κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, έμετος, αδυναμία, απώλεια συντονισμού, διαταραχές της όρασης, υπνηλία, νοητική σύγχυση ή απώλεια προσανατολισμού. Σε ακραίες καταστάσεις έκθεσης, συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να περιλαμβάνουν αναπνευστική ανεπάρκεια, τρέμουλο ή σπασμούς, απώλεια των αισθήσεων, κώμα ή θάνατο.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

Αυτό το υλικό μπορεί να προκαλέσει συγγενείς ανωμαλίες βάσει στοιχείων που προκύπτουν από πειραματόζωα. Περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα παρακάτω όργανα σε περίπτωση επανειλημμένης εισπνοής σε συγκεντρώσεις άνω του συνιστώμενου ορίου έκθεσης: Νεφρός

Βλ. ενότητα 11 για περισσότερες πληροφορίες. Ο κίνδυνος εξαρτάται από τη διάρκεια και το βαθμό της έκθεσης.

4.3 Απαιτείται ένδειξη άμεσης ιατρικής περίθαλψης και ειδική θεραπεία

Δεν εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ 5 ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

5.1 Μέσο πυρόσβεσης

Ξηρό χημικό, CO₂, αφρός σχηματισμού υδάτινης μεμβράνης (AFFF) ή ανθεκτικός σε αλκοόλες αφρός.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα

Προϊόντα καύσης: Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες καύσης. Κατά την καύση του συγκεκριμένου υλικού εκλύεται σύνθετο μείγμα αερομεταφερόμενων στερεών, υγρών και αερίων, συμπεριλαμβανομένων μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα και απροσδιόριστων οργανικών ενώσεων. Κατά την καύση μπορεί να σχηματισθούν οξείδια του: Νάτριο

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Αυτό το υλικό είναι καύσιμο παρ'όλο που δεν αναφλέγεται εύκολα. Βλ. ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικές με την ενδεχόμενη χρήση και αποθήκευση. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς παρουσία αυτού του υλικού, μην εισέρχεσθε σε κλειστούς ή περιορισμένους φλεγόμενους χώρους χωρίς κατάλληλα μέσα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης αναπνευστικής συσκευής κλειστού κυκλώματος.

ΤΜΗΜΑ 6 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Μεριμνήστε ώστε να μην υπάρχουν πηγές ανάφλεξης στο χώρο διαρροής του υλικού. Ανατρέξτε στις Ενότητες 5 και 8 για περισσότερες πληροφορίες.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Σταματήστε την πηγή έκλυσης εάν μπορείτε χωρίς να κινδυνεύσετε. Περιορίστε την έκλυση για να αποφύγετε περαιτέρω μόλυνση εδάφους, επιφανειακών υδάτων ή υπόγειων υδάτων.

6.3 Μέθοδοι και υλικό για περιορισμό και καθαρισμό

Καθαρίστε την έκχυση το συντομότερο δυνατή, τηρώντας τις προφυλάξεις στην ενότητα Έλεγχος έκθεσης/Ατομική προστασία. Χρησιμοποιείτε κατάλληλες τεχνικές όπως την εφαρμογή μη καύσιμων απορροφητικών υλικών ή άντλησης. Όπου είναι εφικτό και κατάλληλο, απομακρύνετε το μολυσμένο έδαφος και απορρίψτε με τρόπο που συμφωνεί με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Τοποθετήστε άλλο μολυσμένο υλικό σε αναλώσιμους περιέκτες και απορρίψτε με τρόπο που συμφωνεί με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Αναφέρετε στις τοπικές αρχές τυχόν διαρροές κατά περίπτωση ή εάν είναι απαραίτητο.

6.4 Αναφορά σε άλλες ενότητες

Βλ. Ενότητες 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό

Γενικές πληροφορίες χειρισμού: Αποφύγετε τη ρύπανση του εδάφους ή τη διάθεση αυτού του υλικού σε συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης, καθώς και σε υδάτινες μάζες.

Προληπτικά μέτρα: Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ενδύματα. Μην γεύεστε ούτε να καταπίνετε. Μην εισπνέετε ατμό ή αναθυμιάσεις. Πλυθείτε επιμελώς μετά το χειρισμό.

Κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού: Κατά το χειρισμό αυτού του υλικού, είναι πιθανό να συσσωρευθούν ηλεκτροστατικά φορτία και να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη κατάσταση. Προκειμένου αυτός ο κίνδυνος να περιορισθεί στο ελάχιστο, μπορεί να απαιτηθούν σωμάτωση και γείωσηbut που, καθ'ω αυτές, μπορεί να μην παρέχουν επαρκή προστασία. Ελέγξτε όλες τις εργασίες κατά την εκτέλεση των οποίων μπορεί να δημιουργηθούν και να συσσωρευθούν ηλεκτροστατικά φορτία ή/και εύφλεκτη ατμόσφαιρα (συμπεριλαμβανομένων της πλήρωσης δεξαμενών και δοχείων, της πλήρωσης με πιπίλισμα, του καθαρισμού δεξαμενών, της δειγματοληψίας, μετρήσεων, της μετάγγισης υγρών υπό πίεση, της διήθησης, της ανάμειξης, της ανάδευσης και εργασιών φορτηγών οχημάτων με σύστημα κενού) και εφαρμόζεται τις ενδεδειγμένες διαδικασίες περιορισμού του κινδύνου.

Προειδοποιήσεις επί του δοχείου: Το δοχείο δεν είναι κατάλληλο για αντοχή σε πίεση. Μην εφαρμόζετε πίεση για την εκκένωση του δοχείου διότι μπορεί να εκραγεί. Τα κενά δοχεία κατακρατούν κατάλοιπα του προϊόντος (στερεά, υγρά ή/και ατμούς) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Απαγορεύεται η εφαρμογή πίεσης, η κοπή, η οξυγονοκόλληση, η χαλκοκόλληση, η συγκόλληση, η διάτρηση, η λείανση ή έκθεση αυτών των δοχείων σε θερμότητα, φλόγα, σπινθήρες, στατικό ηλεκτρισμό ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θάνατο. Τα κενά δοχεία πρέπει να αποστραγγίζονται πλήρως, να πωματίζονται με κατάλληλο τρόπο και να επιστρέφονται άμεσα σε μονάδα επιδιόρθωσης βαρελιών ή να διατίθενται κατά το δέοντα τρόπο.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Δεν εφαρμόζεται

7.3 Ειδική(ές) τελική(ές) χρήση(εις):

Διαμόρφωση και (ανα) συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

Χρήση ως Αντιπαγετικό/ψυκτικό

ΤΜΗΜΑ 8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:

Λάβετε υπόψη τους εν δυνάμει κινδύνους που εγκυμονεί αυτό το υλικό (βλ. ενότητα 2), τα ισχύοντα όρια έκθεσης, τις δραστηριότητες των θέσεων απασχόλησης και άλλες ουσίες στο χώρο εργασίας κατά τη σχεδίαση μηχανικών ελέγχων και την επιλογή μέσων ατομικής προστασίας. Σε περίπτωση που οι μηχανικοί έλεγχοι ή οι πρακτικές εργασίας δεν επαρκούν για την πρόληψη της έκθεσης σε επιβλαβή επίπεδα αυτού του υλικού, συνιστώνται τα μέσα ατομικής προστασίας που αναφέρονται ακολούθως. Ο χρήστης οφείλει να μελετήσει και να κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τους περιορισμούς που συνοδεύουν τον εξοπλισμό, δεδομένου ότι η προστασία παρέχεται συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή υπό ορισμένες συνθήκες. Συμβουλευθείτε τα σχετικά πρότυπα CEN.

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Όρια επαγγελματικής έκθεσης:

Συστατικό, στοιχείο	Χώρα/ Οργανισμός, υπηρεσία	Μορφή	TWA	STEL	Όριο, οροφή	Σημείωση
Αιθυλενογλυκόλη	ΕΕ-Ενδεικτικό	--	52 mg/m ³	104 mg/m ³	--	Δέρμα
Αιθυλενογλυκόλη	Ελλάδα	Ατμός	125 mg/m ³	125 mg/m ³	--	--

Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικές με τις ισχύουσες τιμές.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:

Χρησιμοποιείτε περιφραγή των διεργασιών, εξαερισμό με εντοπισμένη αναρρόφηση ή άλλους μηχανικούς ελέγχους για να περιορίσετε τα αερομεταφερόμενα επίπεδα κάτω των συνιστώμενων ορίων έκθεσης. Χρησιμοποιείτε σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέσα προστασίας ματιών/προσώπου: Συνήθως δεν απαιτείται χρήση ειδικών μέσων προστασίας των ματιών. Στις περιπτώσεις στις οποίες αναμένεται εκτίναξη υγρών, χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας με προσωπίδες ως ορθή πρακτική ασφαλείας.

Μέσα προστασίας του δέρματος: Συνήθως δεν απαιτείται χρήση ειδικής προστατευτικής ενδυμασίας. Στις περιπτώσεις στις οποίες αναμένεται εκτίναξη υγρών, επιλέγετε προστατευτική ενδυμασία ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις λοιπές ουσίες στο χώρο εργασίας. Στα συνιστώμενα υλικά για γάντια προστασίας περιλαμβάνονται: Φυσικό καουτσούκ, Νεοπρένιο, Ελαστικό νιτριλίου, Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC ή βινύλιο).

Μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών: Προσδιορίστε αν οι αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις υπολείπονται των συνιστώμενων ορίων επαγγελματικής έκθεσης για την έγκριση της χρήσης. Εάν οι αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τα αποδεκτά όρια, χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή η οποία παρέχει επαρκή προστασία έναντι του συγκεκριμένου υλικού, όπως: Αναπνευστική συσκευή καθαρισμού του αέρα για οργανικούς ατμούς, σκόνη και αχλύ. Χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος σε περιπτώσεις στις οποίες οι αναπνευστικές συσκευές καθαρισμού του αέρα μπορεί να μην παρέχουν επαρκή προστασία.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Βλ. τη σχετική τοπική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος ή το Παράρτημα, όπως εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Προσοχή: τα παρακάτω στοιχεία είναι ενδεικτικές τιμές και δεν αποτελούν προδιαγραφή.

9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση

Χρώμα, χροιά: Πορτοκαλί (φθορίζων)

Φυσική κατάσταση: Υγρό

Οσμή: Ανεπαίσθητος ή ήπιος

Όριο οσμής: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

pH: 8 - 9; 33%volume στους 20°C (διάλυμα σε νερό)

Σημείο τήξης: Δεν εφαρμόζεται

Σημείο πήξης: -18°C (-0.4°F) (Χαρακτηριστικός)

Αρχικό σημείο βρασμού: 175°C (347°F) (Κατ'Ω εκτίμηση)

Σημείο ανάφλεξης: (Κλειστό κύπελλο Pensky-Martens) 122 °C (252 °F) (Κατ'Ω εκτίμηση)

Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ευφλεκτότητα (Στερεό, Αέριο): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Όρια ευφλεκτότητας (έκρηξης) (% κατ'Ω όγκο στην ατμόσφαιρα):

Κατώτερος: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ανώτερος: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πίεση ατμού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πυκνότητα ατμού (αέρας = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πυκνότητα: 1.1130 kg/l @ 20°C (68°F) (Χαρακτηριστικός)

Διαλυτότητα: Διαλυτό σε νερό.

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ιξώδες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2 Λοιπές πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Δραστικότητα: Μπορεί να αντιδράσει με ισχυρά οξέα ή ισχυρά οξειδωτικά μέσα, όπως χλωρικά άλατα, νιτρικά άλατα, υπεροξείδια κλπ.

10.2 Χημική σταθερότητα: Αυτό το υλικό θεωρείται σταθερό υπό κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υπό τις αναμενόμενες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας αποθήκευσης και χειρισμού.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Δεν προκαλείται επικίνδυνος πολυμερισμός.

10.4 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Δεν εφαρμόζεται

10.5 Ασύμβατα υλικά προς αποφυγή: Δεν εφαρμόζεται

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Αλδεΐδες (Αυξημένη θερμοκρασία), Κετόνες (Αυξημένη θερμοκρασία)

ΤΜΗΜΑ 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Πληροφοριακό Δελτίο Προϊόντος:

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Το υλικό δεν θεωρείται ερεθιστικό για τα μάτια. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για συστατικά του προϊόντος.

Διάβρωση/Ερεθισμός δέρματος: Το υλικό δεν θεωρείται ερεθιστικό για το δέρμα. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για συστατικά του προϊόντος.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Το υλικό δεν θεωρείται ευαισθητοποιητής δέρματος. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για συστατικά του προϊόντος.

Οξεία δερματική τοξικότητα: Το υλικό δεν θεωρείται τοξικό για το δέρμα. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί.

Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για συστατικά του προϊόντος.

Υπολογισμός οξείας τοξικότητας (Δερματικό): Δεν εφαρμόζεται

Οξεία δια του στόματος τοξικότητα: Αυτό το υλικό είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για συστατικά του προϊόντος.

Υπολογισμός οξείας τοξικότητας (από το στόμα): 1633 mg/kg

Οξεία δια της εισπνοής τοξικότητα: Το υλικό δεν θεωρείται τοξικό μέσω της εισπνοής. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για συστατικά του προϊόντος.

Υπολογισμός οξείας τοξικότητας (εισπνοή): Δεν εφαρμόζεται

Μεταλλακτικότητα βλαστικών κυττάρων: Το υλικό δεν θεωρείται μεταλλαξιογόνο. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για παρόμοια υλικά ή συστατικά του προϊόντος.

Καρκινογένεση: Το υλικό δεν θεωρείται καρκινογόνο. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για παρόμοια υλικά ή συστατικά του προϊόντος.

Αναπαραγωγική τοξικότητα: Αυτό το υλικό είναι ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για παρόμοια υλικά ή συστατικά του προϊόντος.

Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχος – Μία έκθεση: Το υλικό δεν θεωρείται τοξικό για όργανο-στόχο (απλή έκθεση). Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για παρόμοια υλικά ή συστατικά του προϊόντος.

Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχος – Επανεπιλημμένη έκθεση: Αυτό το υλικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα μέσω παρατεταμένης ή επανεπιλημμένης έκθεσης. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Η δήλωση βασίζεται σε αξιολόγηση των δεδομένων για παρόμοια υλικά ή συστατικά του προϊόντος.

Κίνδυνος από αναρρόφηση: Το υλικό δεν θεωρείται κίνδυνος αναρρόφησης.

Στοιχεία για τα συστατικά:

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανόϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Διάβρωση/Ερεθισμός δέρματος:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανόϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Ευαισθητοποίηση του δέρματος:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανόϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Οξεία δερματική τοξικότητα:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανόϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Οξεία δια του στόματος τοξικότητα:	
Αιθυλενογλυκόλη	Προσδιοριστής δοκιμής: LD50 Αποτέλεσμα δοκιμής: 1600 mg/kg Είδη: cat
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Οξεία δια της εισπνοής τοξικότητα:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Μεταλλακτικότητα βλαστικών κυττάρων:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Καρκινογένεση:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Αναπαραγωγική τοξικότητα:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Πρωτόκολλο: OECD 415 - Τοξικότητα στην αναπαραγωγή μίας γενεάς Αποτέλεσμα δοκιμής: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο σε περίπτωση κατάποσης, με βάση δεδομένα σε ζώα
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Πρωτόκολλο: Μελέτη τοξικότητας για την ανάπτυξη Αποτέλεσμα δοκιμής: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο σε περίπτωση κατάποσης, με βάση δεδομένα σε ζώα

Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχος – Μία έκθεση:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχος – Επανειλημμένη έκθεση:	
Αιθυλενογλυκόλη	Αποτέλεσμα δοκιμής: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης, με βάση δεδομένα στον άνθρωπο
Αιθυλενογλυκόλη	Αποτέλεσμα δοκιμής: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής, με βάση δεδομένα στον άνθρωπο
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αυτό το προϊόν περιέχει αιθυλενογλυκόλη (EG). Η τοξικότητα της αιθυλενογλυκόλης δια της εισπνοής ή της επαφής με το δέρμα θεωρείται ως ελαφρά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η εκτιμώμενη δια του στόματος θανατηφόρος δόση ανέρχεται σε περίπου 100 cc (3,3 oz.) για τους ενήλικες. Η αιθυλενογλυκόλη οξειδώνεται σε οξαλικό οξύ, το οποίο προκαλεί την εναπόθεση κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου κυρίως στον εγκέφαλο και στους νεφρούς. Οι πρώιμες ενδείξεις και τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από αιθυλενογλυκόλη μπορεί να ομοιάζουν με εκείνες της αλκοολικής δηλητηρίασης. Σε μεταγενέστερο στάδιο, το θύμα μπορεί να εμφανίσει ναυτία, έμετο, αδυναμία, γαστρικά και μυϊκά άλγη, αναπνευστική δυσχέρεια και μειωμένη ποσότητα ούρων. Όταν η αιθυλενογλυκόλη θερμαίνεται άνω του σημείου βρασμού του νερού, οι ατμοί που σχηματίζονται αναφέρεται ότι προκαλούν απώλεια των αισθήσεων, αύξηση του αριθμού των λεμφοκυττάρων και γρήγορες, σπασμωδικές κινήσεις των οφθαλμών ύστερα από χρόνια έκθεση. Όταν η αιθυλενογλυκόλη χορηγείται δια του στόματος σε κυοφορούντες αρουραίους και ποντικούς, παρατηρείται μια αύξηση της θνησιμότητας των εμβρύων και

συγγενείς ανωμαλίες. Ορισμένες από αυτές τις επιδράσεις παρατηρήθηκαν σε δόσεις που δεν προκαλούσαν τοξικές επιδράσεις στις μητέρες. Δεν έχουμε γνώση εκθέσεων σύμφωνα με τις οποίες η αιθυλενογλυκόλη προκαλεί αναπαραγωγική τοξικότητα στον άνθρωπο. Το 2-αιθυλοεξανοϊκό οξύ (2-EXA) προκαλεί μεγέθυνση του ήπατος και αύξηση των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων ύστερα από επανειλημμένη χορήγηση σε αρουραίους μέσω του διαιτολογίου τους. Όταν χορηγείται σε κυοφορούντες αρουραίους δια της σίτισης ή στο πόσιμο νερό, το 2-EXA προκαλεί τερατογένεση (συγγενείς ανωμαλίες) και καθυστέρηση της ανάπτυξης των γόνων μετά τον τοκετό. Επιπλέον, το 2-EXA προκαλεί εξασθένηση της γονιμότητας των θηλυκών αρουραίων. Συγγενείς ανωμαλίες παρατηρήθηκαν στους γόνους ποντικών στους οποίους χορηγήθηκε 2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο με ενδοπεριτοναϊκή έγχυση κατά την κύηση.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Δεν έχουν προσδιοριστεί άλλοι κίνδυνοι.

ΤΜΗΜΑ 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφοριακό Δελτίο Προϊόντος:

12.1 Τοξικότητα

Αυτό το υλικό δεν αναμένεται να είναι τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές. Η δήλωση βασίζεται στις ιδιότητες των επιμέρους συστατικών.

12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

Αυτό το υλικό αναμένεται να είναι άμεσα βιοαποδομήσιμο. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές. Η δήλωση βασίζεται στις ιδιότητες των επιμέρους συστατικών.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής βιολογικής συγκέντρωσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Συντελεστής διαχωρισμού οκτανόλης/νερού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Το προϊόν αυτό δεν είναι, ή δεν περιέχει, ουσία που είναι δυνητική ουσία ABT ή αΑαB.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που αξιολογείται ότι έχουν ιδιότητες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος.

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν έχουν αναγνωριστεί άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στοιχεία για τα συστατικά:

Οξεία τοξικότητα:

Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Μακροχρόνια τοξικότητα:

Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Βιοαποικοδόμηση:

Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανοϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Δυνατότητα Βιοσυσσώρευσης:	
Αιθυλενογλυκόλη	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
2-αιθυλοεξανόϊκό νάτριο	Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

ΤΜΗΜΑ 13 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Χρησιμοποιείτε το υλικό για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή ανακυκλώστε το εφόσον αυτό είναι δυνατό. Σε περίπτωση που αυτό το υλικό πρέπει να αχρηστευθεί, μπορεί να πληροί τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται βάσει διεθνών, εθνικών και τοπικών νόμων και κανονισμών. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (E.W.C.), η κωδικοποίηση έχει ως εξής: 16 01 14

ΤΜΗΜΑ 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η αναφερόμενη περιγραφή μπορεί να μην ισχύει για όλες τις συνθήκες αποστολής. Συμβουλευθείτε τους σχετικούς κανονισμούς περί επικίνδυνων εμπορευμάτων για περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά στην περιγραφή (π.χ. τεχνική ονομασία), καθώς και συναφείς με τον τρόπο μεταφοράς ή την ποσότητα απαιτήσεις αποστολής.

ADR/RID

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: Δεν εφαρμόζεται
- 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Δεν εφαρμόζεται
- 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται
- 14.4 Ομάδα συσκευασίας: Δεν εφαρμόζεται
- 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν εφαρμόζεται
- 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Δεν εφαρμόζεται

ADN

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: Δεν εφαρμόζεται
- 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Δεν εφαρμόζεται
- 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται
- 14.4 Ομάδα συσκευασίας: Δεν εφαρμόζεται
- 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν εφαρμόζεται
- 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Δεν εφαρμόζεται

ICAO / IATA

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: Δεν εφαρμόζεται
- 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Δεν εφαρμόζεται
- 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται
- 14.4 Ομάδα συσκευασίας: Δεν εφαρμόζεται
- 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν εφαρμόζεται
- 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Δεν εφαρμόζεται

IMO / IMDG

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: Δεν εφαρμόζεται
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Δεν εφαρμόζεται
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται
14.4 Ομάδα συσκευασίας: Δεν εφαρμόζεται
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν εφαρμόζεται
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Δεν εφαρμόζεται
14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ: Δεν εφαρμόζεται

ΤΜΗΜΑ 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ:

- 01=ΕΕ Οδηγία 76/769/ΕΟΚ: περί προσεγγίσεως νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
02=Οδηγία της ΕΕ 90/394/ΕΟΚ: σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία.
03=Οδηγία της ΕΕ 92/85/ΕΟΚ: σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.
04=Οδηγία της ΕΕ 96/82/ΕΚ (Σεβέξο II) : άρθρο 9.
05=Οδηγία της ΕΕ 96/82/ΕΚ (Σεβέξο II) : άρθρα 6 και 7.
06=Οδηγία της ΕΕ 98/24/ΕΟΚ: για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
07=Οδηγία 2004/37/ΕΚ της Ε.Ε.: Περί της προστασίας εργατών.
08=Κανονισμός ΕΚ υπ' αριθ. 689/2008 της Ε.Ε.: Παράρτημα 1, Μέρος 1.
09=Κανονισμός ΕΚ υπ' αριθ. 689/2008 της Ε.Ε.: Παράρτημα 1, Μέρος 2.
10=Κανονισμός ΕΚ υπ' αριθ. 689/2008 της Ε.Ε.: Παράρτημα 1, Μέρος 3.
11=Κανονισμός ΕΚ υπ' αριθ. 850/2004 της Ε.Ε.: Απαγόρευση και περιορισμός επίμονων οργανικών ρύπων (ΕΟΡ).
12=ΕΥ REACH, Παράρτημα XVII: Περιορισμοί στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων και εμπορευμάτων.
13=ΕΕ REACH, Παράρτημα XIV: Κατάλογος έγκρισης ή Κατάλογος υποψήφιων ουσιών για τις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για έγκριση (SVHC).

Τα ακόλουθα συστατικά αυτού του υλικού περιλαμβάνονται στους αναφερθέντες κανονιστικούς καταλόγους.

Αιθυλενογλυκόλη

06

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ:

Όλα τα συστατικά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις καταλόγων χημικών ουσιών: AIIIC (Αυστραλία), DSL (Καναδάς), EINECS (Ευρωπαϊκή Ένωση), ENCS (Ιαπωνία), IECSC (Κίνα), KECI (Κορέα), NZIoC (Νέα Ζηλανδία), PICCS (Φιλιππίνες), TCSI (Ταϊβάν), TSCA (Ηνωμένες Πολιτείες).

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Ναι

ΤΜΗΜΑ 16 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΤΜΗΜΑ 01 - Ταυτότητα εταιρίας προστέθηκαν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 01 - Εταιρία ΔΔΑ Διεύθυνση τροποποιήθηκαν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 01 - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτων περιστατικών τροποποιήθηκαν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 01 - Σχέδιο αντιμετώπισεως εκτάκτου περιστατικού κατά τη μεταφορά τροποποιήθηκαν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 01 - UFI προστέθηκαν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 02 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ τροποποιήθηκαν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 02 - Ταξινόμηση για την υγεία τροποποιήθηκαν πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 02 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ: τροποποιήθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 02 - Συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας (ΕΕ) τροποποιήθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 08 - Πίνακας ορίων επαγγελματικής έκθεσης τροποποιήθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 09 - Φυσικές και χημικές ιδιότητες τροποποιήθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 11 - Καρκινογένεση προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 11 - Μεταλλακτικότητα βλαστικών κυττάρων προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 11 - Αναπαραγωγική τοξικότητα προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 11 - Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχος – Επανειλημμένη έκθεση προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 11 - Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχος – Μία έκθεση προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 11 - Τοξικολογικές πληροφορίες τροποποιήθηκαν πληροφορίες.
 ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2 – Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 12.6 - Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 14 - ADN Ταξινόμηση προστέθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 15 - Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία τροποποιήθηκαν πληροφορίες.
 ΤΜΗΜΑ 16 - Πλήρες κείμενο δηλώσεων Η τροποποιήθηκαν πληροφορίες.

Ημερομηνία αναθεώρησης: Φεβρουάριος 25, 2022

Πλήρες κείμενο δηλώσεων Η CLP:

Acute Tox. 4/H302; Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 Repr. 2/H361d; Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
 STOT RE 2/H373; Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ:

TLV	-	Κατώτερη οριακή τιμή	TWA	-	Χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή
STEL	-	Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης	PEL	-	Επιτρεπτό όριο έκθεσης
CVX	-	Chevron	CAS	-	Αριθμός υπηρεσίας Chemical Abstract Service
ΜΠ	-	Μη ποσοτικοποίησιμο			

Προετοιμάστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε) από το Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

Οι ανωτέρω πληροφορίες βασίζονται σε στοιχεία που γνωρίζουμε και θεωρούνται ακριβή έως την ημερομηνία του παρόντος. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό συνθήκες πέραν του δικού μας ελέγχου και με τις οποίες μπορεί να μην είμαστε εξοικειωμένοι, και επειδή τα στοιχεία που παρασχέθηκαν μετά την ημερομηνία του παρόντος μπορεί να προτείνουν την αναθεώρηση των πληροφοριών, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της χρήσης του. Οι πληροφορίες παρέχονται υπό τον όρο ότι ο παραλήπτης τους θα αποφασίσει σχετικά με την καταλληλότητα του υλικού για τη χρήση για την οποία το προορίζει.

Παράρτημα

Χρήση ως Αντιπαγετικό/ψυκτικό - Βιομηχανική

Ενότητα 1	
Τίτλος	
Χρήση ως Αντιπαγετικό/ψυκτικό	
Περιγραφή χρήσης	
Τομέας/εις χρήσης	3
Κατηγορίες διεργασιών	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9
Κατηγορίες έκλυσης στο περιβάλλον	7

Ειδική κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον	Δεν εφαρμόζεται
Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται	
Καλύπτει τη γενική χρήση ψυκτικού σε οχήματα σε κλειστά συστήματα. Περιλαμβάνει την πλήρωση και την αποστράγγιση σε περιέκτες και τη λειτουργία κλειστής μηχανής και σχετικές δραστηριότητες συντήρησης και φύλαξης.	
Μέθοδος αξιολόγησης	
Βλ. Ενότητα 3.	
Ενότητα 2 Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου	
Ενότητα 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων	
Χαρακτηριστικά προϊόντος	
Φυσική μορφή προϊόντος	Υγρό, Τάση ατμών 0.004 kPa (20°C)
Πίεση ατμών	Βλ. ανωτέρω
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν	Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά). [G13]
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα	Δεν εφαρμόζεται
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης	Καλύπτει έως ... (ημέρες/εβδομάδα): 5
Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου	Καμία αναγνωρισμένη
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση	Δεν εφαρμόζεται
Ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου και συνθήκες λειτουργίας υποστηρικτικών σεναρίων	
[PROC 1] Χρήση σε κλειστή διαδικασία, δεν υπάρχει πιθανοφάνεια έκθεσης. Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Ο χειρισμός της ουσίας πρέπει να γίνεται εντός κλειστού συστήματος. [E47] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 2] Χρήση σε κλειστή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση. Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Ο χειρισμός της ουσίας πρέπει να γίνεται εντός κλειστού συστήματος. [E47] Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 3] Χρήση σε κλειστή ασυνεχή διαδικασία (σύνθεση ή μορφοποίηση). Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Διασφαλίστε τον καλό αερισμό στο σταθμό εργασίας. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 4] Χρήση σε κλειστή ασυνεχή ή άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου προκύπτει ευκαιρία για έκθεση. Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Πρέπει να παρέχεται ενισχυμένος εξαερισμός με μηχανικά μέσα. [E48] Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με	

εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

[PROC 8α] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/προς δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις.

Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών. [OC28]

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται εκπομπές αερίων. [E54]

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90%

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

Εάν τα παραπάνω τεχνικά/οργανωτικά μέτρα ελέγχου δεν είναι εφικτά, τότε υιοθετήστε τα ακόλουθα μέτρα ατομικής προστασίας. [PPE30]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 95%

[PROC 8β] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/προς δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις.

Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται εκπομπές αερίων. [E54]

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90%

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

Εάν τα παραπάνω τεχνικά/οργανωτικά μέτρα ελέγχου δεν είναι εφικτά, τότε υιοθετήστε τα ακόλουθα μέτρα ατομικής προστασίας. [PPE30]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 95%

[PROC 9] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος σε μικρότερους περιέκτες (ειδική γραμμή πληρώσεως, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης).

Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

Πρέπει να παρέχεται ενισχυμένος εξαερισμός με μηχανικά μέσα. [E48]

Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

Ενότητα 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δεν εφαρμόζεται

Χρησιμοποιούμενες ποσότητες

Μέγιστη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα της εγκατάστασης (κιλά/ημέρα) [A4]: 2000

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης

Ημέρες εκπομπών (ημέρες/έτος) [FD4]: 300

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου

Τοπικός παράγοντας διάλυσης σε γλυκό νερό [EF1]: 10

Τοπικός παράγοντας διάλυσης σε θαλασσινό νερό [EF2]: 100

Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση

Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικές συνθήκες και μέτρα στο επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποφυγή της απελευθέρωσης

Οι κοινές πρακτικές ποικίλλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση οπότε ακολουθείται μια συντηρητική προσέγγιση για την εκτίμηση των εκλύσεων στο περιβάλλον. [TCS1]

Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και μέτρα για τη μείωση ή την οριοθέτηση των εκλύσεων, εκπομπών αερίων και εκλύσεις στο έδαφος

Αποφύγετε την απόρριψη αδιάλυτης ουσίας στα επιτόπου υγρά απόβλητα ή την ανάκτηση της από αυτά. [TCR14]

Στις εγκαταστάσεις του χρήστη θεωρείται ότι διαχωρίζονται τα χημικά και τα βοθρολύματα/όμβρια ύδατα και ότι είναι εξοπλισμένες με ΚΕΑ. [ENVT15]
Οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή/περιορισμό απελευθέρωσης της ουσίας από την εγκατάσταση
Μην εναποθέσετε τη βιομηχανική λάσπη σε φυσικά εδάφη. [OMS2]
Η βιομηχανική λάσπη πρέπει να αποτεφρώνεται, να περιέχεται σε δοχεία ή να επανακτάται. [OMS3]
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με τη δημοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
Θεωρούμενη παροχή της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων (m ³ /d) [STP5]: 2000
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με την εξωτερική επεξεργασία των αποβλήτων προς διάθεση
Η εξωτερική επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. [ETW3]
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με την εξωτερική ανάκτηση των αποβλήτων
Η εξωτερική ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τόπους και/ή τους εθνικούς κανονισμούς. [ERW1]
Ενότητα 3 Εκτίμηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Τα Μέτρα διαχείρισης κινδύνου / οι Λειτουργικές συνθήκες που ορίζονται στο Σενάριο Έκθεσης είναι η έκβαση μια ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν.
3.2. Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA. [EE1]
Ενότητα 4 Οδηγίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το σενάριο έκθεσης
4.1. Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. [G23]
4.2. Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς, ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. [DSU1]

Χρήση ως Αντιπαγετικό/ψυκτικό - Επαγγελματική

Ενότητα 1	
Τίτλος	
Χρήση ως Αντιπαγετικό/ψυκτικό	
Περιγραφή χρήσης	
Τομέας/εις χρήσης	3
Κατηγορίες διεργασιών	1, 2, 3, 4, 8a, 9
Κατηγορίες έκλυσης στο περιβάλλον	9a, 9b
Εικδική κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον	Δεν εφαρμόζεται
Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται	
Καλύπτει το χειρισμό και την αραίωση λειτουργικών υγρών.	
Μέθοδος αξιολόγησης	
Βλ. Ενότητα 3.	
Ενότητα 2 Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου	
Ενότητα 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων	
Χαρακτηριστικά προϊόντος	
Φυσική μορφή προϊόντος	Υγρό, Τάση ατμών 0.004 kPa (20°C)
Πίεση ατμών	Βλ. ανωτέρω

Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν	Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά). [G13]
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα	Δεν εφαρμόζεται
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης	Καλύπτει έως ... (ημέρες/εβδομάδα): 5
Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου	Καμία αναγνωρισμένη
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση	Δεν εφαρμόζεται
Ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου και συνθήκες λειτουργίας υποστηρικτικών σεναρίων	
[PROC 1] Χρήση σε κλειστή διαδικασία, δεν υπάρχει πιθανοφάνεια έκθεσης. Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Ο χειρισμός της ουσίας πρέπει να γίνεται εντός κλειστού συστήματος. [E47] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 2] Χρήση σε κλειστή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση. Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Πρέπει να παρέχεται ενισχυμένος εξαερισμός με μηχανικά μέσα. [E48] Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 3] Χρήση σε κλειστή ασυνεχή διαδικασία (σύνθεση ή μορφοποίηση). Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Διασφαλίστε τον καλό αερισμό στο σταθμό εργασίας. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 4] Χρήση σε κλειστή ασυνεχή ή άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου προκύπτει ευκαιρία για έκθεση. Καλύπτει ημερήσια έκθεση έως και 8 ωρών. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 8a] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/προς δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις. Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας. [OC27] Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται εκπομπές αερίων. [E54] Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 80% Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] Εάν τα παραπάνω τεχνικά/οργανωτικά μέτρα ελέγχου δεν είναι εφικτά, τότε υιοθετήστε τα ακόλουθα μέτρα ατομικής προστασίας. [PPE30] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 80% Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17] [PROC 9] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος σε μικρότερους περιέκτες (ειδική γραμμή	

πληρώσεως, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης).
Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών. [OC28]
Πρέπει να παρέχεται ενισχυμένος εξαερισμός με μηχανικά μέσα. [E48]
Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]
Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]
Ενότητα 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Δεν εφαρμόζεται
Χρησιμοποιούμενες ποσότητες
Μέγιστη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα της εγκατάστασης (κιλά/ημέρα) [A4]: 1000
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Ημέρες εκπομπών (ημέρες/έτος) [FD4]: 300
Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Τοπικός παράγοντας διάλυσης σε γλυκό νερό [EF1]: 10
Τοπικός παράγοντας διάλυσης σε θαλασσινό νερό [EF2]: 100
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση
Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικές συνθήκες και μέτρα στο επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποφυγή της απελευθέρωσης
Οι κοινές πρακτικές ποικίλλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση οπότε ακολουθείται μια συντηρητική προσέγγιση για την εκτίμηση των εκλύσεων στο περιβάλλον. [TCS1]
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και μέτρα για τη μείωση ή την οριοθέτηση των εκλύσεων, εκπομπών αερίων και εκλύσεις στο έδαφος
Αποφύγετε την απόρριψη αδιάλυτης ουσίας στα επιτόπου υγρά απόβλητα ή την ανάκτηση της από αυτά. [TCR14]
Στις εγκαταστάσεις του χρήστη θεωρείται ότι διαχωρίζονται τα χημικά και τα βοθρολύματα/όμβρια ύδατα και ότι είναι εξοπλισμένες με ΚΕΑ. [ENVT15]
Οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή/περιορισμό απελευθέρωσης της ουσίας από την εγκατάσταση
Μην εναποθέσετε τη βιομηχανική λάσπη σε φυσικά εδάφη. [OMS2]
Η βιομηχανική λάσπη πρέπει να αποτεφρώνεται, να περιέχεται σε δοχεία ή να επανακτάται. [OMS3]
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με τη δημοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
Θεωρούμενη παροχή της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων (m3/d) [STP5]: 2000
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με την εξωτερική επεξεργασία των αποβλήτων προς διάθεση
Η εξωτερική επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. [ETW3]
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με την εξωτερική ανάκτηση των αποβλήτων
Η εξωτερική ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τόπους και/ή τους εθνικούς κανονισμούς. [ERW1]
Ενότητα 3 Εκτίμηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Τα Μέτρα διαχείρισης κινδύνου / οι Λειτουργικές συνθήκες που ορίζονται στο Σενάριο Έκθεσης είναι η έκβαση μια ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν.
3.2. Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA. [EE1]
Ενότητα 4 Οδηγίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το σενάριο έκθεσης
4.1. Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. [G23]

4.2. Περιβάλλον

Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς, ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. [DSU1]

Διαμόρφωση και (ανα) συσκευασία ουσιών και μειγμάτων - Βιομηχανική

Ενότητα 1	
Τίτλος	
Διαμόρφωση και (ανα) συσκευασία ουσιών και μειγμάτων	
Περιγραφή χρήσης	
Τομέας/εις χρήσης	3
Κατηγορίες διεργασιών	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9
Κατηγορίες έκλυσης στο περιβάλλον	2
Εικδική κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον	Δεν εφαρμόζεται
Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται	
Καλύπτει τη γενική χρήση ψυκτικού σε οχήματα σε κλειστά συστήματα. Περιλαμβάνει την πλήρωση και την αποστράγγιση σε περιέκτες και τη λειτουργία κλειστής μηχανής και σχετικές δραστηριότητες συντήρησης και φύλαξης.	
Μέθοδος αξιολόγησης	
Βλ. Ενότητα 3.	
Ενότητα 2 Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου	
Ενότητα 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων	
Χαρακτηριστικά προϊόντος	
Φυσική μορφή προϊόντος	Υγρό, Τάση ατμών 0.004 kPa (20°C)
Πίεση ατμών	Βλ. ανωτέρω
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν	Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά). [G13]
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα	Δεν εφαρμόζεται
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης	Καλύπτει έως ... (ημέρες/εβδομάδα): 5
Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου	Καμία αναγνωρισμένη
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση	Δεν εφαρμόζεται
Ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου και συνθήκες λειτουργίας υποστηρικτικών σεναρίων	
[PROC 1] Χρήση σε κλειστή διαδικασία, δεν υπάρχει πιθανοφάνεια έκθεσης. Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Ο χειρισμός της ουσίας πρέπει να γίνεται εντός κλειστού συστήματος. [E47] Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26] [PROC 2] Χρήση σε κλειστή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση. Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]	

[PROC 3] Χρήση σε κλειστή ασυνεχή διαδικασία (σύνθεση ή μορφοποίηση).

Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

Ο χειρισμός της ουσίας πρέπει να γίνεται εντός κλειστού συστήματος. [E47]

Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

[PROC 4] Χρήση σε κλειστή ασυνεχή ή άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου προκύπτει ευκαιρία για έκθεση.

Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

Πρέπει να παρέχεται ενισχυμένος εξαερισμός με μηχανικά μέσα. [E48]

Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

[PROC 5] Μίξη ή ανάμειξη σε ασυνεχείς διαδικασίες για μορφοποίηση σκευασμάτων και αντικειμένων (πολλαπλών σταδίων ή/και σημαντική επαφή).

Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών. [OC28]

Πρέπει να παρέχεται ενισχυμένος εξαερισμός με μηχανικά μέσα. [E48]

Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]

[PROC 8α] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/προς δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις.

Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας. [OC27]

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται εκπομπές αερίων. [E54]

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90%

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

Εάν τα παραπάνω τεχνικά/οργανωτικά μέτρα ελέγχου δεν είναι εφικτά, τότε υιοθετήστε τα ακόλουθα μέτρα ατομικής προστασίας:. [PPE30]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 95%

[PROC 8β] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/προς δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις.

Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών. [OC28]

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται εκπομπές αερίων. [E54]

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 90%

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]

Εάν τα παραπάνω τεχνικά/οργανωτικά μέτρα ελέγχου δεν είναι εφικτά, τότε υιοθετήστε τα ακόλουθα μέτρα ατομικής προστασίας:. [PPE30]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Αποτελεσματικότητα (ενός μέτρου): 95%

[PROC 9] Μεταφορά ουσίας ή σκευάσματος σε μικρότερους περιέκτες (ειδική γραμμή πληρώσεως, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης).

Καλύπτει περισσότερες από 4 ώρες (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

Πρέπει να παρέχεται ενισχυμένος εξαερισμός με μηχανικά μέσα. [E48]

Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα. [PPE17]

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. [PPE26]
Ενότητα 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Δεν εφαρμόζεται
Χρησιμοποιούμενες ποσότητες
Μέγιστη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα της εγκατάστασης (κιλά/ημέρα) [A4]: 4545
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Ημέρες εκπομπών (ημέρες/έτος) [FD4]: 300
Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Τοπικός παράγοντας διάλυσης σε γλυκό νερό [EF1]: 10
Τοπικός παράγοντας διάλυσης σε θαλασσινό νερό [EF2]: 100
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση
Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικές συνθήκες και μέτρα στο επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποφυγή της απελευθέρωσης
Οι κοινές πρακτικές ποικίλλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση οπότε ακολουθείται μια συντηρητική προσέγγιση για την εκτίμηση των εκλύσεων στο περιβάλλον. [TCS1]
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και μέτρα για τη μείωση ή την οριοθέτηση των εκλύσεων, εκπομπών αερίων και εκλύσεις στο έδαφος
Αποφύγετε την απόρριψη αδιάλυτης ουσίας στα επιτόπου υγρά απόβλητα ή την ανάκτηση της από αυτά. [TCR14]
Στις εγκαταστάσεις του χρήστη θεωρείται ότι διαχωρίζονται τα χημικά και τα βοθρολύματα/όμβρια ύδατα και ότι είναι εξοπλισμένες με ΚΕΑ. [ENVT15]
Οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή/περιορισμό απελευθέρωσης της ουσίας από την εγκατάσταση
Μην εναποθέσετε τη βιομηχανική λάσπη σε φυσικά εδάφη. [OMS2]
Η βιομηχανική λάσπη πρέπει να αποτεφρώνεται, να περιέχεται σε δοχεία ή να επανακτάται. [OMS3]
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με τη δημοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
Θεωρούμενη παροχή της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων (m ³ /d) [STP5]: 2000
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με την εξωτερική επεξεργασία των αποβλήτων προς διάθεση
Η εξωτερική επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. [ETW3]
Συνθήκες και μέτρα συνδεδεμένα με την εξωτερική ανάκτηση των αποβλήτων
Η εξωτερική ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τόπους και/ή τους εθνικούς κανονισμούς. [ERW1]
Ενότητα 3 Εκτίμηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Τα Μέτρα διαχείρισης κινδύνου / οι Λειτουργικές συνθήκες που ορίζονται στο Σενάριο Έκθεσης είναι η έκβαση μια ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν.
3.2. Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA. [EE1]
Ενότητα 4 Οδηγίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το σενάριο έκθεσης
4.1. Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. [G23]
4.2. Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς, ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. [DSU1]