

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

#### Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML
- **Artikkelnummer:** 07307
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruksområde**  
SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere  
SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)
- **Kjemikaliekategori** PC9a Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere
- **Prosesskategori**  
PROC7 Industriell sprøyting  
PROC11 Ikke-industriell sprøyting
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** korrosjonsbeskyttende middel
- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**  
European Aerosols B.V.\*  
Wolfraamweg 2  
NL-8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel : +31 (0)561 694400  
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- \*Tidligere kjent som unter Motip Dupli B.V.
- **Avdeling for nærmere informasjoner:** Giftinformasjonen
- **1.4 Nødtelefonnummer**  
Giftinformasjonen  
Døgnet rundt telefon:  
+47 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare

#### Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



GHS02 Flamme

Aerosol 1                      H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



GHS07

|                   |      |                                                 |
|-------------------|------|-------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1      | H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.            |
| STOT SE 3         | H336 | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.        |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 1)

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

#### Farepiktogrammer



GHS02 GHS07

#### Varselord Fare

#### Farebestemmende komponenter ved etikettering:

n-butylacetat

kolofonium

etylacetat

Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske

#### Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke pust inn sprøytetåke.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter.

#### Ytterligere informasjoner:

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

### 2.3 Andre farer

#### Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke brukbar.

vPvB: Ikke brukbar.

Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper Ikke brukbar.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

#### Farlige innholdsstoffer:

|                                                                                                        |                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>EF-nummer: 603-019-00-8<br>Registreringsnummer: 01-2119472128-37 | dimetyleter<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280    | 25-<50%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>EF-nummer: 607-025-00-1<br>Registreringsnummer: 01-2119485493-29 | n-butylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 12,5-<20% |

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (fortsatt fra side 2)                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>EF-nummer: 607-022-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119475103-46  | etylacetat<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                        | 5-<10%  |
| EC nummer: 920-750-0<br>Registreringsnummer: 01-2119473851-33                                           | Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 5-<10%  |
| CAS: 8050-09-7<br>EINECS: 232-475-7<br>EF-nummer: 650-015-00-7<br>Registreringsnummer: 01-2119480418-32 | kolofonium<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                         | 2,5-<5% |
| EC nummer: 918-668-5<br>Registreringsnummer: 01-2119455851-35                                           | solvent nafta (petroleum), lett aromatisk<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H335-H336<br>EUH066        | 2,5-<5% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>EF-nummer: 601-022-00-9<br>Registreringsnummer: 01-2119488216-32 | xilen<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315                                                               | 2,5-<5% |

**Ytterligere informasjoner:**

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Etter innånding:**

Rikelig frisklufttilførsel, søk legehjelp for sikkerhets skyld.

Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.

**Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.**Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.**Etter svelging:** Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

**5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:** Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

**5.3 Råd til brannmennskaper -**

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 3)

- **Spesielt verneutstyr:** Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**  
Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.  
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.  
Bruk av åpen ild forbudt.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**  
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Hold åndedrettsbeskyttelse i beredskap.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasemballasjer skal overholdes.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Hold beholderne tett tillukket.
- **Lagerklasse:** 2 B
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametrer**

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

#### 115-10-6 dimetyleter

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| AG | Langtidsverdi: 384 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| E  |                                                |

#### 123-86-4 n-butylacetat

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| AG | Korttidsverdi: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
|    | Langtidsverdi: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  |
| E  |                                                |

#### 141-78-6 etylacetat

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| AG | Korttidsverdi: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm  |
|    | Langtidsverdi: 734* mg/m <sup>3</sup> , 200* ppm |
| *E |                                                  |

(fortsatt på side 5)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 4)

**1330-20-7 xylene**

AG Langtidsverdi: 108 mg/m<sup>3</sup>, 25 ppm  
H E

**· DNEL-verdier****123-86-4 n-butylacetat**

|           |      |                                                      |
|-----------|------|------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)       |
|           | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)          |
| Dermal    | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)        |
|           | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)           |
|           | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)       |
| Inhalativ | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)          |
|           | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)    |
|           | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute systemic)       |
|           | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm local)       |
|           | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)          |
|           | DNEL | 35,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|           | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Consumer; acute systemic)     |
|           | DNEL | 35,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm local)    |

**141-78-6 etylacetat**

|           |      |                                                              |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 4,5 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)             |
| Dermal    | DNEL | 63 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)                |
|           | DNEL | 37 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)              |
| Inhalativ | DNEL | 734 mg/m <sup>3</sup> /200 ppm (Worker, longterm systemic)   |
|           | DNEL | 1468 mg/m <sup>3</sup> /400 ppm (Worker, acute systemic)     |
|           | DNEL | 734 mg/m <sup>3</sup> /200 ppm (Worker, longterm local)      |
|           | DNEL | 1468 mg/m <sup>3</sup> /400 ppm (Worker, acute local)        |
|           | DNEL | 367 mg/m <sup>3</sup> /100 ppm (Consumer, longterm systemic) |
|           | DNEL | 734 mg/m <sup>3</sup> /200 ppm (Consumer; acute systemic)    |
|           | DNEL | 367 mg/m <sup>3</sup> /100 ppm (Consumer, longterm local)    |
|           | DNEL | 734 mg/m <sup>3</sup> /200 ppm (Consumer, acute local)       |

**solvent nafta (petroleum), lett aromatisk**

|           |      |                                                    |
|-----------|------|----------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Dermal    | DNEL | 25 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)      |
|           | DNEL | 11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Inhalativ | DNEL | 150 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|           | DNEL | 32 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |

**1330-20-7 xylene**

|           |      |                                                      |
|-----------|------|------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 1,6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)     |
| Dermal    | DNEL | 180 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)       |
| Inhalativ | DNEL | 211 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)    |
|           | DNEL | 221 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm local)       |
|           | DNEL | 442 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute systemic)       |
|           | DNEL | 289 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)          |
|           | DNEL | 14,8 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|           | DNEL | 260 mg/m <sup>3</sup> (Consumer; acute systemic)     |
|           | DNEL | 65,3 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm local)    |

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 5)

|  |      |                                   |
|--|------|-----------------------------------|
|  | DNEL | 260 mg/m3 (Consumer, acute local) |
|--|------|-----------------------------------|

### · PNEC-verdier

#### 123-86-4 n-butylacetat

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 0,18 mg/l (Freshwater)             |
| PNEC | 0,018 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 0,36 mg/l (Sporadic release)       |
| PNEC | 35,6 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 0,981 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,0981 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,0903 mg/kg (Soil)                |

· **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

### · 8.2 Eksponeringskontroll

· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

· **Åndedrettsvern**



Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Filter A2/P3

· **Håndvern**



Beskyttelseshansker

· **hanskemateriale**

Butylkautsjuk

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Butylgummihansker med en tykkelse på 0,4 cm er motstandsdyktige mot løsemidler i 42 - 480 minutter. Som beskyttelsestiltak anbefaler vi brukere og personer som er ansvarlig for arbeidssikkerheten å ta utgangspunkt i en motstandsdyktighet mot løsemidler på 42 minutter. Når man ser på dataene i avsnitt 3 i dette sikkerhetsdatabladet, er det rimelig å anta lengre motstandsdyktighet i særlige tilfeller.

· **Vern av øyne/ansikt** Ikke nødvendig.

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

· **alminnelige opplysninger**

· **Fysisk tilstand**

Aerosol

· **Farge**

Svart

· **Lukt**

Løsningsmiddellignende

(fortsatt på side 7)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 6)

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| · <b>Lukterskel:</b>                                              | Ikke bestemt.                                                   |
| · <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                                   | Ikke bestemt.                                                   |
| · <b>Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde</b>             | Ikke brukbar, da aerosol.                                       |
| · <b>Antennelighet</b>                                            | Ikke brukbar.                                                   |
| · <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                          |                                                                 |
| · <b>Nedre:</b>                                                   | 1,2 Vol % (123-86-4 n-butylacetat)                              |
| · <b>Øvre</b>                                                     | 26,2 Vol % (115-10-6 dimetyleter)                               |
| · <b>Flammepunkt</b>                                              | Ikke brukbar, da aerosol.                                       |
| · <b>Selvantennelsestemperatur</b>                                | >200 °C (Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske) |
| · <b>Spaltingstemperatur</b>                                      | Ikke bestemt.                                                   |
| · <b>pH</b>                                                       | Blandingen er ikke løselig (i vann).                            |
| · <b>Viskositet:</b>                                              |                                                                 |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                    | Ikke bestemt.                                                   |
| · <b>Dynamisk:</b>                                                | Ikke bestemt.                                                   |
| · <b>Løselighet</b>                                               |                                                                 |
| · <b>vann:</b>                                                    | Ikke, hhv. lite blandbar.                                       |
| · <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</b> | Ikke bestemt.                                                   |
| · <b>Damptrykk ved 20 °C</b>                                      | 4000 hPa                                                        |
| · <b>Tetthet og/eller relativ tetthet</b>                         |                                                                 |
| · <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                                       | 0,9 g/cm <sup>3</sup>                                           |
| · <b>Relativ tetthet:</b>                                         | Ikke bestemt.                                                   |
| · <b>Damptetthet:</b>                                             | Ikke bestemt.                                                   |

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| · <b>9.2 Andre opplysninger</b>                                     |               |
| · <b>Utseende:</b>                                                  |               |
| · <b>Form:</b>                                                      | Aerosol       |
| · <b>viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet</b> |               |
| · <b>Eksplosive egenskaper:</b>                                     | Ikke bestemt. |
| · <b>Løsningsmiddelandel:</b>                                       |               |
| · <b>Organiske løsningsmidler:</b>                                  | 60,1 %        |
| · <b>VOC (EF)</b>                                                   | .             |
|                                                                     | 540,8 g/l     |
| · <b>VOC-EU%</b>                                                    | 60,09 %       |
| · <b>Andel faste stoffer:</b>                                       | 38,9 %        |
| · <b>Tilstandsendring</b>                                           |               |
| · <b>Fordampingshastighet</b>                                       | Ikke brukbar. |

|                                                                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser</b>                                  |                                                                                    |
| · <b>Eksplosive varer</b>                                                                 | bortfaller                                                                         |
| · <b>Brannfarlige gasser</b>                                                              | bortfaller                                                                         |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                        | Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| · <b>Oksiderende gasser</b>                                                               | bortfaller                                                                         |
| · <b>Gasser under trykk</b>                                                               | bortfaller                                                                         |
| · <b>Brannfarlige væsker</b>                                                              | bortfaller                                                                         |
| · <b>Brannfarlige faste stoffer</b>                                                       | bortfaller                                                                         |
| · <b>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</b>                                          | bortfaller                                                                         |
| · <b>Pyrofore væsker</b>                                                                  | bortfaller                                                                         |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                           | bortfaller                                                                         |
| · <b>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</b>                                        | bortfaller                                                                         |
| · <b>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</b> | bortfaller                                                                         |
| · <b>Oksiderende væsker</b>                                                               | bortfaller                                                                         |
| · <b>Oksiderende faste stoffer</b>                                                        | bortfaller                                                                         |
| · <b>Organiske peroksider</b>                                                             | bortfaller                                                                         |

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 7)

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| · Etsende for metaller              | bortfaller |
| · Desensibiliserte eksplosive varer | bortfaller |

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### · Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

##### 123-86-4 n-butylacetat

|           |            |                              |
|-----------|------------|------------------------------|
| Oral      | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermal    | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| Inhalativ | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |

##### 141-78-6 etylacetat

|           |            |                    |
|-----------|------------|--------------------|
| Oral      | LD50       | >18000 mg/kg (rab) |
| Dermal    | LD50       | 5620 mg/kg (rat)   |
| Inhalativ | LC50 / 4 h | 1600 mg/m3 (rat)   |

##### solvent nafta (petroleum), lett aromatisk

|        |      |                              |
|--------|------|------------------------------|
| Oral   | LD50 | >5000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (rab) (OECD 402) |

##### 1330-20-7 xylene

|           |            |                     |
|-----------|------------|---------------------|
| Oral      | LD50       | 3523 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50 / 4 h | 29000 mg/m3 (rat)   |

- **Hudetsing/hudirritasjon**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.  
Ingen irriterende virkning.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.  
Ingen irriterende virkning.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 9)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 8)

### · 11.2 Opplysninger om andre farer

#### · **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

## Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

### · 12.1 Giftighet

#### · **Akvatisk toksisitet:**

##### **115-10-6 dimetyleter**

EC50 / 96 h 155 mg/l (algae)

LC50 / 48 h &gt;4000 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h &gt;4000 mg/l (fish)

##### **solvent nafta (petroleum), lett aromatisk**

EC50 / 48 h 302 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 2,75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 / 96 h 9,2 mg/l (Regenbogenforelle)

##### **1330-20-7 xylene**

EC50 / 48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h 13,5 mg/l (fish)

· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### · 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke brukbar.· **vPvB:** Ikke brukbar.

### · 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

### · 12.7 Andre skadevirkninger

· **Bemerkning:** skadelig for fisk

### · Ytterligere økologiske informasjon:

#### · **Generelle informasjon:**

Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

skadelig for vannorganismer

## Avsnitt 13: Sluttbehandling

### · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· **Anbefaling:** Må ikke bortskaftes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

#### · **Europeiske avfallslisten**

08 01 11\* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

15 01 04 emballasje av metall

### · Ikke rengjort emballasje:

#### · **Anbefaling:**

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

NO

(fortsatt på side 10)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 9)

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>                                                                                                                      | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b></li> <li>· <b>ADR</b></li> <li>· <b>IMDG</b></li> <li>· <b>IATA</b></li> </ul>                                                                                          | 1950 AEROSOLBEHOLDERE<br>AEROSOLS<br>AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b></li> <li>· <b>ADR</b></li> </ul>                                                    | 2 5F Gasser<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IMDG, IATA</b></li> </ul>                                                                                          | 2.1 Gasser<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.4 Emballasjegruppe</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>                                                                                                                               | bortfaller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.5 Miljøfarer</b></li> </ul>                                                                                                                                                                       | Ikke brukbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b></li> <li>· <b>Farenummer (Kemler-tall):</b></li> <li>· <b>EMS-nummer:</b></li> <li>· <b>Stowage Code</b></li> <li>· <b>Segregation Code</b></li> </ul> | Advarsel: Gasser<br>-<br>F-D,S-U<br>SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of<br>living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1<br>except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b></li> </ul>                                                                                                                               | Ikke brukbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Transport/ytterligere informasjon:</b></li> </ul>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ADR</b></li> <li>· <b>Begrenset mengde (LQ)</b></li> <li>· <b>Unntatte mengder (EQ)</b></li> <li>· <b>Transportkategori</b></li> <li>· <b>Tunnel restriksjonskode</b></li> </ul>                     | 1L<br>Kode: E0<br>Ikke tillatt som unntatte mengder<br>2<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(fortsatt på side 11)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 10)

- |                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IMDG</b></li> <li>· <b>Limited quantities (LQ)</b></li> <li>· <b>Excepted quantities (EQ)</b></li> </ul> | <p>1L</p> <p>Code: E0</p> <p>Not permitted as Excepted Quantity</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>UN "Model Regulation":</b></li> </ul>                                                                    | <p>UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1</p>                                |

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Seveso kategori P3a**
- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 150 t**
- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 500 t**

- **Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP)**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3**

- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Nasjonale forskrifter:**
- **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**

- **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- **Relevante satser**

- H220 Ekstremt brannfarlig gass.
- H225 Meget brannfarlig væske og damp.
- H226 Brannfarlig væske og damp.
- H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H332 Farlig ved innånding.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Dataene er basert på interne tekniske data og tekniske data fra leverandører.

(fortsatt på side 12)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.02.2024

Versjon 1

revidert den: 13.10.2022

**Handelsnavn: MOTIP SEALING SPRAY BLACK 500 ML**

(fortsatt fra side 11)

- **Avdeling som utsteder datablad:** R&D legislation and regulatory advisor
- **Kontaktperson:** e-mail: [sds-nl@european-aerosols.com](mailto:sds-nl@european-aerosols.com)
- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brannfarlige gasser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under trykk – Komprimert gass

Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponeering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

NO