

P  
Página 1 de 21  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
Válida a partir de: 06.09.2022  
Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

## Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

#### Diesel High Tech 5W-40

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura:

Óleo de motores

##### Utilizações desaconselhadas:

De momento não existem informações sobre esta matéria.

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Endereço de e-mail da pessoa competente: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - por favor NÃO usar para pedir fichas técnicas de segurança.

#### 1.4 Número de telefone de emergência

##### Serviços de informação de emergência / organismo consultivo oficial:

P

Em caso de acidente ou doença súbita ligue 112  
CIAV - Centro de Informação Antivenenos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), Rua Almirante Barroso 36, 1000-013 Lisboa,  
Telefone URGÊNCIA (24h): Em caso de intoxicação ligue 800 250 250

##### Número de telefone de emergência da empresa:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

##### Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP)

A mistura não está classificada como perigosa na aceção do Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Elementos do rótulo

##### Rotulagem conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP)

EUH208-Contém C14-16-18 Alquilfenol. Pode provocar uma reacção alérgica.  
EUH210-Ficha de segurança fornecida a pedido.

#### 2.3 Outros perigos

A mistura não contém nenhuma substância mPmB (mPmB = muito persistente, muito bioacumulável) ou não está incluída no Anexo XIII do Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

A mistura não contém nenhuma substância PBT (PBT = persistente, bioacumulável, tóxica) ou não está incluída no Anexo XIII do Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino (< 0,1 %).

Página 2 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

O produto pode provocar a formação de uma película sobre a superfície da água, que pode afetar a troca de oxigénio.  
 Possível contaminação de águas por hidrocarbonetos.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1 Substâncias

n.a.

### 3.2 Misturas

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, de óleo-base, neutros, tratados com hidrogénio</b> |                       |
| Número de registo (REACH)   | 01-2119474889-13-XXXX |
| Index   | 649-483-00-5          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.  | 276-738-4             |
| CAS   | 72623-87-1            |
| % zona  | 1-<10                 |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M                         | Asp. Tox. 1, H304     |
| <b>Destilados (petróleo), parafínicos leves, desparafinados com solventes</b>                 |                       |
| Número de registo (REACH)   | 01-2119480132-48-XXXX |
| Index   | 649-469-00-9          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.  | 265-159-2             |
| CAS   | 64742-56-9            |
| % zona  | <3                    |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M                         | Asp. Tox. 1, H304     |
| <b>Destilados (petróleo), parafínicos pesados, desparafinados com solventes</b>               |                       |
| Número de registo (REACH)   | 01-2119471299-27-XXXX |
| Index   | 649-474-00-6          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.  | 265-169-7             |
| CAS   | 64742-65-0            |
| % zona  | <3                    |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M                         | Asp. Tox. 1, H304     |
| <b>Destilados (petróleo), parafínicos leves, tratados com hidrogénio</b>                      |                       |
| Número de registo (REACH)   | 01-2119487077-29-XXXX |
| Index   | 649-468-00-3          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.  | 265-158-7             |
| CAS   | 64742-55-8            |
| % zona  | <3                    |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M                         | Asp. Tox. 1, H304     |
| <b>Destilados (petróleo), parafínicos leves, refinados com solventes</b>                      |                       |
| Número de registo (REACH)   | 01-2119487067-30-XXXX |
| Index   | 649-455-00-2          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.  | 265-091-3             |
| CAS   | 64741-89-5            |
| % zona  | <3                    |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M                         | Asp. Tox. 1, H304     |
| <b>Destilados (petróleo), parafínicos pesados, tratados com hidrogénio</b>                    |                       |
| Número de registo (REACH)   | 01-2119484627-25-XXXX |
| Index   | 649-467-00-8          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.  | 265-157-1             |
| CAS   | 64742-54-7            |

Página 3 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|  |                   |
|--|-------------------|
| % zona   | <3                |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | Asp. Tox. 1, H304 |

|  |   |
|--|---|
| <b>C14-16-18 Alquilfenol</b>   |   |
| <b>Número de registo (REACH)</b>   | 01-2119498288-19-XXXX                           |
| <b>Índice</b>  | ---   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                | 931-468-2                                       |
| <b>CAS</b>   | ---   |
| % zona   | 0,1-<1  |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373 (fígado) |

Para a classificação e identificação do produto podem ser consideradas as sujidades, dados de teste ou mais informações.  
 Para texto das frases H e abreviatura de classificação (GHS/CLP), ver SECÇÃO 16.  
 As substâncias mencionadas nesta secção estão indicadas com a sua respectiva e efectiva classificação!  
 No caso das substâncias enumeradas no Anexo VI, Tabela 3.1 do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento CLP), tal significa que todas as eventuais notas aí presentes foram consideradas para a classificação aqui indicada.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de emergência

Os socorristas devem proteger-se a si próprios!  
 Nunca colocar nada na boca de uma pessoa inconsciente!

#### Inalação

Remover as pessoas da área de perigo.  
 Colocar a vítima com ar fresco e, segundo os sintomas, consultar o médico.

#### Contato com a pele

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas e molhadas, consultar um médico irritação da pele (vermelhidão, etc.).

#### Contato com os olhos

Remover as lentes de contato.  
 Lavar bem com água durante vários minutos, se necessário, consultar um médico.

#### Ingestão

Lavar bem a boca com água.  
 Não forçar o vômito, consultar imediatamente um médico.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Se relevante, os sintomas e os efeitos retardados encontram-se na secção 11. ou nas vias de absorção na secção 4.1.

Pode ocorrer:

Irritação dos olhos

Em caso de contato mais prolongado:

Desidratação da pele.

Irritação da pele.

Em caso de formação de neblina de óleo:

Irritação das vias respiratórias

Ingestão:

Espasmos

Distúrbios gastrointestinais

Vômitos

Em determinados casos, pode suceder que os sintomas de intoxicação só surjam após um período mais prolongado de tempo/após várias horas.

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

n.t.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

#### Meios de extinção adequados

CO2

Espuma

P  
Página 4 de 21  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
Válida a partir de: 06.09.2022  
Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

Agente de extinção sólido

### **Meios de extinção inadequados**

Jato de água

### **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Em caso de incêndio podem se formar:

Sulfureto de hidrogênio

Óxidos de carbono

Óxidos de azoto

Óxidos de enxofre

Produtos pirolíticos tóxicos.

O produto quente desenvolve vapores inflamáveis.

### **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Equipamento de proteção pessoal ver secção 8.

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

Aparelho de proteção respiratória independente do ar ambiental.

Arrefecer recipientes em perigo com água.

Eliminar águas de extinção contaminadas de acordo com as prescrições oficiais.

## **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental**

### **6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

#### **6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência**

Em caso de derrame ou libertação inadvertida, utilizar equipamento de proteção pessoal indicado na secção 8 para evitar contaminações.

Providenciar ventilação suficiente, remover fontes de ignição.

No caso de produtos sólidos ou em pó, evitar formação de poeiras.

Se possível, evacuar a área de perigo e utilizar eventuais planos de emergência disponíveis.

Evitar o contato com os olhos e a pele, assim como a inalação.

Se for o caso, observar o perigo de derrapagem.

Não transportar qualquer pano de limpeza embebido no produto no bolso das calças.

#### **6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Utilizar equipamento de proteção adequado, consultar os dados do material na secção 8.

### **6.2 Precauções a nível ambiental**

Travar fuga de quantidades maiores.

Eliminar fuga, se puder ser realizado sem perigo.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Evitar a penetração nas águas pluviais e subterrâneas, bem como no solo.

### **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Recolher com material absorvente de líquidos (por ex. absorvente universal) e eliminar conforme a secção 13.

### **6.4 Remissão para outras secções**

Ver a secção 13, assim para como equipamento de proteção pessoal ver secção 8

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

Para além das informações apresentadas nesta secção, a secção 8 e 6.1 também contém informações relevantes.

### **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

#### **7.1.1 Recomendações gerais**

Garantir uma boa ventilação do espaço.

Proibido comer, beber, fumar, assim como conservar produtos alimentares no espaço de trabalho.

Considerar as indicações na etiqueta, assim como as instruções de utilização.

Se necessário, tomar medidas contra cargas eletrostáticas.

Não aquecer a temperaturas próximas do ponto de ignição.

#### **7.1.2 Indicações relativas a medidas de higiene gerais no local de trabalho**

No manuseio de produtos químicos devem ser aplicadas as medidas gerais de higiene.

Antes de pausas e ao terminar o trabalho, lavar as mãos.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar vestuário e equipamentos de proteção contaminados.

### **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Não armazenar o produto em locais de passagem ou escadas.

Página 5 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

Apenas armazenar o produto em embalagens originais e fechadas.  
 Armazenar protegido da humidade e fechado.  
 Proteger contra radiação solar, assim como ação do calor.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

De momento não existem informações sobre esta matéria.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

| Denominação química  |                         | Nevoeiro de óleo mineral |  |
|--|-------------------------|--------------------------|--|
| TLV-TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> l (Óleo mineral, excluindo fluidos de transformação de metais, ACGIH) | TLV-STEL: ---           | TLV-C: ---               |  |
| Os processos de monitorização: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                                |                         |                          |  |
| BEI: ---   | Outras informações: --- |                          |  |

| Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, de óleo-base, neutros, tratados com hidrogénio |   |                               |           |       |                   |            |
|--|---|-------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação  | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde              | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
|  | Homem – oral                            |                               | PNEC      | 9,33  | mg/kg feed        |            |
| Consumidor   | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais | DNEL      | 1,2   | mg/m <sup>3</sup> | 24h        |
| Operário / Trabalhador assalariado   | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais | DNEL      | 5,4   | mg/m <sup>3</sup> | 8h         |

| Destilados (petróleo), parafínicos leves, desparafinados com solventes |   |                  |           |       |            |            |
|--|---|------------------|-----------|-------|------------|------------|
| Âmbito de aplicação  | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde | Descritor | Valor | Unidade    | Observação |
|  | Ambiente – oral (alimentação animal)    |                  | PNEC      | 9,33  | mg/kg feed |            |

| Destilados (petróleo), parafínicos pesados, desparafinados com solventes |   |                                   |           |       |                   |            |
|--|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação  | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
|  | Ambiente – oral (alimentação animal)    |                                   | PNEC      | 9,33  | mg/kg feed        |            |
| Consumidor   | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 1,19  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Consumidor   | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,74  | mg/kg bw/d        |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                       | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 5,58  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                       | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2,73  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                       | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,97  | mg/kg bw/d        |            |

| Destilados (petróleo), parafínicos leves, tratados com hidrogénio |   |                                   |           |       |                   |            |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação   | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
|   | Ambiente – oral (alimentação animal)    |                                   | PNEC      | 9,33  | mg/kg feed        |            |
| Consumidor  | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 1,19  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Consumidor  | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,74  | mg/kg bw/day      |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 5,6   | mg/m <sup>3</sup> |            |

Página 6 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|                                    |                  |                                   |      |      |                   |  |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------|------|-------------------|--|
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica  | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL | 0,97 | mg/kg bw/day      |  |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL | 2,7  | mg/m <sup>3</sup> |  |

| Destilados (petróleo), parafínicos leves, refinados com solventes |   |                               |           |       |                   |            |
|---|---|-------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação   | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde              | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
| Consumidor  | Homem – inalação                        | A curto prazo, efeitos locais | DNEL      | 1,2   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais | DNEL      | 5,4   | mg/m <sup>3</sup> |            |

| Destilados (petróleo), parafínicos pesados, tratados com hidrogénio |   |                                   |           |       |                   |            |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação   | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
|   | Ambiente – oral (alimentação animal)    |                                   | PNEC      | 9,33  | mg/kg             |            |
| Consumidor  | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 1,2   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Consumidor  | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,74  | mg/kg             |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                  | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 5,58  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                  | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,97  | mg/kg             |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                                  | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2,73  | mg/m <sup>3</sup> |            |

P TLV-TWA = Valor limite - 8-hs valor médio, I = fração inalável, R = fração respirável, V = vapor e aerossol, IFV = fração inalável e vapor, F = fibras respiráveis (comprimento = >5µm, relação comprimento-largura >= 3:1), T = fração torácica (ACGIH, Estados- Unidos). (8) = Fração inalável (Diretiva 2017/164/EU, Diretiva 2004/37/CE). (9) = Fração respirável (Diretiva 2017/164/EU, Diretiva 2004/37/CE). (11) = Fração inalável (Diretiva 2004/37/CE). (12) = Fração inalável. Fração respirável nos Estados-Membros que apliquem, à data de entrada em vigor da presente diretiva, um sistema de biomonitorização com um valor-limite biológico que não exceda 0,002 mg de creatinina na urina (Diretiva 2004/37/CE), | TLV-STEL = Valor limite - Curtos períodos de exposição (15 min.) (ACGIH, Estados- Unidos). (8) = Fração inalável (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fração respirável (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valor-limite de exposição de curta duração em relação a um período de referência de 1 minuto (2017/164/EU). | TLV-C = Valor limite - limite superior ("Ceiling") (ACGIH, Estados- Unidos). | BEI = Índice de exposição biológica. Material de exame: B = Sangue, Hb = Hemoglobina, E = Eritrócitos (glóbulos vermelhos), P = Plasma, S = Soro, U = Urina, EA = ar expirado final. Momento de coleta de material: a = nenhuma restrição / não crítico, b = no final da turno de trabalho, c = Depois de uma semana de trabalho, d = No final de um turno de uma semana de trabalho, e = Antes do último turno de uma semana de trabalho, f = Durante o turno de trabalho, g = Antes da turno de trabalho. (ACGIH, Estados- Unidos) | Outras informações: Categ. p/ poten. cancerígeno - A1 / A2 = Confirm./ Susp. Cancerig. humano, A3 = Cancerig. animal confirm. c/ relevância desconh. p/ os humanos, A4 / A5 = Não classif./ Não é susp. de ser cancerig. p/ o Homem. SEN = Sensibilização, DSEN = Sensibilização cutânea, RSEN = Sensibilização respiratória. Skin = perigo de absorção cutânea, OTO = agente químico ototóxico (NP 1796 / ACGIH, Estados- Unidos). (13) = A substância pode causar sensibilização da pele e das vias respiratórias (Diretiva 2004/37/CE), (14) = A substância pode causar sensibilização da pele (Diretiva 2004/37/CE).

## 8.2 Controlo da exposição

### 8.2.1 Controlos técnicos adequados

Assegurar uma boa ventilação. Isso pode conseguir-se quer através de aspiração local, quer de exaustão geral. Se estas medidas não forem suficientes para manter a concentração abaixo dos valores limite no local de trabalho (TLV), deve-se utilizar uma proteção respiratória adequada.

Apenas se aplicam os valores limite de exposição aqui listados.

Métodos de avaliação adequados para verificação da eficácia das medidas de proteção tomadas abrangem métodos de determinação técnicos de medição e não técnicos de medição.

Esses são descritos por, por ex. a EN 14042.

EN 14042 "Atmosfera no local de trabalho. Orientações para a aplicação e utilização de processos e equipamentos para determinação de agentes químicos e biológicos no trabalho".

### 8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual



P  
Página 7 de 21  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
Válida a partir de: 06.09.2022  
Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

As medidas gerais de higiene devem ser aplicadas para o manuseamento de produtos químicos.  
Antes das pausas e no final do trabalho, lavar as mãos.  
Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.  
Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar o vestuário e os equipamentos de proteção contaminados.

Proteção ocular/facial:  
Óculos de proteção (EN 166) vedados com placas laterais, em caso de perigo de salpicos.

Proteção da pele - Proteção das mãos:  
Luvas de proteção, resistente a óleo (EN ISO 374)  
Valor recomendado  
Luvas de proteção de nitrilo (EN ISO 374).  
Tempo de permeação (durabilidade) em minutos:  
>480  
Espessura mínima das camadas em mm:  
0,5  
Valor recomendado do creme de proteção das mãos.  
As durabilidades determinadas de acordo com EN 16523-1 não foram obtidas em condições práticas.  
O tempo de desgaste máximo recomendado corresponde a 50% da durabilidade.

Proteção da pele - Outra:  
Vestuário de proteção de trabalho (por ex., botas de proteção EN ISO 20345, vestuário de trabalho de mangas compridas).

Proteção respiratória:  
Normalmente não é necessário.  
Em caso de formação de neblina de óleo:  
Filtros A P2 (EN 14387), cor de identificação castanho, branco  
Atente nos limites de tempo de utilização dos aparelhos de proteção respiratória.

Perigos térmicos:  
Não se aplica

Informações adicionais sobre a proteção das mãos - Não foram efetuados quaisquer ensaios.  
A seleção das misturas foi efetuada de acordo com os nossos conhecimentos e as informações relativamente às substâncias.  
A seleção dos materiais derivou das informações do fabricante das luvas.  
A seleção final do material das luvas deve ser efetuada considerando a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.  
A seleção de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.  
No caso das misturas, a resistência do material das luvas não é previsível e deve, por isso, ser verificada antes da aplicação.  
A durabilidade exata do material das luvas pode ser informada pelo fabricante das luvas de proteção e deve ser cumprida.

### 8.2.3 Controlo da exposição ambiental

De momento, não existe qualquer informação relativamente a isso.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|   |   |
|---|---|
| Estado físico:  | Líquido   |
| Cor:  | Castanho  |
| Odor:   | Característico                                      |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:                                     | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Inflamabilidade:  | Inflamável  |
| Limite inferior de explosividade:                                       | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Limite superior de explosividade:                                       | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Ponto de inflamação:  | 236 °C  |
| Temperatura de autoignição:   | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Temperatura de decomposição:  | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| pH:   | A mistura não é solúvel (em água).                  |
| Viscosidade cinemática:   | 88,6 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                      |
| Viscosidade cinemática:   | 14,4 mm <sup>2</sup> /s (100°C)                     |
| Solubilidade:   | Insolúvel   |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico):            | Não se aplica às misturas.                          |

Página 8 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

Pressão de vapor: Não existem informações relativas a este parâmetro.  
 Densidade e/ou densidade relativa: 0,855 g/ml  
 Densidade relativa do vapor: Não existem informações relativas a este parâmetro.  
 Características das partículas: Não se aplica aos líquidos.

## 9.2 Outras informações

Explosivos: Produto não explosivo.  
 Líquidos comburentes: Não  
 Densidade aparente: n.a.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1 Reatividade

O produto não foi verificado.

### 10.2 Estabilidade química

Estável em caso de armazenamento e manuseamento correctos.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Sem decomposição em caso de utilização de acordo com as regras.

### 10.4 Condições a evitar

Proteger contra humidade.  
 Aquecimento, chamas abertas, fontes de ignição

### 10.5 Materiais incompatíveis

Evitar contato com agentes oxidantes fortes.  
 Evitar contato com ácidos fortes.

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Sem decomposição em caso de utilização correta.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Para eventualmente mais informações relativamente a efeitos na saúde ver secção 2.1 (classificação).

| Diesel High Tech 5W-40  |     |       |         |           |                  |            |
|---|-----|-------|---------|-----------|------------------|------------|
| Toxicidade / efeito   | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação |
| Toxicidade aguda, oral:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:                                      |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade aguda, por inalação:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Corrosão/irritação cutânea:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                                |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                                 |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Carcinogenicidade:  |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade reprodutiva:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):    |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Perigo de aspiração:  |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Sintomas:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |

| Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, de óleo-base, neutros, tratados com hidrogénio |      |       |         |           |                                |            |
|--|------|-------|---------|-----------|--------------------------------|------------|
| Toxicidade / efeito  | Fim  | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio               | Observação |
| Toxicidade aguda, oral:  | LD50 | >5000 | mg/kg   | Ratazana  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |            |



Página 9 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|   |      |       |         |                        |  |  |
|---|------|-------|---------|------------------------|--|--|
| Toxicidade aguda, por via dérmica:                                      | LD50 | >5000 | mg/kg   | Coelho                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               |  |
| Toxicidade aguda, por inalação:   | LC50 | >5,53 | mg/l/4h | Ratazana               | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           |  |
| Corrosão/irritação cutânea:   |      |       |         | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Não irritante, Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                                |      |       |         | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Não irritante  |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                                 |      |       |         | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Não (contato com a pele)   |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |      |       |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativo, Comprovado por analogia  |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |      |       |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativo, Comprovado por analogia Chinese hamster                                |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |      |       |         | Rato                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativo, Comprovado por analogia  |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |      |       |         | Rato                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativo, Comprovado por analogia  |
| Carcinogenicidade:  |      |       |         |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Negativo   |
| Carcinogenicidade:  |      |       |         | Rato                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo, Comprovado por analogia  |
| Toxicidade reprodutiva:   |      |       |         |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativo   |
| Toxicidade reprodutiva:   |      |       |         |                        | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativo   |
| Toxicidade reprodutiva:   |      |       |         | Ratazana               | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativo, Comprovado por analogia  |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |      |       |         |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Negativo   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |      |       |         |                        | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Negativo   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |      |       |         |                        | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Negativo   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |      |       |         |                        | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Negativo   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |      |       |         |                        | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Negativo   |
| Perigo de aspiração:  |      |       |         |                        |  | Asp. Tox. 1  |

Página 10 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

| <b>Destilados (petróleo), parafínicos leves, desparafinados com solventes</b> |            |              |                |                        |   |   |
|---|------------|--------------|----------------|------------------------|---|---|
| <b>Toxicidade / efeito</b>  | <b>Fim</b> | <b>Valor</b> | <b>Unidade</b> | <b>Organismo</b>       | <b>Método de ensaio</b>                                       | <b>Observação</b>                                 |
| Toxicidade aguda, oral:   | LD50       | >5000        | mg/kg          | Ratazana               | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                |   |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:  | LD50       | >5000        | mg/kg          | Coelho                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                              |   |
| Toxicidade aguda, por inalação:   | LC50       | >5,53        | mg/l/4h        | Ratazana               | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                          | Aerossol  |
| Corrosão/irritação cutânea:   |            |              |                | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                  | Não irritante                                     |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                                      |            |              |                | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                     | Não irritante                                     |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                                       |            |              |                | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Não (contato com a pele)                          |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                       |            |              |                | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                       |            |              |                | Mamífero               | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)            | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                       |            |              |                | Mamífero               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)      | Negativo, Comprovado por analogia Chinese hamster |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                       |            |              |                | Rato                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)         | Negativo  |
| Toxicidade reprodutiva:   | NOAEL      | >1000        | mg/kg bw/d     | Ratazana               | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Negativo  |
| Toxicidade reprodutiva:   | NOAEL      | >2000        | mg/kg bw/d     | Ratazana               | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)              |   |
| Perigo de aspiração:  |            |              |                |                        |   | Sim   |
| Sintomas:   |            |              |                |                        |   | desidratação da pele., vômitos, náuseas           |

| <b>Destilados (petróleo), parafínicos pesados, desparafinados com solventes</b> |            |              |                |                    |  |   |
|---|------------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| <b>Toxicidade / efeito</b>  | <b>Fim</b> | <b>Valor</b> | <b>Unidade</b> | <b>Organismo</b>   | <b>Método de ensaio</b>                                  | <b>Observação</b>                                 |
| Toxicidade aguda, oral:   | LD50       | >5000        | mg/kg          | Ratazana           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           |   |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:  | LD50       | >5000        | mg/kg          | Coelho             | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         |   |
| Toxicidade aguda, por inalação:   | LD50       | >5,53        | mg/l/4h        | Ratazana           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Aerossol  |
| Corrosão/irritação cutânea:   |            |              |                | Coelho             | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Não irritante, Comprovado por analogia            |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:  |            |              |                | Coelho             | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Não irritante, Comprovado por analogia            |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:   |            |              |                | Porquinho-da-índia | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Não (contato com a pele), Comprovado por analogia |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |            |              |                | Rato               | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativo, Comprovado por analogia                 |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |            |              |                | Mamífero           | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativo, Comprovado por analogia Chinese hamster |

Página 11 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|  |       |       |            |                        |   |  |
|--|-------|-------|------------|------------------------|---|--|
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Negativo, Comprovado por analogia                  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |       |            | Rato                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)         | Negativo, Comprovado por analogia                  |
| Carcinogenicidade:   |       |       |            | Rato                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                            | Negativo, Comprovado por analogia 78 weeks, dermal |
| Toxicidade reprodutiva (desenvolvimento):  |       |       |            | Ratazana               | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)              | Negativo, Comprovado por analogia dermal           |
| Carcinogenicidade:   |       |       |            | Rato                   |   | Fêmea, Negativo                                    |
| Toxicidade reprodutiva:  |       |       |            | Ratazana               |   | Negativo   |
| Toxicidade reprodutiva (fertilidade):  |       |       |            | Ratazana               | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Negativo, Comprovado por analogia oral, dermal     |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por via dérmica: | NOAEL | ~1000 | mg/kg bw/d | Coelho                 | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)             | Comprovado por analogia                            |
| Perigo de aspiração:   |       |       |            |                        |   | Sim  |
| Sintomas:  |       |       |            |                        |   | irritação mucosal, vertigem, náuseas               |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por via dérmica: | NOAEL | 30    | mg/kg/d    | Ratazana               | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)          | Comprovado por analogia                            |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por inalação:    | NOAEL | 0,22  | mg/l       | Ratazana               |   | Aerossol, Comprovado por analogia 4 weeks          |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por inalação:    | NOAEL | 0,15  | mg/l       | Ratazana               |   | Aerossol, Comprovado por analogia 13 weeks         |

#### Destilados (petróleo), parafínicos leves, tratados com hidrogénio

| Toxicidade / efeito                      | Fim  | Valor | Unidade | Organismo              | Método de ensaio                             | Observação  |
|--|------|-------|---------|------------------------|--|---|
| Toxicidade aguda, oral:                  | LD50 | >5000 | mg/kg   | Ratazana               | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               | Comprovado por analogia                           |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:       | LD50 | >5000 | mg/kg   | Coelho                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             | Comprovado por analogia                           |
| Toxicidade aguda, por inalação:          | LC50 | >5,53 | mg/l/4h | Ratazana               | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Aerossol, Comprovado por analogia                 |
| Corrosão/irritação cutânea:              |      |       |         | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Não irritante, Comprovado por analogia            |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: |      |       |         | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Não irritante, Comprovado por analogia            |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:  |      |       |         | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Não (contato com a pele), Comprovado por analogia |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |      |       |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo, Comprovado por analogia                 |

Página 12 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|  |       |      |            |          |  |   |
|--|-------|------|------------|----------|--|---|
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |      |            | Mamífero | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativo, Comprovado por analogia Chinese hamster |
| Toxicidade reprodutiva (desenvolvimento):  |       |      |            | Ratazana | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativo, Comprovado por analogia                 |
| Carcinogenicidade:   |       |      |            | Rato     | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo, Comprovado por analogia dermal          |
| Toxicidade reprodutiva:  | NOAEL | 1000 | mg/kg bw/d | Ratazana | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Comprovado por analogia dermal                    |
| Perigo de aspiração:   |       |      |            |          |  | Sim   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), oral:            | NOAEL | 125  | mg/kg bw/d | Ratazana | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Comprovado por analogia                           |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por via dérmica: | NOAEL | <30  | mg/kg bw/d | Ratazana | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Comprovado por analogia                           |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por via dérmica: | NOAEL | 1000 | mg/kg      | Coelho   | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Comprovado por analogia                           |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por inalação:    | NOAEL | 0,05 | mg/l       | Ratazana | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Aerossol, Comprovado por analogia                 |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por inalação:    | NOAEL | 0,15 | mg/l       | Ratazana |  | Aerossol, Comprovado por analogia 13 weeks        |

#### Destilados (petróleo), parafínicos leves, refinados com solventes

| Toxicidade / efeito  | Fim   | Valor  | Unidade    | Organismo              | Método de ensaio   | Observação                  |
|--|-------|--------|------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Toxicidade aguda, oral:  | LD50  | >5000  | mg/kg      | Ratazana               | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 |                             |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:   | LD50  | >5000  | mg/kg      | Coelho                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               |                             |
| Toxicidade aguda, por inalação:  | LC50  | >5,53  | mg/l/4h    | Ratazana               | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           |                             |
| Corrosão/irritação cutânea:  |       |        |            | Coelho                 |  | Não irritante               |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:   |       |        |            | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Não irritante               |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:  |       |        |            | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Não (contato com a pele)    |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |        |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativo                    |
| Perigo de aspiração:   |       |        |            |                        |  | Sim                         |
| Sintomas:  |       |        |            |                        |  | náuseas, vertigem, diarreia |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), oral:            | LOAEL | 125    | mg/kg bw/d | Ratazana               | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                             |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por via dérmica: | NOAEL | >=2000 | mg/kg/d    | Ratazana               | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               |                             |

#### Destilados (petróleo), parafínicos pesados, tratados com hidrogénio

Página 13 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

| Toxicidade / efeito  | Fim   | Valor | Unidade | Organismo              | Método de ensaio   | Observação   |
|--|-------|-------|---------|------------------------|--|--|
| Toxicidade aguda, oral:  | LD50  | >5000 | mg/kg   | Ratazana               | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixe Dose Procedure)           | Comprovado por analogia                            |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:   | LD50  | >5000 | mg/kg   | Coelho                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Comprovado por analogia                            |
| Toxicidade aguda, por inalação:  | LC50  | >5,53 | mg/l/4h | Ratazana               | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Aerossol, Comprovado por analogia                  |
| Corrosão/irritação cutânea:  |       |       |         | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Não irritante, Comprovado por analogia             |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:   |       |       |         | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Não irritante, Comprovado por analogia             |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:  |       |       |         | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Não (contato com a pele), Comprovado por analogia  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |       |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativo, Comprovado por analogia                  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |       |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativo, Comprovado por analogia Chinese hamster  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |       |         | Rato                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativo, Comprovado por analogia                  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |       |         | Rato                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativo, Comprovado por analogia                  |
| Carcinogenicidade:   |       |       |         | Rato                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo, Comprovado por analogia 78 weeks, dermal |
| Toxicidade reprodutiva (desenvolvimento):  |       |       |         | Ratazana               | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativo, Comprovado por analogia dermal           |
| Toxicidade reprodutiva:  |       |       |         | Ratazana               | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativo, Comprovado por analogia oral             |
| Perigo de aspiração:   |       |       |         |                        |  | Asp. Tox. 1  |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), oral:            | LOAEL | 125   | mg/kg   | Ratazana               | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Comprovado por analogia                            |
| Sintomas:  |       |       |         |                        |  | dores causadas por gastroenterite, diarreia        |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por via dérmica: | NOAEL | 1000  | mg/kg   | Coelho                 | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Comprovado por analogia                            |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por inalação:    | NOAEL | 0,22  | mg/l    | Ratazana               |  | Poeira, Névoa, Comprovado por analogia 4 weeks     |

**C14-16-18 Alquilfenol**

| Toxicidade / efeito | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação |
|---------------------|-----|-------|---------|-----------|------------------|------------|
|---------------------|-----|-------|---------|-----------|------------------|------------|

Página 14 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|  |      |       |       |          |   |                       |
|--|------|-------|-------|----------|---|-----------------------|
| Toxicidade aguda, oral:                  | LD50 | >2000 | mg/kg | Ratazana | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method)                       |                       |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:       | LD50 | >2000 | mg/kg | Ratazana | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)  |                       |
| Corrosão/irritação cutânea:              |      |       |       |          | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation - Reconstructed Human Epidermis Test Method) | Não irritante         |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: |      |       |       | Coelho   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                       | Não irritante         |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:  |      |       |       | Rato     | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)                          | Efeito sensibilizante |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

| Diesel High Tech 5W-40                            |     |       |         |           |                  |   |
|---|-----|-------|---------|-----------|------------------|---|
| Toxicidade / efeito                               | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação  |
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: |     |       |         |           |                  | Não se aplica às misturas.  |
| Outras informações:                               |     |       |         |           |                  | Não existem informações especiais pertinentes relativas a efeitos nocivos para a saúde. |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

Para eventualmente mais informações relativamente a efeitos no ambiente ver secção 2.1 (classificação).

| Diesel High Tech 5W-40                                  |     |       |       |         |           |                  |  |
|---|-----|-------|-------|---------|-----------|------------------|--|
| Toxicidade / efeito                                     | Fim | Tempo | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:                           |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:                          |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.1. Toxicidade para algas:                            |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:                   |     |       |       |         |           |                  | Não facilmente biodegradável (Informações das substâncias principais)            |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:                       |     |       |       |         |           |                  | Acumulação possível em organismos.   |
| 12.4. Mobilidade no solo:                               |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:               |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: |     |       |       |         |           |                  | Não se aplica às misturas.   |
| 12.7. Outros efeitos adversos:                          |     |       |       |         |           |                  | Não existem informações relativas a outros efeitos nocivos para o meio ambiente. |
| Outras informações:                                     |     |       |       |         |           |                  | Não contém AOX conforme a composição.  |



Página 15 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

| Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, de óleo-base, neutros, tratados com hidrogénio |           |       |        |         |                                 |  |   |
|--|-----------|-------|--------|---------|---------------------------------|--|---|
| Toxicidade / efeito  | Fim       | Tempo | Valor  | Unidade | Organismo                       | Método de ensaio   | Observação  |
| Toxicidade para bactérias:   | NOEC/NOEL | 10min | > 1,93 | mg/l    | activated sludge                |  | DIN 38412   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:  | NOEC/NOEL | 96h   | >=100  | mg/l    | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:  | LL50      | 96h   | > 100  | mg/l    | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | EL50      | 48h   | >10000 | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | NOEC/NOEL | 21d   | 10     | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)               |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:   | NOEC/NOEL | 72h   | >=100  | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:   | EL50      | 48h   | >100   | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:  |           |       |        |         |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Não facilmente biodegradável  |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:  |           | 28d   | 46     | %       |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |   |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:  | Log Kow   |       | >6     |         |                                 |  | É de esperar um potencial de bioacumulação apreciável (LogPow > 3). |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:  |           |       |        |         |                                 |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB                             |

| Destilados (petróleo), parafínicos leves, desparafinados com solventes |           |       |        |         |                     |  |            |
|--|-----------|-------|--------|---------|---------------------|--|------------|
| Toxicidade / efeito  | Fim       | Tempo | Valor  | Unidade | Organismo           | Método de ensaio                                 | Observação |
| 12.1. Toxicidade para peixes:  | LL50      | 96h   | >100   | mg/l    | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |            |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | EL50      | 48h   | >10000 | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |            |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | LL50      | 48h   | >1000  | mg/l    | Gammarus sp.        | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |            |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | NOEC/NOEL | 21d   | 10     | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |            |

Página 16 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|   |           |     |      |      |                                  |  |   |
|---|-----------|-----|------|------|----------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para algas:              | NOEC/NOEL | 72h | >100 | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d | 31   | %    | activated sludge                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Inerente                                |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow   |     | >3   |      |                                  |  | Reduzida                                |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |           |     |      |      |                                  |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB |

#### Destilados (petróleo), parafínicos pesados, desparafinados com solventes

| Toxicidade / efeito                       | Fim       | Tempo | Valor | Unidade | Organismo               | Método de ensaio   | Observação   |
|---|-----------|-------|-------|---------|-------------------------|--|--|
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |           |       |       |         |                         |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB                |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LC50      | 96h   | >100  | mg/l    | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Comprovado por analogia                                |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LC50      | 96h   | >1000 | mg/l    | Salmo gairdneri         |  |  |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LC50      | 96h   | >5000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |  |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | NOEC/NOEL | 21d   | 1000  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss     | QSAR   |  |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EC50      | 48h   | >1000 | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Comprovado por analogia                                |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | NOEC/NOEL | 21d   | 10    | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         | Comprovado por analogia                                |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | EC50      | 96h   | >1000 | mg/l    | Scenedesmus subspicatus |  |  |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d   | 6     | %       |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           | Comprovado por analogia                                |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d   | 31    | %       | activated sludge        | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Não facilmente biodegradável (comprovado por analogia) |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow   |       | >3    |         |                         |  | Reduzida   |
| Toxicidade para bactérias:                | EC20      | 6h    | >1000 | mg/l    | Pseudomonas fluorescens |  |  |

#### Destilados (petróleo), parafínicos leves, tratados com hidrogénio

| Toxicidade / efeito           | Fim       | Tempo | Valor | Unidade | Organismo           | Método de ensaio                     | Observação              |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|---------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 12.1. Toxicidade para peixes: | NOEC/NOEL | 28d   | >1000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |                         |
| 12.1. Toxicidade para peixes: | LL50      | 96h   | >100  | mg/l    | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) | Comprovado por analogia |

Página 17 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

|   |           |     |         |      |                                 |  |   |
|---|-----------|-----|---------|------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | NOEC/NOEL | 14d | 1000    | mg/l | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | NOEC/NOEL | 21d | 10      | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         | Comprovado por analogia                               |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         |           |     |         |      |                                 |  | Não previsível  |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EL50      | 48h | > 10000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Comprovado por analogia                               |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | NOEC/NOEL | 72h | >=100   | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Comprovado por analogia                               |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | EC50      | 72h | >100    | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Comprovado por analogia                               |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d | 31      | %    | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Não facilmente biodegradável, Comprovado por analogia |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow   |     | >6      |      |                                 |  | @20°C   |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |           |     |         |      |                                 |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB               |

#### Destilados (petróleo), parafínicos leves, refinados com solventes

| Toxicidade / efeito                       | Fim  | Tempo | Valor  | Unidade | Organismo           | Método de ensaio   | Observação  |
|---|------|-------|--------|---------|---------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LL50 | 96h   | >100   | mg/l    | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EL50 | 48h   | >10000 | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |      | 28d   | 31     | %       | activated sludge    | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) |   |
| Outras informações:                       | AOX  |       |        |         |                     |  | Não contém halogéneos ligados organicamente que possam contribuir para valor AOX nas águas residuais. |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |      |       |        |         |                     |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB   |
| Hidrossolubilidade:                       |      |       |        |         |                     |  | Insolúvel, Produto flutua à superfície da água.   |

#### Destilados (petróleo), parafínicos pesados, tratados com hidrogénio

| Toxicidade / efeito | Fim | Tempo | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação |
|---------------------|-----|-------|-------|---------|-----------|------------------|------------|
|---------------------|-----|-------|-------|---------|-----------|------------------|------------|

Página 18 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |           |     |       |      |                                 |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB               |
|---|-----------|-----|-------|------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LL50      | 96h | >100  | mg/l | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Comprovado por analogia                               |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | NOEC/NOEL | 28d | >1000 | mg/l | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | NOEC/NOEL | 21d | 10    | mg/l | Daphnia magna                   | QSAR   | Comprovado por analogia                               |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EC50      | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Comprovado por analogia                               |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | EC50      | 48h | >100  | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | NOEC/NOEL | 72h | >=100 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Comprovado por analogia                               |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d | 31    | %    | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Não facilmente biodegradável, Comprovado por analogia |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d | 6     | %    |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           | Não facilmente biodegradável                          |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow   |     | 3,9-6 |      |                                 |  | Elevado   |
| Outras informações:                       | AOX       |     | 0     | %    |                                 |  |   |

#### C14-16-18 Alquilfenol

| Toxicidade / efeito            | Fim  | Tempo | Valor | Unidade | Organismo                       | Método de ensaio                                 | Observação |
|--------------------------------|------|-------|-------|---------|---------------------------------|--|------------|
| 12.1. Toxicidade para peixes:  | LC50 | 96h   | >100  | mg/l    | Cyprinus caprio                 | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |            |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias: | EC50 | 24h   | >100  | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |            |
| 12.1. Toxicidade para algas:   | EC50 | 72h   | >100  | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |            |

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

##### Para a substância / mistura / quantidades residuais

Panos de limpeza sujo e molhado, papel ou outros materiais orgânicos representam um perigo de incêndio e devem ser recolhidos de modo controlado e eliminados.

N.º do código de resíduos CE:

Os códigos de resíduos indicados são recomendações baseadas na utilização provável deste produto.

Devido à utilização e às condições de eliminação específicas do utilizador também podem ser atribuídos outros códigos de resíduos em determinadas circunstâncias. (2014/955/UE)

13 02 05 óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação

Recomendação:

Página 19 de 21  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
 Válida a partir de: 06.09.2022  
 Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
 Diesel High Tech 5W-40

Deve desaconselhar-se a descarga através das águas residuais.  
 Considerar as prescrições locais e oficiais.  
 Depositar por exemplo num depósito adequado.  
 Por exemplo, uma instalação de incineração adequada.

#### Para as embalagens contaminadas

Considerar as prescrições locais e oficiais.  
 15 01 01 embalagens de papel e de cartão  
 15 01 02 embalagens de plástico  
 15 01 04 embalagens de metal  
 Esvaziar completamente o recipiente.  
 Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.  
 As embalagens que não podem ser limpas devem ser eliminadas como o material.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

#### Informações gerais

14.1. Número ONU ou número de ID: n.a.

#### Transporte por estrada / transporte ferroviário (ADR/RID)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:  
 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: n.a.  
 14.4. Grupo de embalagem: n.a.  
 Código de classificação: n.a.  
 LQ: n.a.  
 14.5. Perigos para o ambiente: Não se aplica  
 Tunnel restriction code:

#### Transporte por via marítima (Código IMDG)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:  
 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: n.a.  
 14.4. Grupo de embalagem: n.a.  
 Poluente marinho (Marine Pollutant): n.a.  
 14.5. Perigos para o ambiente: Não se aplica

#### Transporte por via aérea (IATA)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:  
 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: n.a.  
 14.4. Grupo de embalagem: n.a.  
 14.5. Perigos para o ambiente: Não se aplica

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Excepto determinado em contrário, têm de ser respeitadas as medidas gerais para a realização de um transporte seguro.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Mercadoria não perigosa conforme as diretivas acima mencionadas.

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Considerar as restrições:  
 No manuseio de produtos químicos devem ser aplicadas as medidas gerais de higiene.

Directiva 2010/75/UE (COV): 0 %

#### 15.2 Avaliação da segurança química

Uma avaliação de segurança química não está prevista para misturas.

### SECÇÃO 16: Outras informações

Secções revistas: 3, 8, 11, 12, 15

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
Válida a partir de: 06.09.2022  
Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

## **Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP):** Não aplicável

As frases seguintes representam as frases H reproduzidas, os códigos das classes e categorias de perigo (GHS/CLP) do produto e das substâncias (indicados nas secções 2 e 3).

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Asp. Tox. — Perigo de aspiração

Skin Sens. — Sensibilização cutânea

STOT RE — Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

## **Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados:**

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) na respetiva versão em vigor.

Orientações sobre a compilação de fichas de dados de segurança na versão em vigor (ECHA).

Orientações sobre rotulagem e embalagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) na versão em vigor (ECHA).

Fichas de dados de segurança dos componentes.

ECHA-homepage - Informação sobre produtos químicos.

Base de dados de substâncias GESTIS (Alemanha).

Agência Federal do Ambiente "Rigoletto" Página de informação sobre poluentes da água (Alemanha).

Valores-limite de exposição profissional da UE Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 na respetiva versão em vigor.

Listas de limites nacionais de exposição profissional dos respetivos países na respetiva versão em vigor.

Normas para o transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-ferro, mar e ar (ADR, RID, IMDG, IATA) na respetiva versão em vigor.

## **Abreviações e acrónimos eventualmente utilizados neste documento:**

|             |  |
|-------------|--|
| ADR         | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  |
| AOX         | Adsorbable organic halogen compounds (= Compostos orgânicos de halogéneo possíveis de adsorção)  |
| aprox.      | aproximadamente  |
| ASTM        | ASTM International (American Society for Testing and Materials)  |
| ATE         | Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimativa da toxicidade aguda)   |
| BAM         | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instituto para Pesquisa e Controle de Materiais, Alemanha)                                       |
| BAuA        | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemanha)  |
| BSEF        | The International Bromine Council  |
| bw          | body weight (= peso corporal)  |
| CAS         | Chemical Abstracts Service   |
| CE          | Comunidade Europeia  |
| CEE         | Comunidade Económica Europeia  |
| CLP         | Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas) |
| CMR         | carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancerígena, mutagénica e tóxica para a reprodução)   |
| Código IMDG | International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  |
| conf., seg. | conforme, segundo  |
| DMEL        | Derived Minimum Effect Level   |
| DNEL        | Derived No Effect Level (= o nível derivado de exposição sem efeitos)  |
| dw          | dry weight (= massa seca)  |
| ECHA        | European Chemicals Agency (= Agência Europeia dos Produtos Químicos)   |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances  |
| EN          | Padrões europeus   |
| EPA         | United States Environmental Protection Agency (United States of America)   |
| etc.        | et cetera  |
| EVAL        | Copolímero de álcool etileno-vinílico  |
| Fax.        | Número de fax  |



P  
Página 21 de 21  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 06.09.2022 / 0016  
Versão substituída por / versão: 01.11.2021 / 0015  
Válida a partir de: 06.09.2022  
Data de impressão do PDF: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)  
GWP Global warming potential (= Potenc. de contribuição para o aquecimento global)  
IARC International Agency for Research on Cancer (= Agência Internacional de Pesquisa em Câncer)  
IATA International Air Transport Association (= Associação Internacional de Transportes Aéreos)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
incl. inclusivo, incluindo  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= União Internacional de Química Pura e Aplicada)  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentração letal para 50 % de uma população de teste)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana))  
LQ Limited Quantities  
mPmB (vPvB) muito persistente, muito bioacumulável (= vPvB = very persistent and very bioaccumulative)  
n.a. não se aplica  
n.d. não disponível  
n.e.d. não existem dados  
n.t. não testado  
Obs. Observação  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. orgânico  
p.ex., por ex. por exemplo  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistentes, bioacumulativos, tóxico)  
PE Polietileno  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= a concentração previsivelmente sem efeitos)  
PVC Policloreto de vinila  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTO (CE) N.o 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SVHC Substances of Very High Concern  
Tel. Telefone  
UE União Europeia  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (as Recomendações da ONU relativas ao Transporte de Mercadorias Perigosas)  
VOC Volatile organic compounds (= compostos orgânicos voláteis (COV))  
wwt wet weight

Estas informações devem descrever o produto relativamente às precauções de segurança necessárias, que não garantem determinadas propriedades e se baseiam no estado atual dos nossos conhecimentos.  
Exclui-se qualquer responsabilidade.

Elaborado por:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. A alteração ou reprodução deste documento apenas é permitida mediante a autorização expressa da Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.