

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Secondo il Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) Articolo 31, allegato II, ed emendamenti successivi.

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: SILKOLENE SUPER 4 20W-50

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati: Fluido lubrificante

Usi non raccomandati: Non sono state identificate applicazioni sconsigliate.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fabbricante / Fornitore** FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A.  
Via Riva 16  
14021 Buttigliera d'Asti (AT)  
Italy  
Telefono: +39 011 9922 811 (CENTRALINO)  
Fax: +39 011 9921 670

**Persona da contattare:** FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A. - HEALTH & SAFETY  
E-mail: [schedesicurezza@fuchs.com](mailto:schedesicurezza@fuchs.com)  
Telefono: +39 011 9922 817  
Fax: +39 011 9921 670

**1.4 Numero telefonico di emergenza:** FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A +390119922811 (h24)

In caso di emergenza, per le miscela pericolose soggette ad obbligo di notifica, far riferimento alla Sezione 16 – Elenco CAV attivi in Italia 24 ore su 24 / 7 giorni su 7.

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto, pur non essendo classificato come pericoloso, richiede etichettatura secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)

**Classificazione ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i.**

#### Riepilogo dei pericoli

Pericoli Fisici: Nessun dato disponibile.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**Nome del prodotto:** SILKOLENE SUPER 4 20W-50**2.3 Informazioni su altri pericoli**

Osservando le consuete misure di sicurezza relative al trattamento di prodotti chimici e di olii minerali e le avvertenze sul trattamento (punto 7) e sulla protezione personale (punto 8) non sussistono particolari pericoli. Non far giungere senza controllo il prodotto nell'ambiente.

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**Risultati della valutazione PBT e vPvB:**

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Miscele****Informazioni generali:**

Miscela di olio minerale di alta raffinazione con additivi

| Denominazione chimica      | Identificazione   | Concentrazione *  | N. di registrazione REACH | Note |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Olio base, bassa viscosità | EINECS: 265-158-7 | 50,00% - <100,00% | 01-2119487077-29          |      |

\*Nel caso di componenti gassosi le concentrazioni sono espresse in percentuale volume, negli altri casi in percentuale peso.

PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

**Classificazione**

| Denominazione chimica      | Identificazione   | Classificazione       |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Olio base, bassa viscosità | EINECS: 265-158-7 | CLP: Asp. Tox. 1;H304 |

CLP: Regolamento n. 1272/2008.

Gli oli minerali altamente raffinati e i distillati di petrolio presenti nel nostro prodotto contengono, secondo la misurazione IP 346, estratto di dimetilsolfossido (DMSO) inferiore al 3% (p/p) e, ai sensi di quanto riportato alla Nota L/ Nota N, Appendice VI del Regolamento UE 1272/2008, non sono classificati come cancerogeni.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****Generale:**

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Inalazione:**

Trasportare in luogo ben ventilato; in caso di sintomi consultare il medico.

**Contatto con gli occhi:**

Lavare prontamente e abbondantemente gli occhi con acqua mantenendo le palpebre aperte.

**Contatto con la Pelle:**

Lavare con acqua e sapone.

**Ingestione:**

Risciacquare abbondantemente la bocca con acqua.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:**

Può provocare irritazione agli occhi e alla pelle.

**Nome del prodotto:** SILKOLENE SUPER 4 20W-50

- |                                                                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali</b> | Contattare un medico se si verificano dei sintomi. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

#### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

##### 5.1 Mezzi di estinzione

- |                                             |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mezzi di estinzione appropriati:</b>     | CO <sub>2</sub> , polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con getti d'acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. |
| <b>Mezzi di estinzione non appropriati:</b> | Getti d'acqua                                                                                                                                                 |

- |                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:</b> | In caso d'incendio possono crearsi gas nocivi. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

##### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speciali procedure antincendio:</b>                                                  | Rimuovere il contenitore dell'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi. Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario. |
| <b>Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi:</b> | In caso d'incendio indossare un autorespiratore e indumenti di protezione completa.                                                                                                                                                                                                                                          |

#### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

- |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:</b> | In caso di fuoriuscite di prodotto, fare attenzione alle superfici ed ai pavimenti sdruciolevoli.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6.2 Precauzioni ambientali:</b>                                                            | Impedire spargimenti superficiali (ad esempio con argini o barriere d'olio). Non disperdere nell'ambiente. Il responsabile ambientale deve essere informato di ogni fuoriuscita importante. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. |
| <b>6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:</b>                          | Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge. Fermare il flusso del materiale, se ciò è possibile senza rischio.                                                                                                                            |
| <b>6.4 Riferimento ad altre sezioni:</b>                                                      | Per l'equipaggiamento di protezione individuale, vedere la Sezione 8 del SDS. Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7. Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.                                                                                                                                                     |

Nome del prodotto: SILKOLENE SUPER 4 20W-50

#### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento:

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:** Evitare la formazione di aerosol. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Osservare le appropriate misure di sicurezza relative al trattamento di prodotti chimici e olii minerali. Osservare le norme di buona igiene industriale. Garantire una ventilazione adeguata.
- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:** Conservare in accordo con le regolamentazioni locali relative ai prodotti inquinanti per le acque. Non scaldare a temperature vicine al punto di infiammabilità.
- 7.3 Usi finali particolari:** Nessun dato disponibile.

#### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

##### 8.1 Parametri di controllo

###### Valori Limite per l'Esposizione Professionale

| Denominazione chimica                           | Tipo | Valori Limite di Esposizione | Fonte                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olio minerale - frazione inalabile              | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Italia. Valori limite di esposizione professionale (OEL), decreto legislativo n. 81, e successive modifiche (08 2012) |
| Olio base, bassa viscosità - frazione inalabile | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Italia. Valori limite di esposizione professionale (OEL), decreto legislativo n. 81, e successive modifiche (08 2012) |
| Olio base, paraffinico - frazione inalabile     | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Italia. Valori limite di esposizione professionale (OEL), decreto legislativo n. 81, e successive modifiche (08 2012) |

##### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei:** Garantire una ventilazione adeguata. Le velocità di ventilazione devono corrispondere alle condizioni operative. Se applicabile, utilizzare recinzioni per il processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli ingegneristici per mantenere i livelli delle polveri in aria al di sotto dei limiti di esposizione consigliati. Se non sono stati stabiliti limiti di esposizione, mantenere i livelli di polvere emessa nell'aria un livello accettabile.

##### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

- Informazioni generali:** Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. L'attrezzatura protettiva personale deve essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore dell'attrezzatura protettiva personale. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
- Protezioni per gli occhi/il volto:** evitare il contatto con pelle e occhi. Si consiglia l'uso di occhiali o schermo facciale. Laddove esiste il rischio di schizzi, indossare occhiali di sicurezza o schermo facciale.

**Nome del prodotto:** SILKOLENE SUPER 4 20W-50**Protezione della pelle****Protezione delle Mani:**

Materiale: Gomma nitrile butile (NBR).  
Tempo di permeazione min.:  $\geq 480$  min  
Spessore del materiale consigliato:  $\geq 0,38$  mm

evitare prolungati e ripetuti contatti con la pelle. Il fornitore di guanti può raccomandare guanti adatti. Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate. Guanti di protezione dove è consentito dalla tecnica della sicurezza. Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Altro:**

Non tenere in tasca strofinacci imbevuti del prodotto. Usare indumenti protettivi adatti.

**Protezione respiratoria:**

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Evitare di inalare vapori/aerosol.

**Pericoli termici:**

Non conosciuto.

**Misure di igiene:**

Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro per rimuovere agenti contaminanti. Gettare le calzature contaminate che non possono essere pulite.

**Controlli ambientali:**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Aspetto**

**Forma:** liquido

**Forma:** liquido

**Colore:** Ambra

**Odore:** Caratteristico

**pH:** sostanza / miscela è non solubile (in acqua)

**Punto di congelamento:** non determinato

**Punto di ebollizione:** non determinato

**Punto di infiammabilità:**  $> 180$  °C

**Infiammabilità (solidi, gas):** non determinato

**Limite superiore di infiammabilità %:** Non applicabile alle miscele.

**Limite inferiore di infiammabilità %:** Non applicabile alle miscele.

**Pressione di vapore:** Non applicabile alle miscele.

**Densità di vapore relativa:** Non applicabile alle miscele.

**Densità:** 0,87 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilità**

**Solubilità in acqua:** Insolubile in acqua

**Solubilità (altro):** Nessun dato disponibile.

**Coefficiente di ripartizione (n-octanolo/acqua):** Non applicabile alle miscele.

**Temperatura di autoaccensione:** non determinato

Nome del prodotto: SILKOLENE SUPER 4 20W-50

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura di decomposizione:    | non determinato                |
| Viscosità cinematica:             | 173 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |
| Caratteristiche delle particelle: | Non applicabile                |
| 9.2 Altre informazioni            | Nessun dato disponibile.       |

#### SEZIONE 10: stabilità e reattività

|                                             |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reattività:                            | Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.                                                        |
| 10.2 Stabilità chimica:                     | Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.                                                        |
| 10.3 Possibilità di reazioni pericolose:    | Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.                                                        |
| 10.4 Condizioni da evitare:                 | Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.                                                        |
| 10.5 Materiali incompatibili:               | Ossidanti forti. Acidi forti. Basi forti                                                                     |
| 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: | La decomposizione termica o la combustione possono liberare ossidi di carbonio e altri gas e vapori tossici. |

#### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

##### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

###### Tossicità acuta

###### Ingestione

**Prodotto:** Non classificato per quanto riguarda la tossicità acuta sulla base dei dati disponibili.

###### Sostanza o sostanze specificate

Olio base, bassa viscosità LD 50 (Ratto): > 5.000 mg/kg

###### Contatto con la pelle

**Prodotto:** Non classificato per quanto riguarda la tossicità acuta sulla base dei dati disponibili.

###### Sostanza o sostanze specificate

Olio base, bassa viscosità LD 50 (Coniglio): > 5.000 mg/kg

###### Inalazione

**Prodotto:** Non classificato per quanto riguarda la tossicità acuta sulla base dei dati disponibili.

###### Corrosione/Irritazione della Pelle:

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

###### Gravi Danni Agli Occhi o Irritazione Degli Occhi:

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Nome del prodotto:** SILKOLENE SUPER 4 20W-50**Sensibilizzazione Respiratoria o della Pelle:**

**Prodotto:** Sensibilizzatore della pelle: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Sensibilizzatore delle vie respiratorie: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Mutagenicità delle Cellule Germinali**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Carcinogenicità**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Singola**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Ripetuta**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo da Aspirazione**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Prodotto:** La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****Tossicità acuta**

**Prodotto:** Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pesce****Sostanza o sostanze specificate**

Olio base, bassa viscosità LC 50 (Pesce, 96 h): > 1.000 mg/l

**Invertebrati Acquatici****Sostanza o sostanze specificate**

Olio base, bassa viscosità EC50 (Dafnia, 48 h): > 1.000 mg/l

**Tossicità cronicaProdotto:**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Nome del prodotto: SILKOLENE SUPER 4 20W-50

**Invertebrati Acquatici****Sostanza o sostanze specificate**

Olio base, bassa viscosità NOEC (Dafnia, 21 d): 10 mg/l

**Tossicità per le piante acquatiche****Sostanza o sostanze specificate**

Olio base, bassa viscosità EC50 (Alga, 72 h): > 1.000 mg/l

**12.2 Persistenza e degradabilità****Biodegradazione****Prodotto:**

Non applicabile alle miscele.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo****Prodotto:**

Non applicabile alle miscele.

**12.4 Mobilità nel suolo:****Prodotto:**

Non applicabile alle miscele.

**12.5 Risultati della valutazione  
PBT e vPvB:**

Il prodotto non contiene delle sostanze corrispondenti ai criteri PBT/vPvB.

**12.6 Proprietà di interferenza  
con il sistema endocrino****Prodotto:**

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**12.7 Altri effetti avversi:**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni generali:**

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in luogo autorizzato ed in osservanza scrupolosa delle leggi vigenti.

**Metodi di smaltimento:**

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Nello stoccaggio di prodotti usati osservare le categorie di olii usati e delle indicazioni relative alle miscele.

**Codici Europei dei Rifiuti**

13 02 05\*: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

**Nome del prodotto:** SILKOLENE SUPER 4 20W-50

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ADR/RID</b>                                  |                      |
| 14.1 Numero ONU o numero ID:                    | —                    |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:   | —                    |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto   |                      |
| Classe:                                         | Merci non pericolose |
| Etichetta(-e):                                  | —                    |
| Nr. pericolo (ADR):                             | —                    |
| Codice restrizioni su trasporto in galleria:    | —                    |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio:                      | —                    |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente:                   | —                    |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: | —                    |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>IMDG</b>                                     |                      |
| 14.1 Numero ONU o numero ID:                    | —                    |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:   | —                    |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto   |                      |
| Classe:                                         | Merci non pericolose |
| Etichetta(-e):                                  | —                    |
| EmS No.:                                        | —                    |
| 14.3 Gruppo d'imballaggio:                      | —                    |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente:                   | —                    |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: | —                    |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>IATA</b>                                     |                      |
| 14.1 Numero ONU o numero ID:                    | —                    |
| 14.2 Nome proprio di trasporto:                 | —                    |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto   |                      |
| Classe:                                         | Merci non pericolose |
| Etichetta(-e):                                  | —                    |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio:                      | —                    |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente:                   | —                    |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: | —                    |

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:** Non applicabile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

**Regolamenti dell'UE**

**Nome del prodotto:** SILKOLENE SUPER 4 20W-50

**Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ALLEGATO I SO-STANZE CONTROLLATE:** nessuno/nessuna

**Regolamento (CE) n. 2019/1021/CE che prevede divieti e restrizioni per gli inquinanti organici persistenti (POP), modificata:** nessuno/nessuna

**Regolamento (CE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose:** nessuno/nessuna

#### Regolamenti nazionali

Dove applicabile osservare le seguenti norme nazionali vigenti:

- D.Lgs 152/06 : "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
- D.M. 6 agosto 2012 (valori limite di esposizione professionale) e successive modifiche ed integrazioni.
- D.Lgs 105/2015 attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e successive modifiche ed integrazioni

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

#### DIRETTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Non applicabile

#### SEZIONE 16: altre informazioni

**Informazioni di revisione:** Le linee verticali nel margine sinistro indicano una modifica/revisione rispetto alla versione precedente

#### Formulazione delle indicazioni di pericolo nelle sezioni 2 e 3

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**Altre informazioni:** La presente classificazione è conforme alle liste CEE attuali ed è comunque integrata con indicazioni e dati tratti dalla letteratura specialistica del settore ovvero forniti dalle Società. Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti metodi: - Sulla base di dati di test - metodo di calcolo - Principio ponte "Miscele sostanzialmente simili" - al giudizio di esperti

#### Centri Antiveleno attivi 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 - recapiti telefonici in caso di emergenza

| CAV                                                                          | Città  | Indirizzo                    | CAP   | Telefono           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|--------------------|
| CAV, Az. Osp. "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione | Napoli | Via Antonio Cardarelli, 9    | 80131 | (+39) 081.545.3333 |
| CAV dell' Az. Osp. Universitaria                                             | Verona | Piazzale Aristide Stefani, 1 | 37126 | 800.011.858        |

**Nome del prodotto:** SILKOLENE SUPER 4 20W-50

|                                                                                                              |         |                                |       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|---------------------|
| Integrata (AOUI) di Verona<br>sede di Borgo Trento                                                           |         |                                |       |                     |
| CAV, Az. Osp. universitaria<br>Careggi, U.O. Tossicologia<br>medica                                          | Firenze | Via Largo Brambilla, 3         | 50134 | (+39) 055.794.7819  |
| CAV, Centro nazionale<br>d'informazione tossicologica,<br>IRCCS Fondazione Salvatore<br>Maugeri Clinica de   | Pavia   | Via Salvatore Maugeri, 10      | 27100 | (+39) 0382.24.444   |
| CAV, Az. Osp. Niguarda Ca'<br>Grande                                                                         | Milano  | Piazza Ospedale Maggiore,<br>3 | 20162 | (+39) 02.66.1010.29 |
| CAV, Az. Osp. "Papa Giovanni<br>XXIII", tossicologia clinica, Di-<br>partimento di farmacia clinica e<br>far | Bergamo | Piazza OMS, 1                  | 24127 | 800.88.33.00        |
| CAV Policlinico "Umberto I",<br>PRGM tossicologia d'urgenza                                                  | Roma    | Viale del Policlinico, 155     | 00161 | (+39) 06.4997.8000  |
| CAV del Policlinico "Agostino<br>Gemelli", Servizio di tossicolo-<br>gia clinica                             | Roma    | Largo Agostino Gemelli, 8      | 00168 | (+39) 06.305.4343   |
| CAV, Az. Osp. universitaria<br>riuniti                                                                       | Foggia  | Viale Luigi Pinto, 1           | 71122 | 800.183.459         |
| CAV, Ospedale pediatrico<br>Bambino Gesù, Dipartimento<br>emergenza e accettazione DEA                       | Roma    | Piazza Sant'Onofrio, 4         | 00165 | (+39) 06.6859.3726  |

**Data di Revisione:**

25.09.2024

**Limitazione di responsabilità:**

I dati contenuti in questa Scheda Dati di Sicurezza sono basati sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali e sono forniti al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Esse caratterizzano il prodotto solo per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per la movimentazione, il trasporto e lo smaltimento. I dati non descrivono le proprietà del prodotto (le specifiche di prodotto sono presenti sulla documentazione tecnica). Dai dati contenuti in questa Scheda Dati di Sicurezza non è possibile dedurre nessuna proprietà né idoneità del prodotto per nessuna specifica tecnica. Non sono ammesse modifiche a questo documento. I dati non sono trasferibili ad altri prodotti. Nel caso il prodotto sia miscelato con altri prodotti o in caso di trasformazione, i dati contenuti in questa Scheda Dati di Sicurezza non sono necessariamente validi per il nuovo materiale così ottenuto. È responsabilità del destinatario del prodotto l'osservanza della leggi e regolamenti nazionali e locali. Non esitate a contattarci per ricevere le Schede Dati di Sicurezza aggiornate.

Questo documento è stato inviato elettronicamente ed è privo di firma.