

FICHA DE DATOS DE  
SEGURIDAD



SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS |
| Código del producto | 471177-DE01                          |
| FDS #               | 471177                               |
| Tipo del producto   | Líquido.                             |

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso de la sustancia o la mezcla | Aceites de motor.<br>Para asesoramiento específico en la aplicación vea la Ficha Técnica correspondiente o consulte con nuestro representante. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor          | Castrol Holdings Europe B.V.,<br>d'Arcyweg 76, 3198NA<br>Europoort<br>Rotterdam<br><br>CASTROL ESPAÑA, S.L.U.<br>Calle Quintanadueñas, 6<br>Edificio Arqboorea<br>28050 Las Tablas, Madrid<br><br>+34 902 400 702<br>MSDSadvice@bp.com |
| Dirección de email |                                                                                                                                                                                                                                        |

1.4 Teléfono de emergencia

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| TELÉFONO DE EMERGENCIA | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7) |
|------------------------|---------------------------------------|

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Definición del producto                                                  | Mezcla          |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/GHS] | No clasificado. |

Vea en las secciones 11 y 12 una información más detallada sobre los síntomas y efectos en la salud así como sobre los peligros para el medio ambiente.

2.2 Elementos de la etiqueta

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Palabra de advertencia  | Sin palabra de advertencia.                              |
| Indicaciones de peligro | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. |
| Consejos de prudencia   |                                                          |
| Prevención              | No aplicable.                                            |
| Respuesta               | No aplicable.                                            |
| Almacenamiento          | No aplicable.                                            |
| Eliminación             | No aplicable.                                            |
| Ingredientes peligrosos | No aplicable.                                            |

Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas  
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Reglamento de la UE (CE) n.º. 1907/2006 (REACH)

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 1/18    |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     |               |         | (Spain) |

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos           | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                |
| Requisitos especiales de envasado                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños                                                                        | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                |
| Advertencia de peligro táctil                                                                                                                  | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 Otros peligros                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resultados de la valoración PBT y mPmB                                                                                                         | El producto no cumple con los criterios correspondientes a sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) o a sustancias muy persistentes y muy bioacumulables (mPmB), de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XIII. |
| El producto cumple con los criterios para la sustancia del tipo PBT o mPmB de conformidad con la Reglamentación (EC) N.º 1907/2006, Anexo XIII | Se determinó que esta mezcla no contiene sustancias que sean productos químicos persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT) o muy persistentes, muy bioacumulativos (mPmB).                                                                |
| Otros peligros que no conducen a una clasificación                                                                                             | Desengrasante de la piel.<br>ACEITES DE MOTOR USADOS<br>El aceite de motor usado puede contener componentes dañinos que pueden provocar cáncer de piel. Ver la nota en la sección "Información toxicológica - Piel" de esta Hoja.            |

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Definición del producto Mezcla  
Aceite base altamente refinado (extracto IP 346 DMSO < 3%). Aditivos mejoradores del rendimiento.

| Nombre del producto o ingrediente                                                      | Identificadores                                                                        | %         | Clasificación           | Límites específicos de conc., factores M y ETA | Tipo    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado          | REACH #: 01-2119474889-13<br>CE: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Índice: 649-483-00-5  | ≥75 - ≤90 | Asp. Tox. 1, H304       | -                                              | [1] [2] |
| mezcla de isómeros de: 3-(3,5-ditrans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alquilo | REACH #: 01-0000015551-76<br>CE: 406-040-9<br>CAS: 125643-61-0<br>Índice: 607-530-00-7 | ≤3        | Aquatic Chronic 4, H413 | -                                              | [1]     |
| Destilados (petróleo), parafínicos pesados con disolventes desparafinados              | REACH #: 01-2119471299-27<br>CE: 265-169-7<br>CAS: 64742-65-0<br>Índice: 649-474-00-6  | ≤3        | No clasificado.         | -                                              | [2]     |
| destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno                | REACH #: 01-2119484627-25<br>CE: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Índice: 649-467-00-8  | ≤3        | No clasificado.         | -                                              | [2]     |
| bis(nonilfenil)amina                                                                   | REACH #: 01-2119488911-28<br>CE: 253-249-4<br>CAS: 36878-20-3                          | ≤3        | Aquatic Chronic 4, H413 | -                                              | [1]     |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente                 | REACH #: 01-2119480132-48<br>CE: 265-159-2                                             | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304       | -                                              | [1] [2] |

|                              |                                      |                  |               |                     |             |        |              |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|--------|--------------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS |                  |               | Código del producto | 471177-DE01 |        | Página: 2/18 |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión | 18 Marzo 2025 | Formato             | España      | Idioma | ESPAÑOL      |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                  |               | (Spain)             |             |        |              |

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

|                                                                                                |                                                                                        |      |                                                                    |                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| aceites lubricantes (petróleo), C24-50, extraídos con disolvente, desparafinados, hidrogenados | CAS: 64742-56-9<br>Índice: 649-469-00-9                                                | ≤3   | No clasificado.                                                    | -                                                                                                    | [2] |
|                                                                                                | REACH #: 01-2119489969-06<br>CE: 309-877-7<br>CAS: 101316-72-7<br>Índice: 649-530-00-X |      |                                                                    |                                                                                                      |     |
| Ácido fosforoditioico, ésteres mixtos O,O-bis(sec-Bu e isooctilo), sales de zinc               | REACH #: 01-2119543726-33<br>CE: 298-577-9<br>CAS: 93819-94-4                          | <2.5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 6.25%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 12.5%<br>Eye Irrit. 2, H319: 10% ≤ C < 12.5% | [1] |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente                         | REACH #: 01-2119480132-48<br>CE: 265-159-2<br>CAS: 64742-56-9<br>Índice: 649-469-00-9  | ≤3   | No clasificado.                                                    | -                                                                                                    | [2] |

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente  
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos                        | En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar un enjuague a fondo. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención médica.                 |
| Contacto con la piel                         | Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.                                          |
| Por inhalación                               | Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas. Busque atención médica si se presentan síntomas. |
| Ingestión                                    | No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque atención médica si se presentan síntomas.                                                                                                                                                                                                 |
| Protección del personal de primeros auxilios | No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca.                                                                                                                                         |

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

Efectos agudos potenciales para la salud

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por inhalación        | La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a largo plazo tras la exposición. |
| Ingestión             | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                      |
| Contacto con la piel  | Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel.                                                                                     |
| Contacto con los ojos | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                      |

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por inhalación        | El exceso de exposición a la inhalación de gotitas que flotan en el aire o aerosoles puede causar irritación del tracto respiratorio. |
| Ingestión             | La ingestión de grandes cantidades puede causar náusea y diarrea.                                                                     |
| Contacto con la piel  | El contacto prolongado o repetido puede destruir la grasa cutánea y producir irritación o dermatitis.                                 |
| Contacto con los ojos | Posible riesgo de sufrir picor o rojez pasajeros si se produce contacto accidental con los ojos.                                      |

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 3/18    |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     |               |         | (Spain) |

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios****Notas para el médico**

El tratamiento será, en general, sintomático y dirigido a aliviar los efectos.  
 En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente.  
 Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

En caso de incendio, use espuma, polvo químico seco o spray o extintor de dióxido de carbono.

**Medios de extinción no apropiados**

No usar chorro de agua. El uso de un chorro de agua puede hacer que el fuego se extienda al salpicar el producto encendido.

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla****Peligros derivados de la sustancia o mezcla**

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

**Productos peligrosos de la combustión**

Los productos de combustión pueden incluir los siguientes:  
 óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>)  
 óxido/óxidos metálico/metálicos  
 óxidos de nitrógeno (NO, NO<sub>2</sub> etc)

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****Precauciones especiales para los bomberos**

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente.

**Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia**

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Los pisos pueden estar resbaladizos; tenga precaución para evitar caídas. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

**Para el personal de emergencia**

La entrada en un espacio reducido o en área mal ventilada contaminada con vapor, neblina o humo es extremadamente peligrosa sin el correcto equipo protector respiratorio y un sistema de trabajo seguro. Utilice un aparato de respiración autónomo. Lleve un traje protector contra químicos adecuado. Botas resistentes a químicos. Consultar también la información mencionada en "Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia".

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza****Derrame pequeño**

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos apropiado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

**Gran derrame**

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

**Nombre del producto** Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS

**Código del producto** 471177-DE01

**Página:** 4/18

**Versión** 1 **Fecha de emisión** 18 Marzo 2025

**Formato** España

**Idioma** ESPAÑOL

**Fecha de la emisión anterior** No hay validación anterior.

(Spain)

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 Referencia a otras secciones | Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.<br>Vea en el apartado 5 las medidas contra incendios.<br>Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.<br>Consultar en la Sección 12 las medidas de prevención relativas al medio ambiente.<br>Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Precauciones para una manipulación segura                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Medidas de protección                                                           | Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Información relativa a higiene en el trabajo de forma general                   | Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Lávese completamente después del manejo. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades | Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles (véase la sección 10). Mantenga alejado del calor y luz solar directa. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. Almacenar y usar solamente en equipos / recipientes diseñados para ser usados con este producto. No almacenar en contenedores sin etiquetar. |
| No apropiado(s)                                                                 | Exposición prolongada a elevadas temperaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.3 Usos específicos finales                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recomendaciones                                                                 | Vea el apartado 1.2 y los Ejemplos de exposición en el anexo, si procede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Parámetros de control                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Límites de exposición profesional                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Nombre del producto o ingrediente                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores límite de la exposición                                                                                                                                                           |
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado                                                                                                                                                                                                               | INSHT (España). [aceite mineral refinado]<br><br>VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas<br>VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas |
| Destilados (petróleo), parafínicos pesados con disolventes desparafinados                                                                                                                                                                                                                   | INSHT (España). [aceite mineral refinado]<br><br>VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas<br>VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas |
| destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno                                                                                                                                                                                                                     | INSHT (España). [aceite mineral refinado]<br><br>VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas<br>VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente                                                                                                                                                                                                                      | INSHT (España). [aceite mineral refinado]<br><br>VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas<br>VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas |
| aceites lubricantes (petróleo), C24-50, extraídos con disolvente, desparafinados, hidrogenados                                                                                                                                                                                              | INSHT (España). [aceite mineral refinado]<br><br>VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas<br>VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente                                                                                                                                                                                                                      | INSHT (España). [aceite mineral refinado]<br><br>VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas<br>VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas |
| Aunque pueden mostrarse en esta sección los OEL específicos para ciertos componentes, puede haber otros componentes presentes en cualquier neblina, vapor o polvo producido. Así pues, los OEL específicos puede que apliquen al producto en general y se ofrecen a modo de guía solamente. |                                                                                                                                                                                           |

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 5/18    |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     |               | (Spain) |         |

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

Procedimientos recomendados de control

Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

Índices de exposición biológica

Nombre del producto o ingrediente

No se conocen índices de exposición.

Índices de exposición

Nivel Obtenido sin Efectos Derivados

No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

Concentración Prevista Sin Efecto

No hay valores PNEC disponibles.

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Suministrar una ventilación exhaustiva u otros controles de ingeniería que mantengan las concentraciones en el aire por debajo de sus límites de exposición laboral respectivos. Todas las actividades que involucren químicos deberán ser evaluadas referente a sus riesgos para la salud, para asegurar que las exposiciones sean controladas de manera adecuada. El equipo de protección personal sólo debe ser considerado después de que otras formas de medidas de control (por ejemplo, controles de ingeniería) han sido adecuadamente evaluadas. El equipo de protección personal deberá estar conforme con las normas pertinentes, ser adecuado para su uso y estar en buen estado de funcionamiento y mantenimiento. Deberá solicitar asesoramiento a su proveedor de equipos de protección personal referente a su selección y a las normas pertinentes. Si desea más información sobre las normas, póngase en contacto con su organización nacional. La selección final de equipo de protección dependerá de una evaluación del riesgo de protección. Es importante asegurar que todos los elementos de los equipos de protección personal sean compatibles.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. La elección correcta de protección respiratoria depende de los productos químicos manejados, las condiciones de trabajo y el uso y la condición del equipo respiratorio. Se deberán desarrollar procedimientos de seguridad para cada aplicación. El equipo de protección respiratoria deberá elegirse, por lo tanto, consultando con el proveedor/fabricante y después de haberse hecho la evaluación completa de las condiciones de trabajo

Protección de los ojos/la cara

Gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel

Protección de las manos

Información general:

Debido a que los entornos de trabajo y procedimientos de manejo de materiales específicos pueden variar, es necesario desarrollar procedimientos de seguridad para cada aplicación prevista. La selección correcta de guantes protectores dependerá de los productos químicos que deban manejarse y de las condiciones de trabajo y utilización. La mayoría de los guantes ofrecen protección sólo durante un periodo de tiempo limitado antes de que sea necesario desecharlos y sustituirlos (incluso aquellos guantes que ofrecen mayor resistencia a los productos químicos se romperán después de repetidas exposiciones a sustancias químicas).

Recomendados: guantes de nitrilo.

Tiempo de perforación

Los datos de tiempos de impregnación los generan los fabricantes de guantes en condiciones de prueba en el laboratorio e indican cuánto tiempo puede esperarse que el guante ofrezca una resistencia eficaz a la impregnación. A la hora de observar las recomendaciones acerca

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 6/18    |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     |               |         | (Spain) |

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**

del tiempo de impregnación es importante tener en cuenta las condiciones laborales reales. Solicite siempre a su proveedor de guantes información técnica actualizada referente a los tiempos de impregnación correspondientes al tipo de guante recomendado. Nuestras recomendaciones acerca de la selección de guantes son las siguientes:

Contacto continuo:

Guantes con un tiempo de impregnación mínimo de 240 minutos, o >480 minutos, si pueden obtenerse del tipo adecuado.  
Si no hay disponibles guantes adecuados que ofrezcan este nivel de protección, pueden aceptarse guantes con tiempos de impregnación más cortos, siempre y cuando se determinen y observen programas de mantenimiento y sustitución de guantes adecuados.

Protección contra salpicaduras / a corto plazo:

Tiempos de impregnación recomendados como los antedichos.  
Se reconoce que para exposiciones a corto plazo transitorias pueden usarse normalmente guantes con tiempos de impregnación más cortos. Por lo tanto deberán determinarse y observarse estrictamente programas de mantenimiento y sustitución adecuados.

**Grosor del guante:**

Para aplicaciones generales, recomendamos guantes con un espesor normalmente superior a 0,35 milímetros.

Es preciso subrayar que el espesor del guante no es necesariamente un buen pronosticador de su resistencia a una sustancia química específica, ya que su eficiencia a la impregnación dependerá de la composición exacta del material del guante. Por lo tanto, la selección del guante también debería basarse en considerar los requisitos de la tarea y en el conocimiento de los tiempos de ruptura.

El espesor del guante también puede variar dependiendo de su fabricante, así como del tipo y del modelo de guante. Por lo tanto, siempre deben tenerse en cuenta los datos técnicos del fabricante a fin de asegurar la selección del guante más adecuado para la tarea específica.

Nota: Dependiendo de la actividad llevada a cabo, pueden ser necesarios guantes de distintos espesores para tareas específicas. Por ejemplo:

- Guantes más finos (de 0,1 milímetro o menos) pueden requerirse en caso de que sea necesario un alto grado de destreza manual. No obstante, estos guantes probablemente sólo ofrezcan una protección a corto plazo y normalmente se deben usar una sola vez para luego desecharlos.

- Guantes más gruesos (de 3 milímetros o más) pueden requerirse cuando existe un riesgo mecánico (así como químico); es decir, donde hay un potencial para la abrasión o punción.

**Piel y cuerpo**

Es buena práctica industrial usar ropas protectoras.  
Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Las batas de algodón o de poliéster / algodón sólo ofrecerán protección contra una contaminación superficial ligera que no se empape a través de la piel. Las batas deberán lavarse de manera regular. Cuando hay gran riesgo de exposición cutánea (e.g. cuando se limpian derrames o si hay riesgo de salpicaduras) serán requeridos delantales resistentes a químicos y / o ropas y botas impermeables a productos químicos.

**Consulte las normas:**

Protección respiratoria: EN 529  
Guantes: EN 420, EN 374  
Protección de los ojos: EN 166  
Filtración con media máscara: EN 149  
Filtración con media máscara con válvula: EN 405  
Media máscara: EN 140 más filtro  
Máscara completa: EN 136 más filtro  
Filtros de partícula: EN 143  
Filtros combinados/de gas: EN 14387

**Controles de exposición medioambiental**

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

|                                     |                                       |                            |                       |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Nombre del producto</b>          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS  | <b>Código del producto</b> | 471177-DE01           | <b>Página:</b> 7/18 |
| <b>Versión</b> 1                    | <b>Fecha de emisión</b> 18 Marzo 2025 | <b>Formato</b> España      | <b>Idioma</b> ESPAÑOL |                     |
| <b>Fecha de la emisión anterior</b> | No hay validación anterior.           | (Spain)                    |                       |                     |

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Las condiciones de medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándar a menos que se indique lo contrario.

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Estado físico                                                                         | Líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----|--------|-----------------------------------------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|----------------------|-----|-----|---------|
| Color                                                                                 | Ámbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Olor                                                                                  | No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Umbral olfativo                                                                       | No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Punto de fusión/punto de congelación                                                  | No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición                                 | No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Inflamabilidad                                                                        | No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Límite superior e inferior de explosividad                                            | No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Punto de inflamación                                                                  | Vaso cerrado: 211°C (411.8°F) [Pensky-Martens ASTM D 93]<br>Vaso abierto: >215°C (>419°F) [Cleveland ASTM D 92]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Temperatura de auto-inflamación                                                       | <table><tr><th>Nombre del ingrediente</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Método</th></tr><tr><td>polibuteno (copolímero de isobutileno/buteno)</td><td>215</td><td>419</td><td>EU A.15</td></tr><tr><td>mezcla de isómeros de: 3-(3,5-ditrans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alkilo</td><td>365</td><td>689</td><td></td></tr><tr><td>bis(nonilfenil)amina</td><td>440</td><td>824</td><td>EU A.15</td></tr></table> | Nombre del ingrediente | °C      | °F | Método | polibuteno (copolímero de isobutileno/buteno) | 215 | 419 | EU A.15 | mezcla de isómeros de: 3-(3,5-ditrans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alkilo | 365 | 689 |  | bis(nonilfenil)amina | 440 | 824 | EU A.15 |
| Nombre del ingrediente                                                                | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | °F                     | Método  |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| polibuteno (copolímero de isobutileno/buteno)                                         | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419                    | EU A.15 |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| mezcla de isómeros de: 3-(3,5-ditrans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alkilo | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 689                    |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| bis(nonilfenil)amina                                                                  | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 824                    | EU A.15 |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Temperatura de descomposición                                                         | No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| pH                                                                                    | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Viscosidad cinemática                                                                 | Cinemática: 47.1 mm²/s (47.1 cSt) a 40°C<br>Cinemática: 7.6 a 9.3 mm²/s (7.6 a 9.3 cSt) a 100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |
| Solubilidad                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |         |    |        |                                               |     |     |         |                                                                                       |     |     |  |                      |     |     |         |

| Soporte | Resultado  |
|---------|------------|
| agua    | No soluble |

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Valor)

No aplicable.

| Nombre del ingrediente                                                        | Presión de vapor a 20 °C |       |             | Presión de vapor a 50 °C |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------------|-----|--------|
|                                                                               | mm Hg                    | kPa   | Método      | mm Hg                    | kPa | Método |
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | <0.07501                 | <0.01 | ASTM D 5191 |                          |     |        |
| polibuteno (copolímero de isobutileno/buteno)                                 | 5.10043                  | 0.68  |             | 13.05111                 | 1.7 |        |
| Destilados (petróleo), parafínicos pesados con disolventes desparafinados     | <0.07501                 | <0.01 | ASTM D 5191 |                          |     |        |
| destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno       | <0.07501                 | <0.01 | ASTM D 5191 |                          |     |        |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente        | <0.07501                 | <0.01 | ASTM D 5191 |                          |     |        |

Densidad y/o Densidad relativa

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) a 15°C

Densidad de vapor relativa

No disponible.

Características de las partículas

Tamaño de partícula medio

No aplicable.

9.2 Otros datos

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 8/18    |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     |               |         | (Spain) |

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tasa de evaporación     | No disponible. |
| Propiedades explosivas  | No disponible. |
| Propiedades comburentes | No disponible. |
| Punto de fluidez        | -45 °C         |

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

|                                             |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactividad                            | No hay datos de prueba específicos para este producto. Para obtener más información, consulte “Condiciones que deben evitarse” y “Materiales incompatibles”.                           |
| 10.2 Estabilidad química                    | El producto es estable.                                                                                                                                                                |
| 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas   | En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.<br>Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa. |
| 10.4 Condiciones que deben evitarse         | Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).                                                                                                                        |
| 10.5 Materiales incompatibles               | Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.                                                                                                           |
| 10.6 Productos de descomposición peligrosos | En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.                                                                         |

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Resultado / Ruta                       | Autoridad de prueba / Número | Especies | Dosis       | Exposición | Remarks                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | CL50 Por inhalación<br>Polvo y nieblas | OECD 403                     | Rata     | >5 mg/l     | 4 horas    | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | DL50 Cutánea                           | OECD 402                     | Rata     | >5000 mg/kg | -          | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | DL50 Oral                              | OECD 423                     | Rata     | >5000 mg/kg | -          | Basado en estudios con sustancias similares. |
| bis(nonilfenil)amina                                                          | DL50 Cutánea                           | OECD 402                     | Conejo   | >2000 mg/kg | -          | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | DL50 Oral                              | OECD 401                     | Rata     | >5000 mg/kg | -          | Basado en estudios con sustancias similares. |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente        | CL50 Por inhalación<br>Polvo y nieblas | OECD 403                     | Rata     | >2.18 mg/l  | 4 horas    | Basado en estudios con sustancias similares. |

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 9/18    |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     | (Spain)       | Idioma  | ESPAÑOL |

SECCIÓN 11. Información toxicológica

|              |      |     |        |             |   |                                              |
|--------------|------|-----|--------|-------------|---|----------------------------------------------|
| DL50 Cutánea | OECD | 402 | Conejo | >5000 mg/kg | - | Basado en estudios con sustancias similares. |
| DL50 Oral    | OECD | 401 | Rata   | >5000 mg/kg | - | Basado en estudios con sustancias similares. |

Estimaciones de toxicidad aguda

| Nombre del producto o ingrediente                                                | Oral (mg/kg) | Cutánea (mg/kg) | Inhalación (gases) (ppm) | Inhalación (vapores) (mg/l) | Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Ácido fosforoditioico, ésteres mixtos O,O-bis(sec-Bu e isooctilo), sales de zinc | 2500         | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |

Irritación/Corrosión

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Autoridad de prueba / Número de prueba | Especies | Ruta / Resultado | Concentración de la prueba         | Remarks                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | OECD                                   | 405      | Conejo           | Ojos - Muy irritante               | - Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 404      | Conejo           | Piel - No irritante para la piel.  | - Basado en estudios con sustancias similares. |
| bis(nonilfenil)amina                                                          | OECD                                   | 405      | Conejo           | Ojos - No irritante para los ojos. | - Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 404      | Conejo           | Piel - Irritante leve              | - Basado en estudios con sustancias similares. |
| Destilados (petróleo), paraafínicos ligeros desencerados con disolvente       | OECD                                   | 405      | Conejo           | Ojos - No irritante para los ojos. | - Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | -                                      | -        | Conejo           | Piel - No irritante para la piel.  | - Basado en estudios con sustancias similares. |

Sensibilizador

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Ruta | Autoridad de prueba / Número de prueba | Especies | Resultado | Remarks                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | piel | OECD                                   | 406      | Cobaya    | No sensibilizante Basado en estudios con sustancias similares. |
| bis(nonilfenil)amina                                                          | piel | OECD                                   | 406      | Cobaya    | No sensibilizante Basado en estudios con sustancias similares. |
| Destilados (petróleo),                                                        | piel | OECD                                   | 406      | Cobaya    | No sensibilizante Basado en                                    |

SECCIÓN 11. Información toxicológica

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| parafrínicos ligeros desencerados con disolvente | estudios con sustancias similares. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Autoridad de prueba / Número de prueba                         | Célula | Tipo                                                             | Resultado | Remarks                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Mamífero - especie no especificada | Positivo  | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                       | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Bacteria                           | Negativo  | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test     | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Mamífero - especie no especificada | Negativo  | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test               | -      | Experimento: In vivo Sujeto: Mamífero - especie no especificada  | Negativo  | Basado en estudios con sustancias similares. |
| bis(nonilfenil)amina                                                          | 471 Bacterial Reverse Mutation Test                            | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Bacteria                           | Negativo  | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test          | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Mamífero - especie no especificada | Negativo  | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | 487 <i>In vitro</i> Micronucleus Test                          | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Mamífero - especie no especificada | Negativo  | -                                            |
| Destilados (petróleo), parafrínicos ligeros desencerados con disolvente       | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                       | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Bacteria                           | Negativo  | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test      | -      | Experimento: In vitro Sujeto: Mamífero - especie no especificada | Negativo  | Basado en estudios con sustancias similares. |

Carcinogenicidad

No disponible.

Toxicidad para la reproducción

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Autoridad de prueba / Número de prueba | Especies | Ruta | Exposición | Del desarrollo | Toxicidad materna | Fertilidad | Remarks                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | OECD 421                               | Rata     | Oral | -          | Negativo       | Negativo          | Negativo   | Basado en estudios con sustancias similares. |
| Destilados (petróleo), parafrínicos ligeros desencerados con                  | OECD 421                               | Rata     | Oral | -          | Negativo       | Negativo          | Negativo   | Basado en estudios con sustancias            |

|                              |                                      |                     |               |         |                |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 11/18          |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España (Spain) |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          | Idioma              | ESPAÑOL       |         |                |

SECCIÓN 11. Información toxicológica

|            |            |
|------------|------------|
| disolvente | similares. |
|------------|------------|

Peligro de aspiración

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Resultado                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente        | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusión/resumen                            | No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Conclusión/resumen                            | No disponible.                                                                                 |
| Información sobre posibles vías de exposición | Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación, Ojos.                               |

Efectos agudos potenciales para la salud

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por inhalación        | La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a largo plazo tras la exposición. |
| Ingestión             | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                      |
| Contacto con la piel  | Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel.                                                                                     |
| Contacto con los ojos | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                      |

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por inhalación        | Ningún dato específico.                                                                         |
| Ingestión             | Ningún dato específico.                                                                         |
| Contacto con la piel  | Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>irritación<br>sequedad<br>agrietamiento |
| Contacto con los ojos | Ningún dato específico.                                                                         |

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por inhalación        | El exceso de exposición a la inhalación de gotitas que flotan en el aire o aerosoles puede causar irritación del tracto respiratorio. |
| Ingestión             | La ingestión de grandes cantidades puede causar náusea y diarrea.                                                                     |
| Contacto con la piel  | El contacto prolongado o repetido puede destruir la grasa cutánea y producir irritación o dermatitis.                                 |
| Contacto con los ojos | Posible riesgo de sufrir picor o rojez pasajeros si se produce contacto accidental con los ojos.                                      |

Efectos crónicos potenciales para la salud

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                     | ACEITES DE MOTOR USADOS<br>Los productos de la ignición, que aparecen como resultado de la combustión interna de los motores, contaminan los aceites del motor durante su funcionamiento. El aceite usado de estos motores puede provocar cáncer de piel, especialmente cuando el contacto prolongado y frecuente con estos productos no va acompañado de una higiene personal adecuada. Por lo tanto, debe evitarse el contacto frecuente o prolongado con cualquier tipo de aceite de motor usado y procurar mantener una higiene personal considerable. |
| Carcinogenicidad            | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mutagénesis                 | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efectos de desarrollo       | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efectos sobre la fertilidad | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

11.2 Información sobre otros peligros

11.2.1 Propiedades de alteración endocrina

|                |
|----------------|
| No disponible. |
|----------------|

11.2.2 Otros datos

|                |
|----------------|
| No disponible. |
|----------------|

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 12/18   |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     |               |         | (Spain) |

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Autoridad de prueba / Número de prueba |     | Especies | Tipo / Resultado        | Exposición | Efectos | Remarks                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|-------------------------|------------|---------|----------------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | OECD                                   | 202 | Dafnia   | Agudo EL50 >10000 mg/l  | 48 horas   | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 203 | Pescado  | Agudo LL50 >100 mg/l    | 96 horas   | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 201 | Algas    | Agudo NOEL ≥100 mg/l    | 72 horas   | -       | -                                            |
|                                                                               | OECD                                   | 211 | Dafnia   | Crónico NOEL ≥1000 mg/l | 21 días    | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
| bis(nonilfenil)amina                                                          | OECD                                   | 201 | Algas    | Agudo EL50 >100 mg/l    | 72 horas   | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 202 | Dafnia   | Agudo EL50 >100 mg/l    | 48 horas   | -       | -                                            |
|                                                                               | OECD                                   | 203 | Algas    | Agudo LL50 >100 mg/l    | 96 horas   | -       | -                                            |
|                                                                               | OECD                                   | 201 | Algas    | Crónico NOEL >10 mg/l   | 72 horas   | -       | -                                            |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente        | OECD                                   | 201 | Algas    | Agudo EL50 >100 mg/l    | 72 horas   | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 202 | Dafnia   | Agudo EL50 >10000 mg/l  | 48 horas   | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 203 | Pescado  | Agudo LL50 >100 mg/l    | 96 horas   | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 201 | Algas    | Crónico NOEL ≥100 mg/l  | 72 horas   | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |
|                                                                               | OECD                                   | 211 | Dafnia   | Crónico NOEL 10 mg/l    | 21 días    | -       | Basado en estudios con sustancias similares. |

Peligros para el medio ambiente      No clasificado como peligroso

12.2 Persistencia y degradabilidad

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 13/18   |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     | (Spain)       | Idioma  | ESPAÑOL |

SECCIÓN 12. Información ecológica

No se espera que sea rápidamente degradable.

| Nombre del producto o ingrediente                                             | Autoridad de prueba / Número de prueba | Resultado - Exposición             | Observaciones                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutral hidrotratado | OECD 301F                              | 31 % - Inherente - 28 días         | Basado en estudios con sustancias similares. |
| bis(nonilfenil)amina                                                          | OECD 301B                              | 1 % - No inmediatamente - 28 días  | Basado en estudios con sustancias similares. |
| Destilados (petróleo), parafínicos ligeros desencerados con disolvente        | OECD 301F                              | 31 % - No inmediatamente - 28 días | Basado en estudios con sustancias similares. |

12.3 Potencial de bioacumulación

No se espera que este producto se bioacumule a través de las cadenas alimenticias en el medio ambiente.

| Nombre del producto o ingrediente                                                       | LogP <sub>ow</sub> | FBC  | Potencial |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| mezcla de isómeros de: 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil) propionato de C7-9-alquilo | 9.2                | -    | Alta      |
| bis(nonylphenyl)amine                                                                   | 3.64 a 7.02        | 1730 | Alta      |

12.4 Movilidad en el suelo

|                                                              |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coeficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>)</b> | No disponible.                                                                                     |
| <b>Movilidad</b>                                             | Los vertidos pueden penetrar en el subsuelo provocando la contaminación de las aguas subterráneas. |

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no cumple con los criterios correspondientes a sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) o a sustancias muy persistentes y muy bioacumulables (mPmB), de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XIII.

|                                                 |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.6 Propiedades de alteración endocrina</b> | No disponible.                                                                                                                                                          |
| <b>Otra información ecológica</b>               | Los vertidos pueden formar una película sobre la superficie de las aguas, ocasionando daños físicos a los organismos, además de perjudicar la transferencia de oxígeno. |
| <b>12.7 Otros efectos adversos</b>              | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                                                                                                |

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

| <b>Producto</b>                           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación</b>             | Si fuera posible, reciclar el producto. La eliminación de grandes cantidades debe ser realizada por personal autorizado al efecto. |
| <b>Residuos Peligrosos</b>                | Sí.                                                                                                                                |
| <b>Catálogo Europeo de Residuos (CER)</b> |                                                                                                                                    |
| Código de residuo                         | Denominación del residuo                                                                                                           |
| 13 02 08*                                 | Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes                                                                      |

No obstante, el uso indebido y/o la presencia de agentes contaminantes potenciales pudieran requerir un código alternativo de eliminación de residuos que asignará el usuario final.

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empaquetado</b>            |                                                                                                                                    |
| <b>Métodos de eliminación</b> | Si fuera posible, reciclar el producto. La eliminación de grandes cantidades debe ser realizada por personal autorizado al efecto. |

|                                     |                                       |                            |                       |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del producto</b>          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS  | <b>Código del producto</b> | 471177-DE01           | <b>Página:</b> 14/18 |
| <b>Versión</b> 1                    | <b>Fecha de emisión</b> 18 Marzo 2025 | <b>Formato</b> España      | <b>Idioma</b> ESPAÑOL |                      |
| <b>Fecha de la emisión anterior</b> | No hay validación anterior.           | <b>(Spain)</b>             |                       |                      |

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones especiales | Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Los recipientes vacíos representan un peligro de incendio pues pueden contener residuos de productos inflamables. No soldar nunca, ni estañar, ni soldar con soldadura dura, los recipientes vacíos. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. |
| Referencias             | Decisión 2014/955/UE de la Comisión<br>Directiva 2008/98/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

|                                                               | ADR/RID      | ADN          | IMDG         | IATA         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1 Número ONU o número ID                                   | No regulado. | No regulado. | No regulado. | No regulado. |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | -            | -            | -            | -            |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte                   | -            | -            | -            | -            |
| 14.4 Grupo de embalaje                                        | -            | -            | -            | -            |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente                          | No.          | No.          | No.          | No.          |
| Información adicional                                         | -            | -            | -            | -            |

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No disponible.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

[Reglamento de la UE \(CE\) n.º. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización](#)

[Anexo XIV](#)  
Ninguno de los componentes está listado.  
[Sustancias altamente preocupantes](#)  
Ninguno de los componentes está listado.

[Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos](#)

| Nombre del producto o ingrediente | %       | Identificación [Uso] |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| benceno                           | <0.0001 | 5<br>72              |

[Etiquetado](#)

No aplicable.

[Otras regulaciones](#)

[Estado REACH](#)

La empresa, según se identifica en la Sección 1, vende este producto en la UE en conformidad con los requisitos actuales de REACH.

|                              |  |                                      |  |                     |  |             |  |                |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|--|----------------|--|
| Nombre del producto          |  | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS |  | Código del producto |  | 471177-DE01 |  | Página: 15/18  |  |
| Versión 1                    |  | Fecha de emisión                     |  | 18 Marzo 2025       |  | Formato     |  | España         |  |
| Fecha de la emisión anterior |  | No hay validación anterior.          |  |                     |  | (Spain)     |  | Idioma ESPAÑOL |  |

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

|                                                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b)</a>                 | Todos los componentes están activos o exentos.      |
| <a href="#">Inventario de Sustancias de Australia (AIIIC)</a>              | Todos los componentes están listados o son exentos. |
| <a href="#">Inventario de Canadá</a>                                       | Todos los componentes están listados o son exentos. |
| <a href="#">Inventario de Sustancias Químicas de China (IECSC)</a>         | Todos los componentes están listados o son exentos. |
| <a href="#">Inventario de Sustancias de Japón (CSCL)</a>                   | Todos los componentes están listados o son exentos. |
| <a href="#">Inventario de Sustancias de Corea (KECI)</a>                   | Todos los componentes están listados o son exentos. |
| <a href="#">Inventario de Sustancias de Filipinas (PICCS)</a>              | Todos los componentes están listados o son exentos. |
| <a href="#">Inventario de sustancias químicas de Taiwán (TCSI)</a>         | Todos los componentes están listados o son exentos. |
| <a href="#">Precursores de explosivos</a>                                  | No aplicable.                                       |
| <a href="#">Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)</a> |                                                     |
| No inscrito.                                                               |                                                     |
| <a href="#">Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE)</a>        |                                                     |
| No inscrito.                                                               |                                                     |
| <a href="#">contaminantes orgánicos persistentes</a>                       |                                                     |
| No inscrito.                                                               |                                                     |
| <a href="#">UE - Directiva marco del agua - Sustancias prioritarias</a>    |                                                     |
| Ninguno de los componentes está listado.                                   |                                                     |
| <a href="#">Directiva Seveso</a>                                           |                                                     |
| Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.                 |                                                     |

|                                                         |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">15.2 Evaluación de la seguridad química</a> | Se ha efectuado una evaluación de seguridad química de una o más de las sustancias de esta mezcla. No se ha efectuado una evaluación de seguridad química de la mezcla en sí. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 16. Otra información

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Abreviaturas y acrónimos</a> | ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior<br>ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera<br>ETA = Estimación de Toxicidad Aguda<br>FBC = Factor de Bioconcentración<br>CAS = Servicio de Resúmenes Químicos<br>CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]<br>VSQ = Valoración de la Seguridad Química<br>ISQ = Informe sobre la Seguridad Química<br>DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado<br>DNEL = Nivel sin efecto derivado<br>EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes Comercializadas<br>EE = Escenarios de Exposición<br>Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP<br>CER = Catálogo Europeo de Residuos<br>SGA - Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos<br>IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional<br>IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel<br>IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas<br>Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua<br>MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)<br>OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico<br>PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                      |                                     |               |                         |                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Nombre del producto</a>          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | <a href="#">Código del producto</a> | 471177-DE01   | <a href="#">Página:</a> | 16/18                   |
| <a href="#">Versión</a>                      | 1                                    | <a href="#">Fecha de emisión</a>    | 18 Marzo 2025 | <a href="#">Formato</a> | <a href="#">España</a>  |
| <a href="#">Fecha de la emisión anterior</a> | No hay validación anterior.          |                                     |               | <a href="#">Idioma</a>  | <a href="#">ESPAÑOL</a> |
|                                              |                                      |                                     |               |                         | <a href="#">(Spain)</a> |

SECCIÓN 16. Otra información

PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto  
REACH = Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas [Reglamento (CE) No. 1907/2006]  
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril  
RRN = Número de Registro REACH  
TDA = Temperatura de Descomposición Autoacelerada  
SEP = Sustancia Extremadamente Preocupante  
STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposiciones Repetidas  
STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única  
VLA-ED = Promedio ponderado por el tiempo  
ONU = Organización de las Naciones Unidas  
UVCB = Sustancia de hidrocarburo complejo  
COV = Compuestos Orgánicos Volátiles  
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa  
Varía = puede contener uno o más de los siguientes 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/SGA]

| Clasificación                                   |                   | Justificación                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| No clasificado.                                 |                   |                                                                                |
| Texto completo de las frases H abreviadas       | H304              | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
|                                                 | H315              | Provoca irritación cutánea.                                                    |
|                                                 | H318              | Provoca lesiones oculares graves.                                              |
|                                                 | H411              | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |
|                                                 | H413              | Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA] | Aquatic Chronic 2 | PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 2                         |
|                                                 | Aquatic Chronic 4 | PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 4                         |
|                                                 | Asp. Tox. 1       | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1                                           |
|                                                 | Eye Dam. 1        | LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1                     |
|                                                 | Skin Irrit. 2     | CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2                                  |

Historial

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de emisión/ Fecha de revisión | 18/03/2025.                 |
| Fecha de la emisión anterior        | No hay validación anterior. |
| Preparada por                       | Product Stewardship Group   |

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

Se han seguido todos los pasos razonablemente factibles para garantizar que esta hoja de normas de seguridad, así como toda la información sobre salud, seguridad y medioambiente que contiene, sea precisa a la fecha especificada más adelante. No se ofrece ninguna garantía o representación, ni explícita ni implícita, en relación con la precisión o completitud de los datos y de la información incluidos en la presente hoja de normas de seguridad.

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas. No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo del BP Group.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. El Grupo BP no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Si este producto ha sido adquirido con el fin de que lo utilicen terceros para trabajar, los compradores están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier persona que maneje o utilice el producto conozca la información incluida en esta hoja. Los empresarios tienen la obligación de informar a sus empleados y demás personas que pudieran verse afectadas acerca de todos los riesgos que se describen en esta hoja, así como de las precauciones que deben adoptar. Puede ponerse en contacto con el Grupo BP para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 17/18   |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     |               | (Spain) |         |

SECCIÓN 16. Otra información

terminantemente alterar este documento.

|                              |                                      |                     |               |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| Nombre del producto          | Castrol Vecton Long Drain 5W-20 SLDS | Código del producto | 471177-DE01   | Página: | 18/18   |
| Versión                      | 1                                    | Fecha de emisión    | 18 Marzo 2025 | Formato | España  |
| Fecha de la emisión anterior | No hay validación anterior.          |                     |               | Idioma  | ESPAÑOL |
|                              |                                      |                     | (Spain)       |         |         |